

# HG środek do usuwania pozostałości zaprawy spoinowej płytki (produkt 11)

- wzmacnia fugi

**HG środek do usuwania pozostałości zaprawy spoinowej płytki** usuwa ślady spoin cementowych z m.in. wszystkich rodzajów porowatych i nie porowatych płytek ceramicznych i kamienia naturalnego odpornego na działanie kwasów, takich jak łupek norweski, granit i kwarcyt. Preparat usuwa pozostałości zaprawy spoinowej z powierzchni płytki, ale nie ze spoin. Nadaje się również do usuwania rdzy.

## Sposób użycia:

W przypadku glazurowanych, gładkich płytek: Należy rozpuścić pół litra preparatu w 5 litrach wody.

W przypadku nieglazurowanych i glazurowanych płytek, jak również kamienia naturalnego odpornego na działanie kwasów: Należy rozpuścić 1 litr w 4 litrach wody.

1. Powierzchnię należy uprzednio zmoczyć czystą wodą, a następnie nanieść roztwór w sporych ilościach za pomocą zmywaka lub mopa. Powierzchnia, która jest jednocześnie myta, nie powinna przekraczać 10 do 15 m<sup>2</sup>.
2. Powierzchnię następnie należy dokładnie wyszorować za pomocą szczotki.
3. Pozostawić na 15-20 minut, a w czasie wchłaniania utrzymać powierzchnię podłogi w stanie nawilżonym stosując roztwór przedmiotowego produktu.
4. W dalszej kolejności powierzchnię ponownie dokładnie wyszorować a następnie usunąć roztwór za pomocą mopa, który regularnie należy splukiwać wodą i wykręcać.
5. Następnie podłogę umyć 2-3 razy czystą wodą. Jeśli okaże się to konieczne, procedurę powtórzyć w poszczególnych miejscach.

**Wydajność:** ± 20-50 m<sup>2</sup> w zależności od rozcieńczenia i intensywności zabrudzenia.

## Uwaga:

Nie stosować w przypadku zawierającego wapień kamienia naturalnego jak marmur, trawertyn, niebieski granit, różne rodzaje łupków i betonowe płytki/podłogi.

**Uwaga!** Przed zastosowaniem należy przetestować wrażliwość kamienia na kwasy nаноsząc produkt na niewielką powierzchnię (zawierający wapień kamień przy zastosowaniu tego produktu ulegnie uszkodzeniu). Zastosowanie produktu może doprowadzić do lekkiego odbarwienia spoiny.

**W przypadku silnego zabrudzenia:** Z produktu korzystać w postaci nierozcieńczonej lub zastosować *HG środek do usuwania pozostałości cementu z płytki (produkt 12)*. Do usuwania pozostałości cementu na zawierających wapń powierzchniach korzystaj z *HG środek do usuwania pozostałości cementu z kamień naturalny (produkt 31)*.