

# HG®

ŁAZIENKA

## PROFESJONALNY ŚRODEK DO USUWANIA KAMIENNEGO OSADU

szybko i dokładnie  
usuwa uporczywy  
kamień

BIODEGRADALNY  
zgodnie z EU 648/2004/EC

500 ml e

### Kamiennego osadu

- szybko i dokładnie usuwa uporczywy kamień
- superskoncentrowany

Doskonały środek do usuwania kamienia, rdzy, złotych zacieków, tlenków miedzi. Specjalnie opracowana formuła pozwala bezpiecznie przywrócić pierwotny wygląd wszystkim urządzeniom w łazience, kuchni i toalecie o powierzchniach chromowanych, z nierdzewnej stali, ceramicznych, glazurowanych (płytki), szklanych, kryształowych i plastikowych.


**Dozowanie:** W zależności od stopnia zabrudzenia stosować nierozcieńczony lub rozcieńczony z wodą w proporcjach 1:10. Do czyszczenia wanien łazienkowych używać zawsze środka rozcieńczonego z wodą w proporcjach minimum 1:10.

**Sposób użycia:** Nanieść środek na czyszczoną powierzchnię za pomocą gąbki. Odczekać kilka minut, przetrzeć gąbką i spłukać dokładnie czystą wodą. Uwaga: nie szorować szorstką stroną gąbki powierzchni chromowanych i pozłacanych.

**Końcówki prysznicza:** aby usunąć kamienny osad należy zanurzyć końcówkę prysznicza w nierozcieńczonym środku na około 30 minut, następnie przetrzeć szczoteczką i spłukać wodą.

**Do bieżącej pielęgnacji używać:** HG czysta łazienka - pianka w sprayu. Aby usunąć czarne plamy z silikonowych spoin należy użyć: HG środek do usuwania pleśni.

**Uwaga:** Butelkę należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej. Poza powszechnie spotykanymi elementami armatury w kolorze srebrnym (wykonanymi z chromu) obecnie dostępne są artykuły sanitarne w innych kolorach, które nie są odporne na działanie kwasów. Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi konserwacji wydanymi przez producenta artykułu sanitarnego. Nie używać środka do czyszczenia marmuru, trawertynu, granitu, lastryka i innych zawierających wapieni powierzchni. Nie zaleca się również czyszczyć powierzchni malowanych, olowanych i innych nie odpornych na działanie kwasów. Niektóre emalie mogą być również nieodporne na działanie kwasów, dlatego zaleca się przed czyszczeniem powierzchni emaliowanych wypróbować działanie środka na małej powierzchni.



0510000105029  
2206

Produkty i wskazówki?  
Zobacz:

**HG.EU**

Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777.

Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu

Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zabezpieczonym opakowaniu.

zawiera:	
niejonowe środki powierzchniowo czynne	< 5%
kompozycje zapachowe	

**NIEBEZPIECZEŃSTWO H302-** Działa szkodliwie po połknięciu. **H314-** Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. **P101-** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **P102-** Chronić przed dziećmi. **P270-** Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. **P280-** Nosić rękawice ochronne i okulary ochronne. **P301+P330+P331-** W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Wypłukać usta. **NIE** wywoływać wymiotów. **P303+P361+P353-** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub przysięciem]. **P305+P351+P338-** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **P501-** Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami. Zawiera: Kwas fosforowy EINECS 231-633-2, Kwas szczawiowy EINECS 205-634-3, Izotridekanol, etoksylogowany EINECS 931-137-2.

Prod.: HG International b.v., P.J. Oudweg 41,  
1314 CJ Almere, Holandia, Tel.: +31 36 54 94 770

UFI: WXFx-D8FF-W00S-HJY3

**HG Spełnia swoje obietnice** relief

HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 F  
93-177 Łódź Tel.: 042 655 98 80 www.hgpolska.pl