

HG®

Łazienka

profesjonalny środek do usuwania kamiennego osadu



silnie skoncentrowany

250 ml e

HG profesjonalny środek do usuwania kamiennego osadu


Doskonały środek do usuwania kamienia, rdzy, żółtych zacieków, tlenków miedzi. Specjalnie opracowana formuła pozwala bezpiecznie przywrócić pierwotny wygląd wszystkim urządzeniom w łazience, kuchni i toalecie o powierzchniach chromowanych, z nierdzewnej stali, ceramicznych, glazurowanych (płytki), szklanych, kryształowych i plastikowych.

Dozowanie: W zależności od stopnia zabrudzenia stosować nierozcieńczony lub rozcieńczony z wodą w proporcjach 1:10. Do czyszczenia wanien łazienkowych używać zawsze środka rozcieńczonego z wodą w proporcjach minimum 1:10. **Sposób użycia:** Nanieść środek na czyszczoną powierzchnię za pomocą gąbki. Odczekać kilka minut, przetrzeć gąbką i spłukać dokładnie czystą wodą. Uwaga: nie szorować szorstką stroną gąbki powierzchni chromowanych i polieranych. **Końcówki prysznica:** aby usunąć kamienny osad należy zanurzyć końcówkę prysznica w nierozcieńczonym środku na około 30 minut, następnie przetrzeć szczoteczką i spłukać wodą. **Wyroby ze szkła, które utraciły blask:** zanurzyć na co najmniej 10 minut w roztworze z wodą (1:10), przetrzeć gąbką i spłukać czystą wodą. **Do bieżącej pielęgnacji używać:** HG "czysta łazienka - pianka w sprayu". Aby usunąć czarne plamy z silikonowych spoin należy użyć: HG "środek do usuwania pleśni".

PYTANIA ODNOŚNIE CZYSZCZENIA I PIEŁĘGNACJI? www.HG.eu

Produkt biodegralny zgodnie z EU 648/2004/EC

0510000102529 2105



Uwaga: Butelkę należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej. Poza powszechnie spotykanymi elementami armatury w kolorze srebrnym (wykonanymi z chromu) obecnie dostępne są artykuły sanitarne w innych kolorach, które nie są odporne na działanie kwasów. Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi konserwacji wydanymi przez producenta artykułu sanitarnego. Nie używać środka do czyszczenia marmuru, trawertynu, granitu, lastryka i innych zawierających wapieni powierzchni. Nie zaleca się również czyścić powierzchni malowanych, ołowianych i innych nie odpornych na działanie kwasów. Niektóre emalie mogą być również nieodporne na działanie kwasów, dlatego zaleca się przed czyszczeniem powierzchni emaliowanych wypróbować działanie środka na małej powierzchni. • Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 (0)36 54 94 777. • Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu

Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.

| | |
|--|------|
| zawiera: | |
| niejonowe środki powierzchniowo czynne | < 5% |
| kompozycje zapachowe | |

NIEBEZPIECZEŃSTWO H302- Działa szkodliwie po połknięciu. **H314-** Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. **P101-** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **P102-** Chronić przed dziećmi. **P270-** Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. **P280-** Nosić rękawice ochronne i okulary ochronne.

P301+P330+P331- W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. **P303+P361+P353-** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (lub prysznicem). **P305+P351+P338-** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **P501-** Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami. Zawiera: Kwas fosforowy EINECS 231-633-2, Kwas szczawowy EINECS 205-634-3, Izotridkanol, etoksylogowany EINECS 931-137-2.

relief

Prod.: HG International b.v., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Holandia, Tel.: +31 (0)36-5494700

Wylączny importer: HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 E, 93-177 Łódź
Tel.: 042 655 98 80 www.hgpolska.pl