

HG®

VLOEREN
SOLS

TEGEL CEMENTSLUIER VERWIJDERAAR EFFACEUR POUR VOILES DE CIMENT POUR CARRELAGES

PRODUCT 11

versterkt de voegen
renforce les joints



1000 ml e



Fles recht vervoeren en bewaren. • Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 36 54 94 777 • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

Transporter et conserver le flacon à la verticale. • La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 36 54 94 777 • La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.eu

Die Flasche aufrecht stehend transportieren und lagern. • Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen. • Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter www.HG.eu erhältlich.

bevat o.a./contient/Enthält u.a.:	
niet ionogene oppervlakteactieve stoffen/agents de surface non ioniques/ nichtionische Tenside	< 5%
parfums/Duftstoffe	

H302- GEVAAR H302- Schadelijk bij inslikken.
H314- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bevat: Fosforzuur EINECS 231-633-2, Oxaalzuur EINECS 205-634-3 en Isotridecanol, ethoxylated EINECS 931-137-2. **DANGER H302-** Nocif en cas d'ingestion.
H314- Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Contient: Acide phosphorique EINECS 231-633-2, acide oxalique EINECS 205-634-3, Isotridécanol, éthoxylé EINECS 931-137-2. **GEFAHR H302-** Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H314- Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
 Enthält: Phosphorsäure EINECS 231-633-2, Oxalsäure EINECS 205-634-3, Isotridecanol, ethoxyliert EINECS 931-137-2.



HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Nederland/Pays-Bas/ Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: CT71-H9PF-600N-0XPM

HG Doet wat het belooft. | HG Tient ses promesses.



FR
 05 01002 0004 2210
 Productiepartij? Kijk op:
 produits et conseils? Voir:
HG.EU

Behandeling Traitement	Poreuze tegels Carreaux poreux	Niet poreuze tegels Carreaux non poreux	(hoog)- Glans tegels Carreaux (ultra) brillants
Cementsluiser/resten verwijderen Éliminer les voiles/ résidus de ciment	P11 P12	P11 P12	P11
Basisbescherming aanbrengen (impregneren)/ poreusheid opheffen Appliquer une protection de base (impregnation)/ saturer les pores	P13	-	-
Oppervlakte beschermen tegen indringen van vuil en slijtage Protéger la surface contre les salissures et l'usure	P14	P14	-
Onzichtbaar beschermen tegen indringen van vuil en vlekken Apporter une protection invisible contre les salissures et les taches	P15	P15	-
Regelmatig reinigen Nettoyer de manière régulière	P17	P16 P17	P18
Intensief reinigen, bescherm laag verwijderen, voorbehandeling bescherm laag Nettoyer de manière intensive, décaper la couche protectrice, prétraitement préalable à l'application d'une couche protectrice	P20	P19 P20	P19 P20
Olie- en vetvlekken verwijderen Éliminer les taches d'huile ou de graisse	P21 P42	P21	P21