



podłoga

Super ochrona fug podłogowych i ściennych

Skutecznie zabezpiecza przed olejem, tłuszczem i wilgocią

Całkowicie bezbarwny – nie zmienia koloru fug
Precyzyjna aplikacja dzięki pipetce



250 ml e

HG super ochrona fug podłogowych i ściennych

- niewidzialna ochrona
- nie przepuszcza oleju, tłuszczu i płynów

Użycie tego środka zapewnia całkowicie bezbarwną, niewidzialną warstwę ochronną przylegającą do spoin pomiędzy kafelkami. Doskonalie chroni przed tłuszczami i olejami (np. jadalnymi) a w szczególności przed wilgocią. Ponadto zapobiega osadzaniu się kamienia. Preparat nadaje się do spoin wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Sposób użycia: Spoiny przed naniesieniem preparatu *HG super ochrona fug podłogowych i ściennych* powinny być czyste i suche. Dlatego najpierw należy wyczyścić spoiny za pomocą *HG czyste fugi* lub *HG hagesan błękitny*. Następnie przemyć je czystą wodą i pozwolić wyschnąć przez co najmniej 24 godziny. Świeżo położone fugi również powinny być całkowicie suche. **Fugi podłogowe:** Nanosić preparat za pomocą załączonej pipety. Używać od 1 do 2 ml preparatu na 1 metr bieżący spoiny (o szerokości 0,5 cm). **Fugi ścienne:** Nanosić preparat na spoiny za pomocą pędzelka. Po około godzinie nanieść preparat ponownie. Zapewnia to lepszy efekt ochronny. Nadmiar preparatu łatwo usunąć czystą ściereczką. Zabezpieczona powierzchnia może być czyszczona po około 36 – 48 godzinach. Po około 3 godzinach od naniesienia preparatu na spoiny podłogowe można po nich chodzić. W przypadku zabezpieczania fug w łazience (większa wilgoć) lepiej odczekać trochę dłużej tj. około 8 godzin. **Wydajność:** 250 ml na około 30-40 m² powierzchni (przy płytkach 30 x 30 cm i fugach o szerokości 0,5 cm) **Uwaga:** Pudełko transportować i przechowywać w pozycji pionowej. Przechowywać w dodatniej temperaturze. Do nanieszenia preparatu na fugi ścienne najlepiej używać pędzelka o rozmiarach zbliżonych do szerokości spoiny.

Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777
Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu

Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.



0624400102527 2602
Obj. číslo výrobku: 244025127

zawiera/obsahuje:

• środki konserwujące /
• konserwační prostředek /
• konzervační činidlo:
Benzisothiazolinone,
Methylisothiazolinone

- EUH208-** Zawiera Metyloizotiazolinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. **P101-** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **P102-** Chronić przed dziećmi.
- EUH208-** Obsahuje Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. **P101-** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102-** Uchovávejte mimo dosah dětí.
- EUH208-** Obsahuje Metylizotiazollinón. Môže vyvolať alergickú reakciu. **P101-** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102-** Uchovávajte mimo dosahu detí.

Prod.: HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

HG Spełnia swoje obietnice. / Plní své sliby. / Plní svoje sľuby.

HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 E, 93-177 Łódź Tel.: 042 655 98 80 www.hgpolska.pl

Distributor CZ: European Aerosols s.r.o., Vintřova 196, 664 41 Popůvky, Česká republika Tel: (+420) 547 424 700 IČO: 60740591

Distribútor SK: European Aerosols s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, Slovenská republika, Tel.: (+421) 55 7288551-3 IČO: 36177831



podłahy

Super ochrona spár obkladů & dlažby Super ochrona špár obkladov & dlažby

Chráni před mastnotou a vlhkostí
Chráni pred mastnotou a vlhkosťou

Zcela bezbarvý přípravek
Úplne bezfarebný prípravok



250 ml e

HG super ochrona spár obkladů & dlažby

- absolutně bezbarvý
- odolný oleji, mastnotě a vlhkosti

Přípravek *HG super ochrana spár obkladů & dlažby* vytváří absolutně neviditelnou, bezbarvou ochrannou vrstvu držíci na cementových spárách. Přípravek dodá spárám dokonalou ochranu především před nasáknutím spár olejem (cákance při vaření), mastnotou či vlhkem. Kromě toho se zabrání usazování vodního kamene.

Použití: Spáry musí být čisté a suché. Proto doporučujeme spáry nejříve vyčistit pomocí přípravku *HG čistící spár*, následně opláchnout čistou vodou a nechat 24 hodin vyschnout. Nové spáry doporučujeme nechat plně vytvrdit a vyschnout. **Spáry na podlaze mezi dlažbou v koupelně a kuchyni, případně jinou hodně namáhanou dlažbou:** Přípravek *HG super ochrana spár obkladů & dlažby* naneste pomocí přiloženého kapátka. Spotřeba je 1 až 2 ml tekutiny na 1 metr spáry (při šířce 0,5 cm). **Spáry na stěně mezi obklady (kuchyni, koupelnu):** Přípravek *HG super ochrana spár obkladů & dlažby* naneste pomocí přiloženého štětečku na spáry, jen takové množství jaké spára dokáže absorbovat a následně nechejte 1 hodinu vyschnout. Pro optimální ochranu doporučujeme provést druhé ošetření. Přebytková tekutina může být jednoduše odstraněna pomocí hadříku. Po 36 až 48 hodinách může být ošetřená plocha opět čistěna běžným způsobem. V případě podlahových spár je možné po cca. 3 hodinách podlahu opět užívat. Ošetřené spáry v prostorách sprchy je nutné nechat cca 8 hodin vyschnout. **Spotřeba:** 250 ml přípravku na 30 – 40 m² podlahy (při velikosti dlažby 30 x 30 cm a šířce spár 0,5 cm). **Pozor: Krbáci přepravujte a uskladněte ve vzpřímené poloze.** Uchovávejte v mrazuvzdorném prostředí. **Tip:** Pro nanesení přípravku na spáry mezi obklady zvolte vhodný štěteček podle šíře spáry. Obal odevzdávejte ve sběrné nebezpečného odpadu!

Lékařský personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 36 54 94 777
Informační leták pro uživatele je dostupný na www.HG.eu

HG super ochrana špár obkladov & dlažby

- absolútne bezfarebný
- odolný voči oleju, mastnote a vlhkosti

Přípravek *HG super ochrana špár obkladov & dlažby* vytváří úplně neviditelnou, bezfarebnou ochrannou vrstvu držiacu na cementových špárach. Přípravek dodá špárám dokonalou ochranu pred dovšetkým pred nasiaknutím špár olejom (ľaký pri varení), mastnotou či vlhkom. Navyše tak predídeme usadzovaniu vodného kameňa.

Použitie: Špáry musia byť čisté a suché. Preto odporúčame špáry najskôr vyčistiť pomocou prípravku *HG čistiac špár* potom opláchnuť čistou vodou a nechať 24 hodín vyschnúť. Nové špáry odporúčame nechať úplne vytvrdiť. Špáry na podlahe medzi dlažbou v kúpeľni a kuchyni, prípadne iná veľmi namáhaná dlažba: Prípravek *HG super ochrana špár obkladov & dlažby* naneste pomocou priloženej trubičky. Spotřeba je 1 až 2 ml tekutiny na 1 meter spáry (pri šírke 0,5 cm). **Špáry na stene medzi obkladmi (kuchynia, kúpeľňa):** Prípravek *HG super ochrana špár obkladov & dlažby* naneste pomocou štetca na špáry iba v takom množstve, aké špára dokáže absorbovať a potom nechať 1 hodinu vyschnúť. Na optimálnu ochranu odporúčame urobiť druhé ošetrenie. Prebytočná tekutina sa môže jednoducho odstrániť pomocou handry. Po 36 až 48 hodinách sa môže ošetrená plocha opäť čistiť bežným spôsobom. V prípade podlahových spár je možné po cca 3 hodinách podlahu opäť užívať. Ošetrené špáry v priestoroch sprchy je nutné nechať cca 8 hodín schnúť. **Spotřeba:** 250 ml prípravku na 30 – 40 m² podlahy (pri veľkosti dlažby 30 x 30 cm a šírke spár 0,5 cm). **Pozor: Škatuľu prepravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe.** Uchovávajte v mrazuvzdornom prostredí. **Tip:** Na naniesenie prípravku na špáry medzi obkladmi zvolte vhodný štetec podľa šírky špár. Prípravok. Chráňte pred mrazom. Obal odovzdávajte v zberni nebezpečného odpadu!

Lekársky personál môže požiadať o viac informácií o produkte na telefónnom čísle +31 36 54 94 777
Informačný leták pre užívateľov dostupný na www.HG.eu