

HG tabella relativa al trattamento dei pavimenti piastrellati e gres

Trattamento	Piastrelle porose	Piastrelle non porose	Piastrelle smaltate
Rimuovere velature/ residui di colla cementizia	P11 P12	P11 P12	P11
Applicare la protezione di base/ eliminare la porosità	P13	-	-
Proteggere la superficie dalla penetrazione di sporco e dall'usura	P14	P14	-
Pulizia regolare	P17	P16 P17	P17
Pulizia intensiva, rimuovere lo strato protettivo, pretrattamento dello strato protettivo	P20	P20	P20
Rimozione di macchie di olio e di grasso	P21	P21	P21



0543501210008
2602

Prodotti e consigli? Visita:
HG.EU



pavimenti

Detergente per piastrelle

extra forte



Pulire

P20

Rimuove lo sporco e il grasso ostinati
Potente e sicuro

1000 ml e

Attenzione: Trasportare e conservare il flacone in posizione verticale. • Il personale medico può richiedere i dati relativi ai prodotti al numero +31 36 54 94 777 • Il foglio informativo per i consumatori è disponibile sul sito www.HG.eu

contiene fra l'altro:	
tensioattivi non ionici, tensioattivi anionici, fosfati	< 5%

BOTTIGLIA	TAPPO
HDPE 2	PP 5
Raccolta plastica	

Verifica le disposizioni del tuo comune. Svuota l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.

PERICOLO H314- Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. **P101-** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contentore o l'etichetta del prodotto. **P102-** Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P280-** Fare uso di guanti protettivi e di un dispositivo di protezione degli occhi. **P301+P330+P331- IN CASO DI INGESTIONE:** sciacquare la bocca, NON provocare il vomito. **P303+P361+P353- IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):** togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. **P305+P351+P338- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P501-** Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale. contiene: idrossido di sodio CAS: 1310-73-2, Isotridecanolo etossilato CAS: 69011-36-5, metasilicato di disodio CAS: 10213-79-3

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Olanda. Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: CQQU-V7AJ-310M-2RDM

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG Italia Srl, Lungomare Paolo Toscanelli 132, 00121 Roma, Italia. Tel: 0695214911

HG detergente extra forte per piastrelle (prodotto 20)

- indicato anche per tutti i tipi di pietra naturale

HG detergente extra forte per piastrelle è un detergente professionale e molto potente per la rimozione di sporco ostinato oltre che di strati (vecchi) di cera, lucido e altri film protettivi molto difficili da rimuovere da pavimenti in piastrelle ceramiche e gres porcellanato e da tutti i tipi di pietra naturale. Il prodotto è anche indicato per eseguire la pulizia con una lavapavimenti. Indicato per interni ed esterni.

Istruzioni per l'uso:

In caso di sporco molto ostinato: Diluire mezzo litro di prodotto in mezzo secchio (5L) di acqua tiepida e applicare la soluzione in abbondanza sulla superficie da pulire con l'ausilio di un mocio o di un panno. Non trattare più di 10-15 m² per volta. Spazzolare bene la superficie con uno spazzolone o una scopa rigida, quindi lasciare agire per qualche minuto e spazzolare nuovamente bene. Quindi rimuovere la soluzione dalla superficie con l'ausilio di un mocio, sciacquandolo regolarmente in acqua e strizzandolo (eventualmente è possibile utilizzare un aspiraliquidi per pavimenti). Quindi passare bene il pavimento altre 2 volte con acqua pulita.

In caso di sporco molto aderente e ostinato o di film lucidanti e altri film protettivi molto vecchi:

Diluire 1 litro di prodotto in un secchio con 4 litri di acqua tiepida e seguire i passaggi descritti sopra.

In caso di utilizzo di una lavapavimenti:

Diluire mezzo litro di prodotto in 5 litri d'acqua, in base al grado di sporco.

Resa:

± 35-70 m² per litro.

Attenzione:

Prestare attenzione a schizzi su superfici tinteggiate, in legno, metallo, moquette, eccetera. Coprire bene le aree circostanti alla superficie da trattare con pellicola adesiva. La presenza di un velo bianco sul pavimento una volta eseguito il trattamento indica che la soluzione non è stata rimossa in maniera adeguata. Passando nuovamente il pavimento con acqua pulita tale velo bianco viene eliminato.