

HG Fliesenböden Behandlungsmatrix

Behandlung	Poröse Fliesen	Nicht-poröse Fliesen	(Hoch-) Glanz-fliesen
Zementschleier/-reste entfernen	P11 P12	P11 P12	P11
Basisschutz auftragen (imprägnieren)/ Porosität beheben	P13	-	-
Oberfläche gegen das Eindringen von Schmutz und Abrieb schützen	P14	P14	-
Oberfläche gegen das Eindringen von Schmutz und Flecken schützen	P15	P15	-
Regelmäßig reinigen	P17	P16 P17	-
Intensiv reinigen, Schutzschicht entfernen, Vorbehandlung Schutzschicht	P20	P19 P20	P19 P20
Öl- und Fettflecken entfernen	P21 P42	P21	P21

HG®

Fußböden

Fliesen Imprägnierung



Schützen

P13

Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, Schmutz und Fett
Speziell für poröse Fliesen

1000 ml e

Achtung: Die Flasche aufrecht stehend transportieren und lagern. Vor Frost schützen. 2,08% des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.

Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen.

Das Informationsdatenblatt für Verbraucher ist unter www.HG.eu erhältlich.

enthält u.a.:

Konservierungsmittel: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone

EUH208- Enthält Methylisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. **P101-** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102-** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

HG International b.v., P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Niederlande,
Tel.: +31 36 54 94 700

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE



0539101210005 2602

Fragen zu unseren Produkten?

HG.EU

Verbraucherservice:
Tel. +49 (0)6152 6679-600

HG Fliesen Imprägnierung (Produkt 13)

• Schutz gegen Schmutz und (Fett-)Flecken

HG Fliesen Imprägnierung ist eine spezielle Grundbehandlung für (neue) unglasierte Bodenfliesen. Dieses einzigartige Produkt schaltet die saugende Wirkung des Bodens aus und verhindert so, dass Schmutz und (Fett-)Flecken einziehen. Der ursprüngliche Charakter der Fliese bleibt dabei erhalten und der Boden wird nicht versiegelt. Das Mittel ist silikonfrei, schnelltrocknend und geeignet für alle porösen bis leicht porösen Bodenfliesen. Kann sowohl drinnen als draußen angewendet werden.

Gebrauchsanweisung:

1. Der Boden muss vollständig sauber, fett- und staubfrei sein. Gegebenenfalls erforderliche Vorbehandlungen entnehmen Sie der HG-Behandlungsmatrix für Fliesenböden auf der Behälterseite.
2. Der Kleber/Mörtel und die Fugen neu verlegter Böden müssen selbstverständlich völlig ausgehärtet und trocken sein. Die Trockenzeit beträgt im Schnitt 4 bis 6 Wochen.
3. Bestehende Böden nach der Reinigung vollständig trocknen lassen. Dafür sollten mindestens 3 Tage eingehalten werden. Bei sehr porösen Fliesen, wie Terracotta, dauert es jedoch länger, bis die Feuchtigkeit vollständig verdampft ist. Für diese Art von Fliesen empfehlen wir, eine Trockenzeit von mindestens einer Woche einzuhalten. Bei mit Fußbodenheizung ausgestatteten Böden genügen 24 Stunden. Die Fußbodenheizung muss vor der Behandlung mit diesem Produkt allerdings mindestens 12 Stunden ausgeschaltet sein.
4. Die Flüssigkeit unverdünnt und vorzugsweise mit einem Farbröller gleichmäßig und in eine Richtung auftragen.
5. Wenn das Mittel nach 10 Minuten stellenweise noch nicht eingezogen ist, muss es sofort mit einem trockenen, fusselfreien Tuch entfernt werden.
6. Bei stark porösen Fliesen empfiehlt sich eine zweite Behandlung. Diese zweite Schicht kann circa 1 Stunde nach der ersten Behandlung aufgetragen werden.
7. Circa 3 Stunden nach der letzten Behandlung ist der Boden wieder normal begehbar und 12 Stunden nach der letzten Behandlung ist ein vollständiger Schutz vorhanden.

Verbrauch: Stark poröse Fliesen: Ca. 10-20 m² pro Behandlung. Leicht poröse Fliesen: Ca. 20-40 m² pro Behandlung.

Pflege: Siehe HG-Behandlungsmatrix für Fliesenböden auf der Behälterseite.

Achtung: Auf bestehenden Böden, die bereits behandelt worden sind, kann dieses Produkt zwar angewendet werden, es empfiehlt sich jedoch, das Produkt zunächst auf einem kleinen Abschnitt zu testen. So lässt sich bestimmen, welche Menge des Mittels aufgetragen werden muss, und ein zu reichliches Auftragen sowie das nachträgliche Entfernen des überschüssigen Mittels wird vermieden. Ausreichendes Lüften während der Verarbeitung dieses Produkts beschleunigt die Trocknung.

