

HG laminaadi, vinüüli ja PVC kaitsevahend (toode 70)

- annab läike
- kaitseb kulumise, krilmustuste ja muude kahjustuste eest

HG laminaadi, vinüüli ja PVC kaitsevahend on vedel polümeeremulsioon, mida on väga lihtne peale kanda ja mis pärast kuivamist jätab läikiva, õhukese, kuid väga tugeva kaitsekihi. See kaitseb pörandakatte pealmist kihti kulumise, krilmustuste ja muude kahjustuste eest. See toode varjab ka kulunud kohti ja sellel on libisemisvastane toime.

Kasutusjuhised

1. Pörand, ka uus pörand, peab olema täiesti puhas ning rasva- ja tolmuvaba. Eemaldage kõik olemasolevad vaha- ja polümeerikihid. Töötlemise juhised: vaadake HG töötlemise maatriksit pudeli küljel.
2. Ühtlaseks pealekandmiseks soovitage kasutada vaha pealekandmiseseadet (vt pudeli esiküljel olevat pilti). Samuti võib kasutada ebemevaba puhasti (käte)rätikut, mis on mähitud ümber kaabitsa.
3. Valage väike kogus lahjendamata vedelikku pörandale ja hajutage see õhukese ja ühtlase kihina ühes suunas, ilma vaha pealekandmiseseadet või -kaabitsat alla vajutamata. Ärge hõõruge ega poleerige!
4. Kui toode on kuivanud (umbes 60 minutit pärast), võib esimese kihiga ristisuunas kanda peale teise kihi.
5. Pörandal võib kõndida umbes 1-2 tundi pärast viimast töötlust ja see on kõvastunud 3 päeva möödumisel.

Kasutamline ± 60 m² liitri kohta ühe kihi jaoks.

Hoiatus:

See toode on mõeldud kasutamiseks ainult pörandatel, mille vuugid on täielikult liimitud.

HG®

grīdas

grindys

korrused

Lamināta, vinila un PVC grīdu aizsargslānis

Laminato, vinilo ir PVC apsauginis sluoksnis

Laminaadi, vinüüli ja PVC kaitsevahend



Aizsargā | Apsaugo
Kaitseb

P70

Aizsargā pret skrāpējumiem un nodilumu
Apsaugo nuo įbrėžimų ir nusidėvėjimo
Kaitseb krīmustuste ja kulumise eest

1000 ml e

Uzmanību: Pudeli pārvādiēt un glabājiet vertikāli. Sargāt no sasāšanas. EUH208- Satur tributyl fosfātu. Var izraisīt alerģisku reakciju. P101- Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102- Sargāt no bērniem.

Medicīniskais personāls var uzzināt informāciju par produktu, piezvanot pa tālruni +31 36 54 94 777
Drošības datu lapas meklējiet www.HG.eu

Atsargiai: Buteliuką gabenkite ir saugokite pastatytą vertikaliai. Saugoti nuo užšalimo. EUH208- Sudėtyje yra triisobutyl fosfatas. Gali sukelti alerginę reakciją. P101- Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102- Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Medicinos darbuotojai gali užklausti duomenų lapų +31 36 54 94 777

Vartotojų informacijos lapus galima rasti www.HG.eu

Tāhelepanu: Pudelit tuleb transportida ja holustada pūstises asendis. Vājtīge vahendi kūlmumist. EUH208- Sisaldab tributūilfosfaati. Vōib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. P101- Arsti poole pōrdudes vōtta kaasa toote pakend vōi etikett. P102- Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Meditsiinipersonal vōib tellida teabelehe, helistades numbril +31 (0)36 54 94 777

Tarbijale mōeldud teabeleht on kättesaadav veebilehelt www.HG.eu



0513602210041 2604

Products and tips? See:

HG.EU

satur / sudėtyje yra / sisaldab:

konservanti / konservantai / sāilitusaineid

Ražotājs / Gamintojas / Toodetud: HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Olandija. Tel.: +31 36 54 94 700

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

Izplatītājs / Platītojas / Turustaja: "LIC GOTUS" SIA, Ulbrokas iela 42G, Rīga, LV-1021, Tel: 67556949

HG lamināta, vinila un PVC grīdu aizsargslānis (produkts 70)

- piešķir spīdumu
- aizsargā pret nodilumu, skrāpējumiem un citiem bojājumiem

HG lamināta, vinila un PVC virsmu aizsargslānis ir šķidra polimēru emulsija, ko ir ļoti viegli uzklāt un kas pēc izžūšanas atstāj spīdīgu, plānu, bet īpaši spēcīgu aizsargpārklājumu. Tā aizsargā grīdas seguma augšējo slāni pret nodilumu, skrāpējumiem un citiem bojājumiem. Šis produkts arī maskē esošos nolietotos laukumus un nodrošina pretslīdes efektu.

Lietošanas norādes:

1. Virsmai, arī jaunai grīdai, jābūt pilnīgi tīrai un bez taukiem un putekļiem. Noņemiet visus esošos vaska un polimēru pārklājumus. Nepieciešamās procedūras skatiet HG apstrādes matricā šīs pudeles sānos.
2. Vienmērīgai uzklāšanai vēlams uzklāt ar vaskotāju (skatiet attēlu šīs pudeles priekšpusē). Var izmantot arī bezplūksnu, tīru (tējas) dvieli, kas aptīts ap slotiņu.
3. Nelielu daudzumu neatšķaidītā šķidrums uzlejiet uz grīdas un plānā kārtā vienmērīgi izklājiet vienā virzienā, nespiežot vaska aplikatoru vai slotiņu. Neaplāt un nepulēt!
4. Kad produkts ir nožuvis (apmēram pēc 60 minūtēm), uz pirmās kārtas šķērsām var uzklāt otru kārtu.
5. Pa grīdu var staigāt apmēram 1 līdz 2 stundas pēc pēdējās apstrādes, un tā būs pilnībā sacietējusi pēc 3 dienām.

Lietošana: ± 60 m² litrs uz slāni.

Uzmanību! Šo produktu drīkst lietot tikai uz grīdām ar pilnībā salīmētām šuvēm.

HG laminato, vinilo ir PVC apsauginis sluoksnis (produkta 70)

- sūtelkia blizgesļ
- saugo nuo dėvėjimosi, įbrėžimų ir kitų pažeidimų

HG laminato, vinilo ir PVC apsauginis sluoksnis yra skysta polimerinė emulsija, kurią labai lengva tepti ir kuri išdžiūvusi palieka blizgią, ploną, bet labai stiprią apsauginę dangą. Tai apsaugo viršutinį grindų dangos sluoksnį nuo nusidėvėjimo, įbrėžimų ir kitų pažeidimų. Šis produktas taip pat paslepia susidėvėjusias vietas ir sumažina slydimą.

Naudojimo nurodymai:

1. Grindų paviršius, taip pat ir naujų grindų, turi būti visiškai švarūs, be riebalų ir dulkių. Pašalinkite vaško ir polimero dangos sluoksnį, jei reikia. Jei reikia papildomo apdorojimo: žiūrėkite ant buteliuko šono pateiktą HG valymo lentelę.
2. Apsauginę dangą geriausia tepti su vaško aplikatoriumi, kad užteptumėte lygiai (žr. paveikslėlį buteliuko priekyje). Taip pat galima naudoti švarią (arbatos indų) pašluostę be pūkų, apvyniotą apie valytuvą su gumos sluoksniu.
3. Užpilkite nedidelį kiekį neskiesto skysčio ant grindų, paskleiskite jį plonai ir tolygiai viena kryptimi, nespausdami vaško aplikatoriaus ar valytuvo. Nesukite ir nepoliruokite!
4. Gaminį išdžiūvus (maždaug po 60 minučių), ant pirmo sluoksnio galima kryžmai užtepti antrą.
5. Praėjus maždaug 1–2 valandoms nuo paskutinio sluoksnio tepimo, ant grindų galima vaikščioti; gaminys visiškai sukietėja po 3 parų.

Naudojimas: Apie 60 m² vienam litrui.

Dėmesio: Šį produktą galima naudoti tik ant grindų su sandariai suklijuotomis siūlėmis..

