

HG impregnační ochrana na dlažbu (výrobek 13)

• chrání proti nečistotám a mastným skvrnám

HG impregnační ochrana na dlažbu je speciální přípravný prostředek na (nové) neglazované kachličky a dlaždice. Tento jedinečný výrobek zabraňuje vsakování a zabráňuje tak pronikání nečistoty a (mastných) skvrn, aniž by došlo k porušení původních vlastností kachličky nebo uzavření podlahy. Tento přípravek neobsahuje silikony, rychle schne a je vhodný na všechny druhy poréznych i málo poréznych kachlíček a dlaždic. Pro vnitřní i venkovní použití.

Návod k použití:

1. Podklad musí být naprosto čistý, zbavený mastnot a prachu.
2. Lepidlo/malta a spáry u nových podlah musí být zcela vytvrdlé a suché. Většinou je potřebná délka schnutí 4–6 týdnů.
3. Stávající podlahy musí být po čištění řádně suché, k řádnému oschnutí jsou potřeba minimálně 3 dny. Vysoce porézní dlaždice jako terracotta potřebují více času, aby se zbavily vody. U tohoto druhu dlaždic doporučujeme počkat minimálně 1 týden. Pokud je v podlaze zapnuto podlahové topení, stačí délka schnutí 24 hod. Podlahové topení je nutné vypnout minimálně 12 hodin před ošetřením tímto přípravkem.
4. Naneste pokud možno válečkem neředěný přípravek rovnoměrně a jedním směrem.
5. Pokud se 10 minut po nanesení přípravku jeví, že je na některých místech na dlaždici ještě přípravek nevsáknutý, je nutné ho odstranit suchým hadříkem, který nezanechává vlas.
6. U vysoce poréznych dlaždic doporučujeme nanést druhou vrstvu. Druhou vrstvu je možné nanést přibližně 1 hodinu po nanesení první vrstvy.
7. Přibližně 3 hodiny po posledním ošetření je možné opět po podlaze běžně chodit a 12 hodin po posledním ošetření je podlaha zcela chráněna.

Spotřeba: Vysoce porézní dlaždice: $\pm 10\text{--}20\text{ m}^2$ při jednom ošetření. Málo porézní dlaždice: $\pm 20\text{--}40\text{ m}^2$ při jednom ošetření.

Pozor: U stávajících podlah, které je nutné ošetřit, se může výrobek použít, je však potřeba provést zkoušku na kousku materiálu. Touto zkouškou je možné určit, jaké množství přípravku je nutné nanést, aby se nepoužilo příliš mnoho přípravku, který se později musí odstranit. Pro urychlení schnutí doporučujeme při použití přípravku řádně větrat.

HG impregnačná ochrana na dlažbu (výrobek 13)

• chrání pred nečistotami a mastnými škvrnami

HG impregnačná ochrana na dlažbu je špeciálny prípravný prostriedok na (nové) neglazúrované dlaždice alebo obkladačky. Tento jedinečný výrobok zamedzí účinku nasávania a pomáha takto predchádzať prieniku nečistoty a (mastných) škvŕn bez porušenia pôvodného charakteru dlaždice alebo podlahy. Tento produkt neobsahuje žiadne silikóny, rýchlo schne a je vhodný na všetky druhy poréznych aj málo poréznych dlaždic a obkladačiek. Na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Návod na použitie:

1. Podklad musí byť úplne čistý, odmastený a bez prachu.
2. Lepidlo/malta a škáry nových podláh musia byť úplne vytvrdnuté a suché. Preto je potrebné nechať vyschnúť 4 – 6 týždňov.
3. Podlahy musia byť po vyčistení dobre vyschnuté, preto ich nechajte schnúť minimálne 3 dni. Veľmi porézne dlaždice, ako je terakota, však potrebujú viac času, aby sa úplne zbavili vody. Pri tomto druhu dlaždic odporúčame nechať schnúť minimálne 1 týždeň. Ak je však v podlahe zapnuté podlahové kúrenie, na vysušenie stačí 24 hodín. Podlahové kúrenie musí byť pred ošetrením týmto produktom aspoň 12 hodín vypnuté.
4. Naneste niezriedenú tekutinu, uprednostňuje sa pomocou valčeka na natieranie, rovnomerne a jedným smerom.
5. Pokiaľ sa do 10 minút po nanesení ukáže, že na niektorých miestach sa výrobok ešte nachádza na dlaždiciach, ktorý sa ešte nevsiakol, je nutné ho odstrániť suchou handrou, ktorá nezanecháva vlákna.
6. V prípade veľmi poréznych dlaždic sa odporúča aj druhé ošetrenie. Asi 1 hodinu po prvom ošetrení sa môže prípadne naniesť druhá vrstva prostriedku.
7. Přibližně po 3 hodinách od posledního ošetření sa po podlahe môže začať opäť bežne chodiť a po 12 hodinách od posledného ošetrenia je podlaha úplne chránená.

Spotřeba: Vysoko porézne dlaždice: $\pm 10\text{--}20\text{ m}^2$ na jeden cyklus ošetrenia. Málo porézne dlaždice: $\pm 20\text{--}40\text{ m}^2$ na jeden cyklus ošetrenia.

Upozornenie: Na podlahy, ktoré už raz boli ošetrované týmto prostriedkom, sa tento výrobok môže použiť, ale odporúčame ešte predtým vykonať test. Takto sa dá určiť, aké množstvo produktu je potrebné naniesť, aby ste sa vyhli aplikovaniu príliš veľkého množstva. Toto nadmerné množstvo prostriedku sa musí následne odstrániť. Na urychlenie schnutia odporúčame pri použití prípravku intenzívne vetrať.