

HG

podłoga

Środek wchłaniający plamy z oleju i tłuszczu

Unikatowa formuła samoczynnego
działania**P42**

250 ml e

HG środek wchłaniający plamy z oleju i tłuszczu (produkt 42)

• działający samoczynnie

HG środek wchłaniający plamy z oleju i tłuszczu to unikatowy produkt do prostego usuwania praktycznie wszystkich rodzajów plam z oleju i tłuszczu z kamiennego porowatego podłoża, jak terakota, marmur, kamienie zawierające wapien i pozostałe rodzaje kamienia naturalnego jak również podłóg cementowych i betonowych. Wysysa olej bądź tłuszcz z danego kamienia i dlatego jest samodiałający.

zawiera:	
węglowodory alifatyczne	> 30%

0547001102529 2606



8 711577 013158 >

Produkty i wskazówki?
Zobacz:**HG.EU**

Sposób użycia: Dobrze wymieszać przed zastosowaniem! Następnie należy nanieść na plamę szpachelką lub łyżką **grubą warstwę ok. pół centymetra**, przy czym produkt należy najpierw nanieść wokół plamy, a następnie wypełnić dane miejsce działając od zewnątrz do środka. Następnie należy odczekać, aż produkt wyschnie (przynajmniej 4 godziny) i powstanie łatwa do usunięcia skorupka. W przypadku uporczywych plam z oleju lub tłuszczu w razie potrzeby zabieg powtórzyć. Ewentualne resztki skorupki usunąć mokrą ściereczką.

Uwaga: Jeśli produkt jest наносzony na podłogę opatrzone w warstwę ochronną, wówczas po zabiegu należy przywrócić warstwę ochronną.

Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777

Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu

Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.

HG POLSKA Sp. z o.o. Ul. Pory 59,
lok. LU19, 02-757, Warszawa
Tel.: +48 607 033 810, www.hg.eu

NIEBEZPIECZEŃSTWO H225- Wysoce łatwopalna ciecz i pary. **H319-** Działa drażniąco na oczy. **H336-** Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. **H411-** Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. **P101-** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **P102-** Chronić przed dziećmi. **P210-** Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/otwartego ognia/ gorących powierzchni. Palenie wzbronione. **P261-** Unikać wdychania par cieczy. **P264-** Dokładnie umyć ręce po użyciu. **P305+P351+P338-** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **P501-** Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami. Zawiera: Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <0.1% benzene EINECS: 920-750-0
Prod.: HG International b.v., P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: 8MNY-NA6R-410H-5YTP

HG Spełnia swoje obietnice.