

**Tabela Stosowania Produktów HG
do kamienia naturalnego**

Granit oraz inne kamienie odporne na kwasy		
Marmur oraz inne kamienie nieodporne na kwasy		
Zabezpieczenie		
Usuwanie pozostałości cementu	P31	P11
Podstawowe zabezpieczenie impregnacja	P32	P32
Regularne mycie	P37	P37
Intensywne czyszczenie, usuwanie warstwy ochronnej, przygotowanie podłoża przed zabezpieczeniem	P20	P20
Usuwanie plam oleju i smarów	P21 P42	P21

HG[®]

podłoga

Środek do usuwania pozostałości cementu z kamień naturalny



Usuwanie

P31

Skuteczny i bezpieczny dla podłóg
Do wszystkich rodzajów kamienia naturalnego,
kompozytu granitowego i marmurowego

0521601210029 2602

Produkty i wskazówki?
Zobacz:

HG.EU

1000 ml e

Uwaga: Butelkę należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej.

Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777.

Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu

Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.

zawiera:

niejonowe środki powierzchniowo czynne,
fosfoniany

< 5%

UWAGA H319- Działa drażniąco na oczy., **P101-** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę., **P102-** Chronić przed dziećmi., **P264-** Dokładnie umyć ręce po użyciu., **P305+P351+P338-** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Prod.: HG International b.v., P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: 0K69-1M1K-C006-5WAK

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 E, 93-177 Łódź
Tel.: 042 655 98 80 www.hgpolska.pl



HG środek do usuwania pozostałości cementu z kamień naturalny (produkt 31)

- **nadaje się również do stosowania w przypadku granitu i kompozytów marmurowych**

HG środek do usuwania pozostałości cementu z kamień naturalny nie zawiera kwasu i dlatego bezpiecznie usuwa nalot z cementu z marmuru i pozostałych zawierających wapień rodzajów kamienia naturalnego, jak trawertyn, niebieski granit, granit, itp. Jest bezpieczny również w zastosowaniu do płytek betonowych i syntetycznych, w których zastosowano kawałki kamienia naturalnego, jak lastriko i kompozyt z marmuru.

Sposób użycia:

Czyszczenie podłogi:

1. Uprzednio należy usunąć wszelkie luźne pozostałości po cemencie i wapnie.
2. Należy rozpuścić pół litra w połowie wiadra (5L) wody. W przypadku bardziej intensywnego zabrudzenia można zastosować mocniejszy roztwór do 1 litra produktu na 4 litry wody.
3. Powierzchnię uprzednio zmoczyć czystą wodą, a następnie nanieść roztwór za pomocą mopa. Nie należy myć więcej niż 10 do 15 m² jednocześnie.
4. Potem powierzchnię należy dokładnie wyszorować szczotką, pozostawić przez 5 minut na działania i ewentualnie raz jeszcze dobrze wyszorować.
5. Następnie usunąć roztwór za pomocą mopa, który regularnie należy spłukiwać wodą i wykręcać. Ewentualnie można skorzystać z odkurzacza do wody.
6. Następnie podłogę dokładnie umyć 2-3 razy czystą wodą. Jeśli okaże się to konieczne, procedurę powtórzyć.

Czyszczenie ścian:

W sposób jak wyżej opisano. Zawsze zaczynać od góry w dół.

Wydajność: ± 30-40 m² z 1 litra.

Uwaga:

Do marmuru i pozostałych rodzajów kamienia naturalnego zawierającego wapień korzystać wyłącznie z tego produktu. Pozostałe środki do usuwania cementu mogą poważnie uszkodzić kamień naturalny zawierający wapień.