

HG ochranný film s leskem pro přírodní kámen (ochrana a lesk) (HG výrobek 33)

HG "ochranný film s leskem pro přírodní kámen" je tekutá polymerová emulze, která se snadno nanáší a po zaschnutí vytváří lesklý a tenký, ale velice pevný ochranný film. Tím se horní vrstva přírodního kamene chrání proti opotřebení a poškození nebo narušení kyselým prostředím, jako jsou ovocné nápoje a víno. Tento ochranný film vytváří rovněž protiskluzový účinek.

Návod k použití:

- Podklad musí být naprostě čistý, zbavený mastnot a prachu. V případě nutného ošetření: viz HG uživatelská maticce pro podlahy z přírodních kamenů na boční straně láhve.
- Lepidlo/malta a spáry u nových podlah musí být zcela vytvrtilé a suché. Většinou je potřebná délka schnutí 4–6 týdnů.
- Stávající podlahy musí být po očištění řádně suché. Případně podlahové topení je nutné vypnout minimálně 12 hodin před ošetřením.
- Pro dobré rozetření použijte pokud možno leštěč na podlahy (viz etiketa na přední straně hrdla láhve). Můžete rovněž použít čistou utěrkou, která nezanechává vlákna, omotanou kolem stérky. Na hrubý podklad použijte valček (maliřský valček), při nanášení valčekem se však vyhněte nadmerné tvorbě pěny.

- Nařeďte přípravek se studenou vodou v poměru 1:1, poté nalejte roztok na podlahu a naneste ho jedním směrem na podlahu bez vynaložení tlaku na leštěč nebo valček.
- Jakmile přípravek uschne (přibližně po 40 minutách), můžete nanést druhou vrstvu napříč přes vrstvu první.
- Přibližně 3 hodiny po posledním ošetření je možné podlahu opět běžně používat a po 3 dnech je povrch zcela zaschlý.

Spotřeba: ± 60–80 m² z litru na jednu vrstvu.

Údržba: Pro pravidelné čištění mopem: HG "čistič s leskem pro přírodní kámen" (HG výrobek 37). Viz rovněž HG uživatelská maticce pro podlahy z přírodních kamenů na boční straně láhve.

Pozor: Nepoužívejte na povrch ošetřený přípravkem HG "ochranná politura pro přírodní kámen" (HG výrobek 35). Používejte výlučně v interiéru. Tento výrobek není vhodný pro použití na mokrých površích, jako je sprchový kout v koupelně.

HG ochranný film s leskem na přírodní kámen (ochrana a lesk) (HG výrobek 33)

HG "ochranný film s leskem na přírodní kámen" (ochrana a lesk) je tekutá polymérová emulzia s veľmi jednoduchým spôsobom nanášania, ktorá po vysušení vytvorí lesklý a tenučký, ale mimoriadne pevný ochranný film. Taktôto bude vrchná vrstva prírodného kameňa chránená pred opotrebovaním a poškodením alebo naleptaním kyselinami, ako sú napríklad nealkoholické nápoje a víno. Tento ochranný film okrem toho dodáva aj protismykový účinok.

Návod na použitie:

- Podklad musí byť úplne čistý, odmaštený a bez prachu. Pre prípadné nevyhnutné ošetrenie: pozrite si aj spôsob použitia HG na podlahy z prírodného kameňa na bočnej strane tejto fľaše.
- Lepidlo/malta a spoje nových podlôh musia byť úplne vytvrdené a suché. Preto je potrebné nechať vysušiť 4–6 týždňov.
- Existujúce podlahy musia byť po vyčistení dobre vysušené. Prípadné podlahové kúrenie musí byť pred ošetrením týmto produkтом aspoň 12 hodín vypnuté.
- Pre správne naniesanie prostriedku použite postup pre naniesenie (vid etiketu na prednej strane hrdla tejto fľaše). V prípade potreby použite hladkú, čistú utierku (na riad), namotanú okolo metly na stieranie dĺžky. Na drsný podklad použite maliarsky valček (valček z vlny), ale vyhnite sa nadmernej tvorbě pěny počas nanášania valčekom.

- Tekutinu zriedte v pomere 1:1 so studenou vodou, potom nalejte roztok na podlahu a rozotierajte ho jedným smerom bez vývijania tlaku na mop alebo valček.
- Ked' výrobok vyschne (asi po 40 minútach), môžete naniesť druhú vrstvu priečne cez prvú vrstvu.
- Asi po 3 hodinách od posledného ošetrenia budete môcť po dĺžke opäť chodiť a po 3 dňoch bude úplne vytvrdená.

Spotreba: ± 60 – 80 m² na liter na 1 vrstvu.

Údržba: Pre pravidelné umývanie: HG "čistič s leskem na přírodní kámen" (HG výrobek 37). Pozrite si aj HG uživatelskú maticu na podlahy z prírodných kameňov na bočnej strane tejto fľaše.

Tip: Tento produkt je dostupný aj v matnom prevedení. (ak je tu málo miesta, presuňte túto vetu pod Upozornenie)

Upozornenie: Nepoužívajte na povrhy ošetrené produkтом HG "ochranná politura na přírodní kámen" (HG výrobek 35). Používať výlučne v interiéru. Tento produkt nie je vhodný na použitie v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou, ako je priestor sprchy v kúpeľni.

