

HG[®]

ogród

środek do renowacji koloru mebli drewnianych

czyści i rozjaśnia
nie wymaga piaskowania

idealny do zastosowania
przed HG "środek
do renowacji mebli
drewnianych"




500 ml e

HG środek do renowacji koloru mebli drewnianych

Nowe meble ogrodowe z drewna teakowego bądź innego zawsze wyglądają pięknie ze względu na swoje naturalne wykończenie. Niestety z uwagi na zmienne warunki atmosferyczne piękny kolor drewna szarzeje. Piaskowanie zszarzałego drewna nie należy do najprzyjemniejszych czynności. Dlatego też stworzyliśmy HG "środek do renowacji koloru mebli drewnianych". Preparat ten oczyści i odnowi spłowiałe/ szare meble drewniane; już po jednokrotnym zastosowaniu przywróci im oryginalne piękno. Po jego zastosowaniu można użyć HG "środek do renowacji mebli drewnianych" w celu zabezpieczenia drewna i przywrócenia mu naturalnego wyglądu. HG "środek do renowacji koloru mebli drewnianych" może być również stosowany przy innego rodzaju drewnach (np. maranti, mahoń, sosna itp.), a także do mebli wiklinowych, ratanowych i bambusowych.

Sposób użycia: Zdjąć pierścień blokujący przed użyciem. Nacisnąć złączkę na przodzie i przekręcić o ćwierć obrotu. Po przygotowaniu powierzchni (patrz: Uwaga) spryskać powierzchnię, która ma zostać oczyszczona HG "środkiem do renowacji koloru mebli drewnianych" (należy uważać by nie poplamili ubrania, gdyż preparat pozostawi wyblonione plamy). Pozostawić do wnikięcia na 10 minut, w tym czasie można zauważyć jak drewno wraca naturalny kolor. Rozpuszczony brud należy usunąć przy użyciu szcetki lub gąbki i dużej ilości wody, zaleca



się zastosowanie ogrodowego węża bądź konewki. Nie używać wody pod ciśnieniem! Przed nałożeniem HG "środka do renowacji mebli drewnianych" pozwolić meblom dokładnie wyschnąć. Po użyciu przekręcić złączkę o ćwierć obrotu do tyłu (pozycja blokująca).

Wydajność: 2-3 krzesła ogrodowe z 500 ml w zależności od zabrudzenia.

Uwaga: W trakcie zabiegu renowacji należy umieścić meble na twardym podłożu (np. taras lub podjazd), gdzie istnieje możliwość odpływu wody. Należy zachować ostrożność na kolorowych płytkach ponieważ istnieje ryzyko ich odbarwienia. Nie stosować na kolorowych płytach betonowych. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Przed zastosowaniem należy zakryć wszelkie metalowe elementy konserwowanego mebla. **Przezozić i przechowywać w chłodnych i ciemnych warunkach, w pozycji pionowej.** • Personel medyczny może uzyskać informacje o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 (0) 36 549 47 77. • Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu

Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.


zawiera:	
anionowe środki powierzchniowo czynne, związki wybielające na bazie chloru	< 5%



PYTANIA
ODNOŚNIE CZYSZCZENIA
I PIELEGNACJI?
www.HG.eu



0529200105029 1805



UWAGA H315- Powoduje podrażnienie skóry. **H319-** Powoduje poważne podrażnienie oczu. **H410-** Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. **EUH206-** Uwaga! Nie używać razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor). **P101-** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **P102-** Chronić przed dziećmi. **P280-** Stosować rękawice ochronne. **P305+P351+P338-** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **P337+P313-** W przypadku utrzymania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. **P501-** Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

HG International b.v., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Holandia, Tel.: +31 (0)36-5494700

Wylączny importer: HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 E, 93-177 Łódź
Tel.: 042 655 98 80 www.hgpolska.pl