


HG

**tufta jobb
hard jobb
haastavat kohteet**

rostfläcks- borttagning **rustfleck fjerner** **ruostetahojen poistoaine**



Kan användas för:
• alla naturstenssorter
• alla träslag
• kakel
• takpannor

Egnet för:
• alle typer naturstein
• alle typer treverk
• keramiske fliser
• takstein

Sopii seuraaviin:
• kaikki luonnonkivilaatat
• kaikki puulaatat
• keraamiset laatat
• kattolaatat

500 ml e

HG rostfläcksborttagning

HG "rostfläcksborttagning" tar bort rostfläckar och andra oxidationsfläckar på kakel, betong, marmor och annan natursten, men även på metall och trä. Innehåller inga syror och är helt säker att använda på marmor, granit, betongen med andra kalkhaltiga stenar.

Bruksanvisning:

1. Använd HG "rostfläcksborttagning" på ett torkt underlag. Det bästa resultatet fås när omgivningstemperaturen är över 15 °C. 2. Skaka flaskan ordentligt innan användning. Vid munstycket ett kvarts varv. 3. Spraya HG "rostfläcksborttagning" på oxideringen eller fläcken, så att den täcks helt av vätskan. En tillfällig misfärgning uppstår, där järnrost blir blå. Förutom misfärgning en, kommer du även att känna en stark lukt. Se därför till att ha god ventilation vid användning inomhus. Droppande, färgad vätska kan ge fläckar på närliggande ytor. Förhindra detta genom att torka bort överflödigt vätska och skydda närliggande ytor med till exempel plastfolie. Om fläckar uppstår, spola omgivande med mycket vatten till misfärgningen är borta. 4. Låt HG "rostfläcksborttagning" verka i ungefär 5 minuter. Verktyget kan förlängas till 15 minuter, men undvik intorkning. Spraya vid behov ytterligare gånger på fläcken eller oxideringen under tiden. 5. Vid kraftig oxidering eller svåra rostfläckar, kommer produkten att bli mörkt blå direkt. Det rekommenderas att torka bort denna mörkblå vätska med ett hushållsapper eller en trasa. Genom att torka bort vätskan, förhindras nämligen att den tränger in i ytan och orsakar en permanent misfärgning. Upprepa detta till produkten inte längre färgas mörkt blå. Låt sedan produkten verka i 5 till 15 minuter. 6. När vätskan har fått verka, torka bort med ett hushållsapper eller en trasa. Framför allt vid gamla, envisa oxideringar eller djupa fläckar (i porosa material) kan det vara nödvändigt att upprepa behandlingen. 7. Tvätta efter användning av HG "rostfläcksborttagning" på Carraramarmor, det kan uppstå en permanent misfärgning. Förvaras i kylskåp. Förvaras i kylskåp. • Sjukvårdspersonal kan det vara nödvändigt att kontakta sjukvårdspersonal vid +31 (0)36 549 47 77 • Informationsblad för konsumenter kan fås via www.HG.eu

Biodegradable according to regulation 648/2004/EC



HG rustfleck fjerner

HG "rustfleck fjerner" fjerner rustflekker og andre oksideringsflekker fra keramiske fliser, betong og marmor og annen naturstein, men også fra metall og treverk. Inneholder ingen syrer og er dermed absolut trygt for marmor, hard (naturlig) stein, betong og andre steiner som inneholder kalk.

Bruksanvisning:

1. Bruk HG "rustfleck fjerner" på tørt overflate. Man oppnår best resultat når omgivelsestemperaturen er over 15 °C. 2. Rist flasken godt før bruk. Dreie nippelen på forsiden en kvart omrøring. 3. Spray HG "rustfleck fjerner" på oksideringen eller flekken, slik at disse er fullstendig tildekket med væske. Det vil oppstå en misfarging, som vil være lilla dersom det er snakk om jernrust. I tillegg til misfargingen vil det oppstå en sjenende lukt. Derfor er det viktig med god ventilasjon dersom det brukes innendørs. Droppende, farget væske kan gi flekker på nærliggende underlag. Ungå dette ved å tørke av den overfløidige væsken eller ved å beskytte det med for eksempel plastfolie. Dersom det oppstår flekker, skyll omgivende med vann til misfargingen er fjernet. 4. La HG "rustfleck fjerner" trekke inn i cirka 5 minutter. Virketiden kan forlenges til 15 minutter, men sørg for at du ikke tørker inn. Spray ved behov mer på flekken eller oksideringen i mellomtiden. 5. Ved sterk oksidering eller rustflekker vil produktet bli mørkblå med en gang. Det anbefales å tørke av denne mørkblå væsken umiddelbart med en klut eller et tepokke. Ved å tørke opp denne væsken med en gang forhindrer man at den trer inn i underlaget og eventuelt forårsaker misfarging. Gjenta prosessen til produktet ikke lenger färges mørkblå umiddelbart. Dersom man må på produktet virke i 5 til 15 minutter. 6. Fjern væsken med et tepokke eller klut. Spesielt ved gammel, hardtende oksidering eller dype flekker (i porose materialer) kan det være nødvendig å gjenta behandlingen. 7. Etter at man har brukt HG "rustfleck fjerner" skal man skylle overflaten godt med mye vann for den har tørket opp, helt til misfargingen har forsvunnet. 8. Etter bruk dreies nippelen en kvart omrøring tilbake (OFF).

Merk: Oppbevar og transporter flasken stående. Ventilatoren rommet godt når produktet brukes. Virkningen til HG "rustfleck fjerner" avtar ved temperaturen lavere enn 15 °C. Dersom den tørker inn og/eller ikke skylles av ved enden av det er mulig at en liten misfarging forblir synlig. Denne misfargingen forsvinner etter hvert på grunn av regn og/eller rengjøring. HG "rustfleck fjerner" skal ikke brukes på Carrara-marmor; det kan oppstå en permanent misfarging. Skal oppbevares frostfritt. • Datablad for medisinere/personal kan det være nødvendig å kontakte +31 (0)36 549 47 77 • Datablad for konsumenter kan fås på www.HG.eu

HG ruustetahojen poistoaine

HG ruustetahojen poistoaine poistaa ruostetuet ja muut hapetusvahjat keraamisista laatoista, betonista, marmorista ja muista luonnonkivistä sekä metallista ja puusta. Ei sisalla happoja ja on taysin turvallinen marmorille, koviille kivilaaetoille, betonikiville ja muille inekkipitoisille kiville.

Kahtoohe:

1. Käytä HG ruustetahojen poistoainetta kuivalla pinnalla. Parhaan tuloksen saa, kun ympäristön lämpötila on yli 15 °C. 2. Ravista pulloa hyvin ennen käyttöä. Kierrä suuntainta neljänneksikierros. 3. Puskaita tuotetta hapetusvahjan kohtiin tai pintoihin päälle niin, että ne peittyvät kokonaan nesteeseen. Neste välijäyTTY ruosteeseen kysessä kysessä. Välin muutuminen lisäksi syntyy voimakas haju. Jos aineita käytetään sisällä, on varmistettava riittävä ilmastointi. Valuva virallinen neste voi syntyä tahrja läheltä oleville pinnalle. Jos vettä väijytetään väijytysjärjestelmän nesteen pois ja suojamateriaalia lähellä olevat pinat vaikkapa muovikivolla. Mikäli on syntynyt tahria, huuhdella ne heti runsaalla vedellä, kunnes väijytystila ei enää esiinny. Anna aineen vaikuttaa noin 5 minuuttia. Vakautusaika voi pidentää 15 minuuttia, mutta väliä aineen kuivuminen. Suihkuta tarvittaessa enemmän aineita tahrain tai hapetusvahjan kohdalla päälle. 5. Jos on kyse väijytystilasta, on suositeltavaa käyttää ruustetahojen poistoainetta heti turman violetoille. On hyvä tyhjentää turman violetoille neste materiaalin lähtöä heti talouspaperilla tai rievulla. Kun tehdään näin, vältetään nesteen imeytymisen pintaan ja pintaytyäisyä väijytysvahjoille. Tiestä tämä, kunnes tuote ei enää väijyTTY turman violetoille. Anna tuotteen vaikuttaa sitten 5-15 minuuttia. 6. Tämän jälkeen, pyyhi se talouspaperilla tai rievulla. Eteneekin jos on kyse varhaisista, pintaytyäisiä hapetusvahjoista, väijytystilasta tai ruostetta (huokoisissa materiaaleissa), voi alla tarpeen toistaa käsittelyä. 7. Huuhdella aineen jäljet rievulla ja ennen pinnan kuivamista aina perusteellisesti runsaalla vedellä, kunnes väijymätuokset ovat poistuneet. 8. Kännä suuntainta käytön jälkeen taas neljänneksikierros takaisin (OFF).

Huomio:

Kuljeta ja säilytä pulloa pystyasennossa. Tuuletta tilä hyvin aineettä käytettäessä. HG ruustetahojen poistoainetta vaikutus huoneeseen lämpötiloitten ollessa alle 15 °C. Aineen kuivumista jätän jos e huuhdella tarpeeksi, lievä väijytystila voi olla näkyvä, jos se jätetty sauteen jätetty puhdistuksen vaikutuksesta. HG ruustetahojen poistoainetta ei saa käytetty Carrara-marmorin, koska väijymät voi olla pysyvä. Varmistaa, että tuotteen säilytyspaikan lämpötila ei ylitä 5°C. • Sairuus hoitajan tiedot kannattaa ottaa huomioon henkilötoiselle tarkoitetun tiedotteen voi tilata numeroa +31 (0)36 549 47 77 • Käyttäjätiedotte on saatavissa osoitteesta www.HG.eu

UFI: SJJ3-0X11-V00C-VH7C
0532600105039 2303

VARNING H302: Skadlig vid förtäring. **H317:** Kan orsaka allergisk hudreaktion. **P101-** Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarevärd. **P102-** Förvaras otillgängligt för barn. **P280-** Använd skyddshandskar. **P301+P312-** VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare. **P302+P352-** VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. **P333+P313-** Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarehjälp. **Innehåller:** (2-Hydroxyethyl) ammonium mercaptoacetat Eines 204-815-4. **ADVARSEL H302:** Farlig ved svejning. **H317:** Kan forårsage allergisk hudreaktion. **P101-** Hold emballaget eller etiketten god ved brug. **P280-** Bruk vernehandsker. **P301+P312-** VID SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMATIONSJONSENTER eller lege ved obehag. **P302+P352-** VID HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. **P333+P313-** Ved hudirritasjon eller utslag: Søk legehjelp. **Innehold:** (2-Hydroxyethyl) ammonium mercaptoacetat Eines 204-815-4. **VAROITUS H302-** Haitallista niehtynä. **H317:** Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. **P101-** Jos tarve on, säilytä alkuperäistä apua, näitä pakkaus tai varoitustekstiä. **P102-** Sääilytystä lastien ulottumattomissa. **P280-** Käytä suojakäsineitä. **P301+P312-** JOS KEMIKALLIA ON NIELTY: Ota yhteyttä MYRKYTYSTIETOKEKUSKUSEEN/ lääkäriin, jos ilmenee oireita. **P302+P352-** JOS KEMIKALLIA OJUTTUJ ILMOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. **P333+P313-** Jos ilmenee ihotauteja tai ihotuhoita: Hakeudu lääkäriin. Sisältää: (2-Hydroxyethyl) Ammonium Mercaptoacetat Eines 204-815-4.

Made in The Netherlands by HG International b.v., P.O. Oudweg 41, 1314 GJ Almere, The Netherlands, Tel.: +31 (0)36-5494700