

HG fényes védőréteg parkettára (termék 51)

• óvja a felületet a kopástól és karcolásoktól

A HG fényes védőréteg parkettára nagyon egyszerűen felvihető, folyékony polimer emulzió, amely a száradás után fényes és leheletvékony, de rendkívül erős védőréteget képez. Ez a parketta lakkrétegét védi a kopás, karcolások és egyéb sérülések ellen. A védőrétegnél emellett csúszásgátló hatása is van.

Használati utasítás:

1. Az alapfelületnek – új parketta esetében is – teljesen tisztának, zsír- és pormentesnek kell lennie. Távolítsa el az esetleg meglévő régi viasz-, polir- és polimerretegeket.
2. A jó elosztás érdekében lehetőleg használjon felmosófejet (lásd a palack elülső oldalán található nyakcímekét). Erre a célra használhat felmosófejre tekert tisztító, nem bolyhosodó (kőnyhal) törülközőt is.
3. Öntse a folyadékot hígítatlanul a padlóra és ossza el anélkül, hogy a felmosófejjel vagy a törőronggyal nyomást gyakorolna, a fa szálirányát követve.
4. Ha a termék felszáradt (körülbelül 60 perc), akkor egy második réteget is felvihet az elsőre merőleges irányban.
5. Az utolsó kezelés után körülbelül 1–2 órával a padlón már lehet közlekedni, és 3 nap elteltével teljesen megszilárdul.

Kiadósság: ± 40 ml/liter/réteg.

Tipp:

Olyan helyeken, ahol sokat járnak, ezért a védőréteg fokozott kopásnak van kitéve, amennyiben szükséges, egyszerűen és gyorsan fél tud vinni helyileg egy új védőréteget a már meglévő réteg fölé.

Figyelem:

Új lakkrétegeknél várjon kb. 7 napot a termék alkalmazása előtt. Ez a védőréteg gond nélkül alkalmazható olyan padlóknál is, amelyeket a lerakás után nem lakkoztak le teljesen, például a lamella parkettánál vagy a furnér parkettánál. Ha azonban az ilyen jellegű padlóknál a felső réteg alatt a felhasznált anyagok többkomponensűek (mint például az MDF vagy HDF), akkor nem ajánljuk a termék használatát. Előfordulhat ugyanis, hogy az az illesztésekbe kerülve a rétegektől anyagok felpúposodásához vezethet. Ilyen fajta padlókhöz használja a HG laminált padlóra kifejlesztett termékeit.

Vigyázat: A palack felállítva szállítandó és tárolandó. Fagytól óvja.

A biztonsági adatlapot orvosok lekérhetik a +31 36 54 94 777-es telefonszámon
Fogyasztói információk adatlap letölthető a www.HG.eu weboldáról

Minőségmegőrzési idő: Gyártástól számított 7 év, bontatlan csomagolásban.
Gyártási idő a flakon alján (VYROBENO NN/HH/ÉÉ).



podlahy

padló

Ochranný film na lakované parkety s leskom

Ochranný film na lakované parkety s leskom

Fényes védőréteg parkettára



Ochrana | Védelem

P51

Chrání před opotřebením

Chrání pred opotrebením

Véd a karcolások és a kopás ellen

HG Obj. číslo výrobku:
200100127
0520003210027 2606

Products and tips? See:

HG.EU

1000 ml e

CZ EUH208- Obsahuje Triisobutylfosfát, Kalafuna, fumarovaná, polymer s glycerolem, amonná sůl. Může vyvolat alergickou reakci.

P101- Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102-** Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje: <5% fosforečnany, neiontové povrchové aktivní látky; konzervační prostředek: Benzisothiazolinone

SK EUH208- Obsahuje Triisobutylfosfát, Kolofónia, fumarovaná, polymér s glycerolom, amónna soľ. Môže vyvolať alergickú reakciu. **P101-** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102-** Uchovávať mimo dosahu detí. Obsahuje: <5% fosfáty, neiónové povrchovo aktívne látky; konzervačné činidlo: Benzisothiazolinone

HU EUH208- triizobutilfoszfátot, Gyanta, fumarált, polimer glicerinnel, ammóniumsó -t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. **P101-** Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. **P102-** Gyermekektől elzárva tartandó. Tartalmaz: <5% foszfátok, nem ionos felületaktív anyagok; Tartósítószerék: Benzisothiazolinone

Made in The Netherlands by
HG International b.v., P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, The Netherlands,
Tel.: +31 36 54 94 700

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

Distributor CZ: European Aerosols s.r.o., Vintrovna 196, 664 41 Popůvky, Česká republika Tel: (+420) 547 424 700 IČO: 60740591

Distribútor SK: European Aerosols s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, Slovenská republika, Tel.: (+421) 55 7288551-3 IČO: 36177831

Forgalmazó HU: European Aerosols Kft., 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5. Tel: +36 23 560 012

HG ochranný film na lakované parkety s leskem (výrobek 51)

• chrání proti opotřebením a poškrábání

HG ochranný film na lakované parkety s leskem je tekutá polymerová emulze, která se snadno nanáší a po zaschnutí vytváří lesklý a tenký, ale velice pevný ochranný film. Tím je lakovaná vrstva dřevěné (plovoucí) podlahy chráněna proti opotřebením, poškrábání a jinému poškození. Tento ochranný film vytváří rovněž protiskluzový účinek.

Návod k použití:

1. Podklad musí být i v případě nové plovoucí podlahy naprosto čistý, zbavený mastnot a prachu. Odstraňte případné staré vrstvy vosku, leštidla a polymerové vrstvy.
2. Pro dobré rozetření použijte pokud možno leštič na podlahy (viz etiketa na přední straně hrdla láhve). Můžete rovněž použít čistou utěrku, která nezanechává vlákna, omotanou kolem stěrky.
3. Nalijte neředěný přípravek na podlahu a naneste ho ve směru vláken dřeva leštičem na podlahy nebo stěrkou bez vynaložení tlaku.
4. Jakkmile přípravek uschne (přibližně po 60 minutách), můžete popřípadě nanést druhou vrstvu napříč přes vrstvu první.
5. Přibližně 1 až 2 hodiny po posledním ošetření je možné podlahu opět běžně používat a po 3 dnech je povrch zcela zaschlý.

Spotřeba: ± 40 m² z litru na jednu vrstvu. **Tip:** Na místech, která jsou zatěžovaná chůzí a kde je tedy ochranný film vystaven většímu opotřebením, můžete jednoduše a rychle nanést lokálně nový ochranný film na stávající vrstvu. **Pozor:** U nových vrstev laku počkejte cca 7 dnů, než aplikujete tento prostředek. Tento ochranný film lze bez problémů použít i na podlahy, které nejsou po položení zcela nalakované, jako lamelové podlahy nebo dýhované podlahy. Pokud se u těchto podlah skládají použité materiály pod horní vrstvou ze složených materiálů (jako MDF nebo HDF), použití tohoto přípravku nedoporučujeme. Ve spojích totiž může způsobit nabobtnání složených materiálů.

Pozor: Láhev přepravujte a skladujte ve vzpřímené poloze. Chraňte před mrazem. Obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu!

Lékařský personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 36 54 94 777

Informační leták pro uživatele je dostupný na www.HG.eu

HG ochranný film na lakované parkety s leskem (výrobek 51)

• chrání před opotřebením a poškrábáním

HG ochranný film na lakované parkety s leskem je tekutá polymerová emulze s velmi jednoduchým způsobem nanášení, která po vyschnutí vytvoří lesklý a tenký, ale mimoriadne pevný ochranný film. Takto bude lakovaná vrstva parkiet chráněna před opotřebením, škrabancami a jinými poškozeními. Tento ochranný film okrem toho vytvára aj protišmykový účinok.

Návod na použitie:

1. Podklad musí byť aj pri nových parketách úplne čistý, odmastený a bez prachu. Odstráňte prípadné staré vrstvy vosku, leštiaceho prostriedku a polymérové vrstvy.
2. Na správne nanesenie prostriedku použite, pokiaľ je to možné, leštič na podlahy (viď etiketu na prednej strane hrdla tejto fľaše). V prípade potreby použite čistú utierku, ktorá nezanecháva vlákna, namotanú okolo stierky.
3. Nalejte nezriedenú tekutinu na dlážku a rozotrite ju bez toho, aby ste vyvíjali tlak na leštič na podlahy alebo na stierku, v smere vláken drevokresby.
4. Keď výrobok vyschne, po asi 60 minútach, môžete prípadne naniesť druhú vrstvu priečne cez prvú vrstvu.
5. Asi po 1 až 2 hodinách od posledného ošetrenia budete môcť podlahu opäť bežne používať a po 3 dňoch bude úplne vytvrdnutá.

Spotřeba: ± 40 m² z litra na 1 vrstvu. **Tip:** Na miestach, po ktorých sa chodí často a kde je z tohto dôvodu ochranný film viac vystavený opotrebovaniu, môžete v prípade potreby jednoducho a rýchlo na potrebných miestach naniesť nový ochranný film na už nanesený film. **Upozornenie:** Pri nových lakovaných vrstvách počkajte asi 7 dní a potom naneste tento produkt. Tento ochranný film sa môže bez problémov použiť aj na podlahy, ktoré po položení nie sú úplne zbavené laku, ako sú napríklad lamelové parkety alebo dýhové parkety. Ak však pri takýchto podlahách použité materiály pod vrchnou vrstvou pozostávajú zo zložených materiálov (ako je MDF alebo HDF), neodporúčame použitie tohto produktu. Môže to spôsobiť, konkrétne v spojoch, napučanie zložených materiálov.

Pozor: Fľašu prepravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe. Chráňte pred mrazom. Obal odovzdávejte v zberni nebezpečného odpadu!

Lékařský personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 36 54 94 777

Informačný leták pre užívateľov dostupný na www.HG.eu

