

HG-Behandlungsmatrix für Fliesenböden

Behandlung	Poröse Fliesen	Nicht-poröse Fliesen	(Hoch-)Glanzfliesen
Zementschleier/-reste entfernen	HG P11 HG P12	HG P11 HG P12	HG P11
Basisschutz auftragen (imprägnieren)/ Porosität beheben	HG P13	-	-
Oberfläche gegen das Eindringen von Schmutz und Abrieb schützen	HG P14	HG P14	-
Oberfläche gegen das Eindringen von Schmutz und Flecken schützen	HG P15	HG P15	-
Regelmäßig reinigen	HG P17	HG P16 HG P17	-
Intensiv reinigen, Schutzschicht entfernen, Vorbehandlung Schutzschicht	HG P20	HG P19 HG P20	HG P19 HG P20
Öl- und Fettflecken entfernen	HG P21 HG P42	HG P21	HG P21
Beschützen und vertiefen der Farbe von porösen Fliesen und Klinker	HG P23	-	-

HG®

Fliesen

Klinker- und Keramiköl

Schützt vor starker Verschmutzung und Flecken. Bei Klinkern und unglasierten Ton- und Keramikplatten.

Produkt **23**

1Le


Achtung: Die Flasche aufrecht stehend transportieren und lagern. • Mehrsprachiges Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 (0)36 54 94 777 erfragen. • Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter www.HG.eu erhältlich

FÜR REINIGUNGS-
UND PFLEGEFRAGEN
www.HG.eu



GEFAHR H304- Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. **P101-** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102-** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P301+P310-** BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. **P331-** KEIN Erbrechen herbeiführen. Enthält: white mineral oil (Erdöl) EINECS:232-455-8

HG International b.v., Damsluisweg 70,
1332 EJ Almere, Niederlande,
Tel.: +31 (0)36-5494700



Flasche gut spülen und restlos entleert in die Werttonne geben.

enthält u.a.
aliphatische Kohlenwasserstoffe **relief** > 30%

UBA 1051 0068
0516900210005 1611