

HG®

SALON

PIANKA DO CZYSZCZENIA SZYB KOMINKOWYCH

usuwa sadzę,
tłuszcz i smołę



BIODEGRADALNY
zgodnie z EU 648/2004/EC

500 ml e

HG pianka do czyszczenia szyb kominkowych

• usuwa sadzę, tłuszcz i smołę

Wygodny w użyciu preparat w pianie, który bez problemu pozwala usunąć sadzę, tłuszcz i smołę z szyb kominków i piecyków. Nadaje się również do usuwania sadzy z cegły i kominów.

Sposób użycia: Czyszczona powierzchnia powinna być zimna lub co najwyżej letnia. Naciśnąc blokadę na przodzie i przekręcić o ćwierć obrotu. Preparat rozpylić bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię. Pozostawić piankę na około 3-5 minut, a następnie przetrzeć wilgotną gąbką. Przy silnym zabrudzeniu czynność powtórzyć. Po użyciu przekręcić złączkę o ćwierć obrotu do tyłu (pozycja blokująca). Następnie przepłukać otwór rozpylający bieżącą gorącą wodą poprzez otwory odpowietrzające z boku nasadki spryskiwacza. Dzięki temu otwór rozpylający będzie działał prawidłowo przy następnym użyciu.

Uwaga: Butelkę należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej. Nie spryskiwać powierzchni z marmuru, trawertynu i innych kamieni naturalnych zawierających wapieni oraz powierzchni z surowego aluminium i tworzyw sztucznych. Bezpośrednie otoczenie czyszczonej szyby należy zasłonić. Zapobiegać wyciekaniu płynu poprzez staranne zamykanie butelki.

Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777.

Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu

Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.



0543100105029
2206

Produkty i wskaźniki?
Zobacz:

HG.EU

zawiera:

anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, fosfoniany	< 5%
---	------



NIEBEZPIECZEŃSTWO H314-

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P101- W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **P102-** Chronić przed dziećmi. **P280-** Nosić rękawice ochronne i okulary ochronne.

P303+P361+P353- W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (lub przysięciem).

P305+P351+P338- W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **P310-** Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI lub lekarzem. **P501-** Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami. Zawiera: wodorotlenek sodu, EINECS 215-185-5, D-glukopiranoza, oligomery, glikozydy decylooktylowe, EINECS 500-220-1; Etasiarczan sodu, EINECS 204-812-8.

Prod.: HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: P9NG-A7EM-Y103-47GJ

HG Spełnia swoje obietnice.

relief

HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 F, 93-177 Łódź. Tel.: 042 655 98 80 www.hgpolska.pl

000000 000000

000000 000000

000000 000000

000000 000000

000000 000000

000000 000000

000000 000000

000000 000000