

HG®

WOONKAMER
SÉJOUR

verfontvetter dégraissant peintures

Farbentfetter

maakt schuren overbodig
rend le ponçage superficiel



500 ml e

HG verfontvetter

- maakt schuren overbodig
- super ontvettend
- geen harde ammonia geur

HG verfontvetter is een product dat voor twee doeleinden geschikt is.
1. Het maakt verfwerk en onbehandelde oppervlakken, die nog geschilderd moeten worden, zo super schoon en vetvrij dat eventueel schuren niet meer nodig is.
2. Verontreinigd verfwerk wordt razendsnel en zeer eenvoudig ontdaan van b.v. atmosferische vervuilingen, nicotine-aanslag etc. Geschikt om binnen en buiten te gebruiken.

Gebruiksaanwijzing:

- De nippel op de voorzijde een kwartslag draaien.
1. Spuit het oppervlak voldoende in met **HG verfontvetter** zodat het oppervlak goed bevochtigd is.
2. Het product enkele minuten laten inwerken en vervolgens met een spons of schuursponsje het aangeweekte vuil losmaken. Het product niet in laten drogen.
3. Het oppervlak afnemen met schoon water.
4. Ondergrond goed laten drogen.

Daarna kan begonnen worden met het overschilderen van het oppervlak. Na gebruik de nippel weer een kwartslag draaien (OFF).

Attentie: Fles rechttop vervoeren en bewaren. Onbehandeld hout niet te nat behandelen. Aangrenzende voorgevochten ondergronden, zoals meubels en vloeren, afdieken voor gebruik. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. • Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 36 54 94 777 • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

HG dégraissant peintures

- rend le ponçage superficiel
- super dégraissant
- aucune mauvaise odeur d'ammoniac

HG dégraissant peintures est un produit pouvant être utilisé dans deux buts.

1. Il nettoie parfaitement et dégrasse en un rien de temps les surfaces à peindre (déjà pointées ou brutes) rendant ainsi le ponçage superficiel.
2. Débarrasse, de façon simple et ultra-rapide, les peintures des salissures dues à la pollution atmosphérique, à la nicotine, etc... S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur.

Mode d'emploi:

- Tourner le bec de pulvérisation d'un quart de tour.
1. Pulvériser **HG dégraissant peintures** en quantité suffisante sur la surface à traiter. Veiller à bien humidifier la surface à traiter.
2. Laisser agir le produit pendant quelques minutes, puis éliminer la saleté à l'aide d'une éponge douce ou d'une éponge à récurer. Ne pas laisser s'imprégnier le produit.
3. Rincer la surface à traiter avec de l'eau propre.
4. Bien laisser sécher la surface à traiter.



0532500105003
2104

Producent en tips? Kijk op:
Produits et conseils? Voir:
HG.EU
Consumentenservice:
Service consommateurs:
09/277.93.99

Appliquer la nouvelle couche de peinture lorsque la surface à traiter est parfaitement sèche.

Après usage, retourner le bec de pulvérisation d'un quart de tour (OFF).

Attention: Transporter et conserver le flacon à la verticale. Ne pas trop humidifier le bois non traité. Avant emploi, protéger les surfaces contiguës ne supportant pas bien l'humidité (meubles, revêtement de sol). P101- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102- Tenir hors de portée des enfants. • La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 36 54 94 777 • La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.eu

HG Farbentfetter

- schmigeln nicht notwendig
- super entfettend
- kein unangenehmer Ammoniakgeruch

HG Farbentfetter ist ein Produkt, das sich für zwei verschiedene Zwecke eignet.

1. Es macht Anstriche und unbehandelte Oberflächen, die noch gestrichen werden müssen, so super-sauber und fettfrei, dass das eventuelle Abschleifen entfällt.
2. Verunreinigte Anstriche werden innerhalb kürzester Zeit und absolut mühelos von Luftverunreinigungen, Nicotinablagerungen usw. befreit. Zur Innen- und Außenanwendung geeignet.

Gebräuchsanweisung:

- Den Sprühaustritt an der Vorderseite um ein Viertel drehen.
1. Die Oberfläche reichlich mit **HG Farbentfetter** einsprühen, bis die Oberfläche gut angefeuchtet ist.
2. Das Produkt einige Minuten lang einwirken lassen und dann die eingeweichten Verunreinigungen mit einem Schwamm oder Schneuerschwamm ablösen. Das Produkt nicht eintrocknen lassen.
3. Die Oberfläche mit klarem Wasser abwaschen.
4. Den Untergrund gut trocknen lassen.

Danach kann man mit dem Überstreichen der Fläche beginnen.
Den Sprühaustritt nach Gebrauch um ein Viertel drehen (OFF).

Achtung: Die Flasche aufrecht transportieren und aufbewahren.
Unbehandeltes Holz nicht zu nass behandeln. Angrenzende wasserempfindliche Flächen, wie Möbel und Böden, vor der Verwendung abdecken. P101- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen.
• Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter www.HG.eu erhältlich.

HG International b.v., Damsluisweg 70,
1332 EJ Almere, Nederland/Pays-Bas/Niederlande,
Tel.: +31 36 54 94 700

bevat o.a./contient entre autres/enthält u.a.:

niet ionogene oppervlakteactieve stoffen / agents de surface non ioniques/nichtionische Tenside, anionogene oppervlakte actieve stoffen / agents de surface anioniques / anionische Tenside

< 5%

parfums/Duftstoffe, conserveringsmiddel/ agents conservateurs/ Konserverungsmittel: 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol



HG Doe wat het belooft. | HG Tient ses promesses.