

HG®

Fußböden

Fliesen Fleckentferner

Kräftig gegen Fett- und
Ölflecken

Für Fliesen, Platten, Naturstein, Beton
und Zement

P21

500 ml e

HG Fliesen Fleckentferner (Produkt 21)

- gegen Fett- und Ölflecken
- für poröse Fliesen, Naturstein und Beton

Zum Entfernen von Fett- und Ölflecken aus Fliesen, Bodenplatten, Naturstein, Beton und Zement. *HG Fliesen Fleckentferner* ist ebenfalls zum Entfernen von Fugenresten aus Epoxidharz geeignet.

Gebrauchsanweisung: Zum Entfernen von Flecken bitte *HG Fliesen Fleckentferner* gut schütteln und auf die zu behandelnden Stellen gießen. Bei hartnäckiger Verschmutzung kann dieses Produkt unverdünnt angewendet werden. Bei geringer Verschmutzung *HG Fliesen Fleckentferner* bis maximal 1:5 mit (vorzugsweise warmem) Wasser verdünnen. Mit einem Scheuerbesen oder Bürste schrubben. 5 - 10 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit viel Wasser nachspülen. Bei stark absorbierenden Flächen die Behandlung 1 bis 2 mal wiederholen.

Zum Entfernen von Fugenresten aus Epoxidharz: *HG Fliesen Fleckentferner* vor Gebrauch gut schütteln und unverdünnt auftragen. Kurz schrubben, dann ca. 20 Minuten einwirken lassen und erneut schrubben. Anschließend mit viel Wasser nachspülen.

Achtung: Die Flasche aufrecht stehend transportieren und lagern. Falls Flächen eine Schutzschicht haben, kann diese Schutzschicht ebenfalls mit *HG Fliesen Fleckentferner* entfernt werden. Nach der Behandlung mit *HG Fliesen Fleckentferner* ist (stellenweise) eine neue Schutzschicht aufzutragen. Spritzer auf gestrichenen oder lackierten Flächen vermeiden. Verschüttete Flüssigkeit sofort mit viel Wasser entfernen. Bei der Anwendung dieses Produktes bitte gut lüften!

Medizinisches Personal können Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen.

Das Informationsdatenblatt für Verbraucher ist unter www.HG.eu erhältlich.



8 711577 002107 >

0516600105005
2602

Fragen zu unseren Produkten?

HG.EU

Verbraucherservice:
Tel. +49 (0)6152 6679-600



GEFAHR H318- Verursacht schwere Augenschäden.
H304- Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. **H335-** Kann die Atemwege reizen.
H336- Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411- Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. **P101-** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102-** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P261-** Einatmen von Dampf vermeiden. **P271-** Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. **P280-** Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. **P301+P310-** BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. **P305+P351+P338-** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P331-** KEIN Erbrechen herbeiführen. **P501-** Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen. Enthält: Solvent naphtha (petroleum), light aromatic, EINECS: 265-199-0, Alkylmonoethanolamid ethoxylat EINECS: 607-851-2. > 30% aromatische Kohlenwasserstoffe; 5-15% nichtionische Tenside; < 5% anionische Tenside, Phosphate; Konservierungsmittel: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol
HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 700
UFI: U39U-XFHH-K00H-PM4R

HG Hält was es verspricht.

reiter