

## **HG Abrillantador Protector (HG producto 14)**

HG "Abrillantador Protector" es una emulsión de polímeros, líquido y fácil de aplicar para todo tipo de baldosas, losetas y pizarra. Tras el secado, la emulsión forma una capa protectora brillante, ultrafina y extremadamente resistente, que protege la baldosa contra manchas, suciedad, arañazos y desgaste, proporcionando profundidad y color a la estructura. La capa protectora también proporciona un efecto antideslizante.

### **Modo de empleo:**

- 1) El suelo debe estar completamente limpio y libre de grasa y polvo. Para otros tratamientos que puedan necesitarse: consulte la tabla de tratamientos HG para suelos de baldosas, en el lateral de este envase.
- 2) El pegamento o mortero y las juntas de los nuevos suelos deben estar completamente secos y endurecidos. Para ello deben dejarse de 4 a 6 semanas de secado.
- 3) Los suelos existentes, que aún estén porosos, se deben dejar secar bien después de su limpieza. Sin embargo, si existe calefacción por suelo radiante, debe apagarse como mínimo 12 horas antes del tratamiento con este producto.
- 4) Los suelos porosos deben tratarse previamente con HG "Protector Antimanchas" (HG producto 13).
- 5) No debe agitarse antes de su uso, y debe aplicarse preferiblemente con una mopa para encerar (vea la etiqueta del cuello en la parte delantera de este envase). Si se desea, también se puede utilizar una mopa colocando un paño limpio que no deje pelusa. Para suelos rugosos, se recomienda utilizar un rodillo para pintar (rodillo de lana natural).
- 6) Vierta el líquido sobre el suelo y repártalo en franjas rectas en una sola dirección. No girar o frotar.
- 7) Cuando el producto se haya secado (tras aproximadamente 40 minutos), se puede aplicar una segunda capa perpendicularmente a la primera.
- 8) Aproximadamente 3 horas después de la última aplicación, se puede andar sobre el suelo, y después de 3 días habrá endurecido completamente.

Consumo: ± 40 m<sup>2</sup> por litro por capa.

### **Mantenimiento:**

Para fregar regularmente: HG "Limpiador Abrillantador uso diario" (HG producto 17). Consulte la tabla de tratamientos HG para suelos de baldosas, en el lateral de este envase.

Recomendación: Para el mantenimiento periódico de la capa protectora se recomienda fregar el suelo una vez al mes con 50 ml del producto disueltos en medio cubo (5 l) de agua. En lugares de mucho tránsito, donde la capa protectora sufre más desgaste, se puede aplicar simplemente y rápidamente, en determinados sitios, una capa protectora nueva, si así lo desea, en la capa protectora existente. En estos casos se debe limpiar el suelo previamente con HG "Super Limpiador" (HG producto 20), véase también la tabla de tratamientos de HG para suelos de baldosas en el lateral de este envase.

Atención: Este producto debe utilizarse únicamente en el interior de la casa, pero nunca en lugares donde haya humedad, como cuartos de baño. Para piedra natural calcárea: consulte nuestra gama de mármol de HG.

## **HG Abrillantador Protector (HG producto 14)**

HG "Abrillantador Protector" é uma emulsão de polímero líquida para todos os tipos de azulejos, ladrilhos e ardósia de aplicação simples. Após secagem esta emulsão forma um filme protector brillante e fino mas muito forte que protege o azulejo contra nódoas, sujidade, riscos e desgaste intensificando ao mesmo tempo a estrutura e a cor. Este filme protector também tem além disso um efeito antiderrapante.

### **Instruções de utilização:**

- 1) A superfície tem que estar completamente limpa, sem gorduras e sem pó. Para eventuais tratamentos necessários: veja a matriz de tratamento HG soalhos em azulejo no verso desta garrafa.
- 2) A cola/pasta e as juntas de soalhos novos têm que estar totalmente endurecidas e secas. O tempo de secagem é geralmente 4 a 6 semanas.
- 3) Soalhos existentes ainda porosos têm que estar completamente secos após limpeza. Antes de proceder ao tratamento com este produto é necessário que o aquecimento radiante de chão esteja desligado no mínimo de 12 horas.
- 4) Os soalhos porosos devem ser pré-tratados com HG "Protector Anti-Manchas" (produto HG 13).
- 5) Não agitar antes da utilização e, de preferência, aplicar com uma máquina separadora (veja o rótulo do gargalo na parte da frente desta garrafa). Se o desejar, também pode utilizar um paño limpo que não largue pelo envolvido num puxador de agua. Em superfícies rugosas, utilize um rolo (pelo) de pintar.
- 6) Derrame o líquido na superfície e espalhe o produto em faixas direitas numa só direcção. Não rodar nem esfregar.
- 7) Quando o produto estiver seco (após aproximadamente 40 minutos) poderá ser aplicada uma segunda camada perpendicular à primeira.
- 8) A superfície estará transitável normalmente após aproximadamente 3 horas depois do último tratamento e totalmente endurecida após 3 dias.

Quantidade de aplicação: 40 m<sup>2</sup> por litro e por camada.

### **Manutenção:**

Para a limpeza regular: HG "Limpador Abrillantador uso diário" (produto HG 17). Consulte também a matriz de tratamento HG soalhos em azulejo no verso desta garrafa.

Dica: Para a manutenção regular do filme de protecção, aconselhamos que passe a esfregona 1 vez por mês pela superfície aplicando uma solução de 50 ml (meio copo) do produto em meio balde com água (5L). Em sítios onde se transita muito e a superfície sofrer mais desgaste pode, se necessário, aplicar de uma forma simples e rápida localmente um novo filme protector por cima do filme existente. Nesses casos, limpe primeiro a superfície com HG "Super Removedor" (produto HG 20), veja também a matriz de tratamento HG soalhos em azulejo no verso desta garrafa.

Atenção: Este produto só pode ser aplicado no interior da casa, no entanto, não deverá ser aplicado em áreas húmidas, como por exemplo a casa de banho. Para pedras naturais calcáreas: consulte a nossa gama HG para mármores.