

HG[®]

BUITEN

hardhout onderhoudsolie

herstelt de kleur
en beschermt

250 ml e


HG hardhout onderhoudsolie

- herstelt de kleur en beschermt
- snel en eenvoudig (plaatselijk) bijwerken

Ondanks het aanbrengen van bescherming, verkleuren hardhouten meubels onder invloed van zonlicht en andere weersinvloeden. Vooral horizontale delen zoals leuningen en tafelbladen hebben hiervan te lijden en verkleuren het snelst. Met *HG hardhout onderhoudsolie* werkt u deze delen snel en eenvoudig bij, zodat de hardhouten meubels het hele jaar op kleur blijven en beschermd zijn.

Gebruiksaanwijzing: Breng het product dun aan met behulp van een niet-pluizende doek of kwast. Na ongeveer 10 minuten het overtollig product, wat niet in het hout is getrokken, verwijderen met een droge, niet-pluizende doek en het hardhout laten drogen.

Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren. Tijdens het drogen het hardhout niet blootstellen aan regen. Bij sterk verweerd en vergrijsd hout verdient het de aanbeveling om eerst te ontgrijzen met de *HG hardhout ontgrijzer*. Niet toepassen op gelakt of gebeitst hout. Na opening ± 2 jaar houdbaar mits goed afgesloten.



0560900102500
2010

Producten en tips? Kijk op:

HG.EU

Consumentenservice:
bel 036 54 94 727

Voorzorgsmaatregelen: **ATTENTIE!** Absorberende materialen (lappen e.d.) die in aanraking zijn gekomen met dit product, kunnen tijdens het drogen door broei ontbranden. De gebruikte materialen daarom goed uitgespreid aan de lucht laten drogen. Of u kunt de gebruikte materialen, nadat u ze volledig met water heeft doordrenkt, in een luchtdichte zak verpakken, alvorens deze weg te werpen. In verband met mogelijke broei ontbrandingen wordt het gebruik van sponsachtige materialen ontraden. Aanraking met ogen en huid vermijden. Niet blootstellen aan vuur/hitte. Niet eten en drinken tijdens de verwerking. Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via 036 54 94 777. Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

bevat o.a.:

alifatische koolwaterstoffen	>30%
aromatische koolwaterstoffen	< 5%

GEVAAR H304- Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. **EUH066-** Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P301+P310-** NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. **P331-** GEEN braken opwekken. **P501-** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bevat: Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics EINECS; 918-481-9



HG International b.v., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Tel.: 036 54 94 770

reliëf

HG Doet wat het belooft.