

HG protettivo per pietra naturale e marmo (prodotto 33)

- autolucidante
- protegge dall'usura e dai graffi

HG protettivo per pietra naturale e marmo è un'emulsione polimerica liquida molto facile da applicare che, una volta asciugata, crea una pellicola protettiva brillante e molto sottile ma di grande resistenza. In questo modo lo strato superiore della pietra naturale viene protetto dall'usura e dal danneggiamento da parte di acidi quali bibite e vino. Questa pellicola protettiva offre inoltre una funzione antiscivolo.

Istruzioni per l'uso:

1. La superficie di applicazione deve essere completamente pulita e priva di grasso e di polvere. Per i trattamenti necessari si veda la tabella HG relativa al trattamento dei pavimenti in pietra naturale e marmo sul lato di questa confezione.
2. La colla/pasta e le fughe dei pavimenti nuovi devono essere completamente indurite e asciutte. A tale fine, nella maggior parte dei casi sono necessarie 4-6 settimane per l'asciugatura.
3. Attendere che, una volta lavati, i pavimenti siano bene asciutti. Se presente, l'impianto di riscaldamento a pavimento deve essere disattivato almeno 12 ore prima del trattamento.
4. Per distribuire il prodotto correttamente applicarlo con uno stendicera (si veda il collarino sul fronte di questa confezione). È eventualmente possibile utilizzare un panno pulito che non rilascia pelucchi, avvolto intorno a uno spazzolone. Su una superficie grezza utilizzare un rullo da pittura (rullo a pelo), evitando di creare schiuma in eccesso durante l'applicazione.
5. Diluire il prodotto con acqua fredda con un rapporto 1:1, quindi versare la soluzione sul pavimento e distribuirlo senza esercitare pressione sullo stendicera o sul rullo, procedendo in una sola direzione.
6. Una volta che il prodotto si è asciugato (dopo circa 40 minuti) è possibile applicare un secondo strato perpendicolarmente al primo.
7. Il pavimento è calpestabile normalmente dopo circa 3 ore dall'ultimo trattamento e dopo 3 giorni il prodotto è completamente indurito.

Resa:

± 60-80 m² per litro per strato.

Manutenzione:

Per la pulizia regolare: *HG detergente lucidante per pietra naturale e marmo (prodotto 37)*. Si veda anche la tabella HG relativa al trattamento per pavimenti in pietra naturale e marmo sul lato di questa confezione.

Suggerimento:

Questo prodotto è disponibile anche nella variante opacizzante.

Attenzione:

In caso di pavimenti nuovi la cui porosità non è ancora stata ridotta mediante un trattamento impregnante si raccomanda di pretrattare il pavimento con *HG impregnante protettivo per pietra naturale e marmo (prodotto 32)*. Questa pellicola protettiva può essere facilmente rimossa con *HG detergente extra forte per pietra naturale e marmo (prodotto 40)*. Si veda anche la tabella HG relativa al trattamento per pavimenti in pietra naturale e marmo sul lato di questa confezione. Applicare unicamente in interni. Questo prodotto non è adatto all'uso su superfici bagnate, come la zona doccia del bagno.