HG tabella relativa al trattamento per pavimenti laminati

Trattamento	Laminato
Proteggere dall'usura	P70
Pulizia regolare	P73
Pulizia intensiva, rimuovere lo strato protettivo, pretrattamento dello strato protettivo	P74

BOTTIGLIA	TAPPO
HDPE 2	PP 5
Raccolta	plastica
Svuota l'imballaggi	one del tuo comune. o dal suo contenuto rirlo in raccolta.





Attenzione: Trasportare e conservare il flacone in posizione verticale. Conservare al riparo dal gelo.

Il personale medico può richiedere i dati relativi ai

prodotti al numero +31 36 54 94 777 Il foglio informativo per i consumatori è disponibile sul sito www.HG.eu

sito www.HG.eu	
contiene fra l'altro:	
tensioattivi non ionici, fosfati	< 59
agenti conservanti: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone; profumi: LINALYL ACET, L-BETA-PINENE, ACETYLCEDRENE, TETRAM ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES, LIMOI	FTHY

ATTENZIONE H319-Provoca irritazione oculare. EUH208- Contiene Metilisotiazolinone. Benzisothiazolinone. Triisobutylphosphate, Colofonia, fumarato, polimero con glicerolo, sale di ammonio. Può provocare una reazione allergica. P101- In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto, P102- Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264- Lavarsi accuratamente le mani dopo l'uso. P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Olanda.

UFI: GJ1F-AAJ8-Q10R-W21N

HG Fa quello che promette.

farlo. Continuare a sciacquare.

HG Italia Srl, Lungomare Paolo Toscanelli 132, 00121 Roma, Italia. Tel: 0695214911