

# HG

auto  
voitures

## tegen bevriezen van ruiten contre le givre sur le pare-brise gegen Frost auf Autoscheiben



goed voor 40x  
gebruik op voor-  
én achterruit

suffit pour  
40 utilisations sur  
le pare-brise et la  
lunette arrière

500 ml e

### HG tegen bevriezen van ruiten

HG "tegen bevriezen van ruiten" voorkomt dat autoruiten 's nachts bevriezen. Hierdoor is het lastig een tijdrovende krabben overbodig en kan direct doorgeregen worden.

**Gebrauksaanwijzing:** Haal de ruitwissers naar voren en spray op een afstand van ca 40 cm gelijkmatig over de ruiten. 5-6 keer sprayen is voldoende voor één ruit. Zet daarna de ruitwissers weer terug. De volgende ochtend voor het wegruimen de ruitwissers even aanzetten om eventuele restanten van de vloeistof te verwijderen. Desgewenst kan hierbij wat ruitenvloeistof gebruikt worden. Gebruik voor het verwijderen van eventuele restanten van de vloeistof op zijruit een raamwischer.


**Attentie:** Fles rechtop verwoeden en bewaren. Voorkom het afdruppelen van de vloeistof door het te dichtbij inspruiten van de autoruiten.

Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 (0)36 54 94 777

Consumenten informatieblad is te verkrijgen op [www.HG.eu](http://www.HG.eu)

**REINIGINGS- OF ONDERHOUDS-  
VRAGEN?** [www.HG.eu](http://www.HG.eu)

bevat o.a. / contient entre autres / Enthält:  
conservermiddelen /  
agents conservateurs /  
Konservierungsmittel:  
Benzisothiazolinone;  
Methylisothiazolinone



Q

### HG contre le givre sur le pare-brise

HG "contre le givre sur le pare-brise" empêche les vitres de givrer la nuit. Plus besoin, dès lors, de les gratter le matin. Vous pouvez démarrer directement.

**Mode d'emploi:** Écartez les essuie-glace de la vitre et vaporisez le produit de manière uniforme sur les vitres, à une distance d'environ 40 cm. Il suffit de vaporiser 5 à 6 sur une vitre. Ensuite, remettez les essuie-glace en place. Le matin suivant, avant de démarrer, activez les essuie-glace afin d'éliminer les restes du produit éventuels. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un peu de détergent pour vitres. Pour éliminer les éventuels restes de produit sur les vitres latérales, utilisez une raclette.

**Attention:** Transporter et conserver le flacon à la verticale. Eviter que le produit goutte en vaporisant les vitres de près.

La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 (0)36 54 94 777

La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse [www.HG.eu](http://www.HG.eu)

**DES QUESTIONS AU SUJET DU  
NETTOYAGE OU DE L'ENTRETIEN?  
www.HG.eu**



**WAARSCHUWING H226:** Ontvlambare vloeistof en damp. H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336- Kan slaperigheid of duizelgevoel veroorzaken. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P210- Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P233- In goed gesloten verpakking bewaren. P264- Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bevat: Propan-2-ol EINECS 200-661-7.

**ATTENTION H226:** Liquide et vapeurs inflammables. H319- Provoque une sévère irritation des yeux. H336- Peut provoquer somnolence ou vertiges. P101- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102- Tenir hors de portée des enfants. P210- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P233- Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P264- Se laver les mains soigneusement après manipulation. P305+P351+P338- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Contient: propane-2-ol EINECS 200-661-7. **ACHTUNG H226:** Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H319- Verursacht schwere Augenreizung. H336- Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. P101- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungskittel bereithalten. P102- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P233- Behälter dicht verschlossen halten. P264- Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. P305+P351+P338- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Enthält: 2-Propanol EINECS 200-661-7.

HG International b.v., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Nederland/Pays-Bas/Niederlande,  
Tel.: +31 (0)36 5494700

### HG gegen Frost auf Autoscheiben

HG "gegen Frost auf Autoscheiben" verhindert, dass Autoscheiben nachts zufrieren. Dadurch ist das lästige und langwierige Kratzen überflüssig und Sie können sofort losfahren.

**Gebrauchsanweisung:** Die Scheibenwischer von der Scheibe abziehen und die Scheibe im Abstand von etwa 40 cm gleichmäßig einsprühen. 5-6 x Sprühnen ist ausreichend für eine Scheibe. Anschließend die Scheibenwischer wieder andrücken. Am nächsten Morgen vor dem Losfahren nur kurz die Scheibenwischer einschalten, um eventuelle Rückstände der Flüssigkeit zu entfernen. Bei Bedarf kann dabei auch etwas Scheibenwischerflüssigkeit verwendet werden. Zum Entfernen eventueller Rückstände der Flüssigkeit auf Seitenfenstern einen Fensterwischer benutzen.

**Achtung:** Die Flasche aufrecht stehend transportieren und lagern. Beim Einsprühen ausreichend Abstand halten, um ein Herablaufen der Flüssigkeit zu vermeiden.

Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 (0)36 54 94 777 erfragen.

Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter [www.HG.eu](http://www.HG.eu) erhältlich

**FÜR REINIGUNGS- UND  
PFLEGEFRAGEN** [www.HG.eu](http://www.HG.eu)

0566800105003 1710\_3