

HG kunststof vloeren behandelmatrix
HG conseils de traitement
 pour sols en matière synthétique

Behandeling Traitement	Kunststof vloeren Sols en matière synthétique
Beschermen tegen slijtage Protéger contre l'usure	P77
Maskeren van slijtage Masquer l'usure	P77
Regelmatig reinigen Nettoyer régulièrement	P80
Regelmatig reinigen en voeden Nettoyer régulièrement et nourrir	P78
Intensief reinigen, bescherm laag verwijderen, voorbepaalde bescherm laag Nettoyer de manière intensive, décaper la couche protectrice, prétraitement préalable à l'application d'une couche protectrice	P79

HG

vloeren

sols

Kunststofreiniger extra sterk Détergent pour sols plastiques surpuissant



Reinigen | Nettoyer

P79

Verwijdert hardnekkig vuil en vet
 Élimine la graisse et les saletés tenaces



0515002210003 2601

Producten en tips? Kijk op:
 Produits et conseils? Voir:

HG.EU

1000 ml e

⚠ GEVAAR H314- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P280-** Draag oogbescherming, beschermende handschoenen. **P301+P330+P331-** NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opweken. **P303+P361+P353-** BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoeien of afdoechen. **P305+P351+P338-** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. **P501-** Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bevat: natriumhydroxide CAS: 1310-73-2, isotrîdecanol, ethoxylated CAS: 69011-36-5, dinatriummetasilicaat CAS: 10213-79-3, <5% anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfaten. **⚠ DANGER H314-** Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. **P101-** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102-** Tenir hors de portée des enfants. **P280-** Porter un équipement de protection des yeux, des gants de protection. **P301+P330+P331-** EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. **P303+P361+P353-** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. **P305+P351+P338-** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P501-** Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux. Contient: hydroxyde de sodium CAS: 1310-73-2, Isotrîdecanol, éthoxylé CAS: 69011-36-5, métilsilicate de disodium CAS: 10213-79-3, <5% agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, phosphates. **⚠ GEFÄHR H314-** Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. **P101-** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102-** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P280-** Augenschutz, Schutzhandschuhe tragen. **P301+P330+P331-** BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. **P303+P361+P353-** BEI BERTÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. **P305+P351+P338-** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P501-** Inhalt und Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle zuführen. Enthält: Natriumhydroxid CAS: 1310-73-2, Isotrîdecanol, ethoxyliert CAS: 69011-36-5, Dinatriummetasilikat CAS: 10213-79-3, <5% anionische Tenside, nichtionische Tenside, Phosphate.

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Nederland/Pays-Bas/Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: K5ED-1E54-K000-XPJQ

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG kunststofreiniger extra sterk (product 79)

- verwijdert hardnekkig vuil en vet

HG kunststofreiniger extra sterk is speciaal ontwikkeld voor het moeiteloos verwijderen van hardnekkig vuil en vet van alle soorten kunststof vloeren zoals vinyl, linoleum, marmoleum, pvc en gietvloeren. Het is tevens geschikt voor het verwijderen van polish- en andere beschermfilms, zoals de **HG kunststofbeschermer (product 77)**.

Gebruiksaanwijzing: Los 1 liter op in een halve emmer (5L) lauw water en breng dit op met behulp van een dweil of mop. Vervolgens ongeveer 10 minuten laten inwerken. Eventueel aansluitend het oppervlak schrobben met een schrobber of borstel. Hierna de oplossing van het oppervlak verwijderen met behulp van een dweil of mop, waarbij deze regelmatig moet worden uitgespoeld en uitgewrongen. (Eventueel kan een waterzuiger worden gebruikt.) Aansluitend de vloer nog 1 à 2 maal nadweilen met schoon water. Indien nodig de behandeling herhalen.

Verbruik: ± 25-50 m² per liter verdund.

Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren. Vorstvrij bewaren. Bij het reinigen van een clicksysteem vloer niet te nat reinigen. Te nat reinigen kan opzwellen van de naden veroorzaken.

Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 36 54 94 777

Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

HG détergent surpuissant pour sols plastiques (produit n° 79)

- élimine la saleté tenace et la graisse

HG détergent surpuissant pour sols plastiques a été spécialement développé pour éliminer sans effort la graisse et la saleté tenace de tous les types de sols en matière synthétique (vinyle, linoléum, marmoléum, PVC et dalles coulées). Il convient aussi pour décaper le polish et autres films protecteurs, dont **HG protecteur pour sols plastiques (produit n° 77)**.

Mode d'emploi: Diluer un litre de produit dans un demi-seau (5L) d'eau tiède et appliquer cette solution généreusement à l'aide d'une serpillière ou d'un balai à franges. Laisser agir une dizaine de minutes. Ensuite, éventuellement bien brosser la surface à l'aide d'une brosse à récurer ou d'un lave-pont. Essuyer la solution de la surface à l'aide d'une serpillière ou d'un balai à franges que vous rincez et essorez régulièrement (un aspirateur humide peut aussi être utilisé). Rincer le sol une à deux fois en passant une serpillière trempée dans l'eau claire. Si nécessaire, répéter l'opération.

Consommation: 25 à 50 m² par litre, utilisé en solution.

Attention: Transporter et conserver le flacon à la verticale. Conserver à l'abri du gel. Ne pas trop mouiller les systèmes de sol emboîtables lors de leur nettoyage. Un excès d'eau lors du nettoyage peut faire gonfler les joints du plancher.

La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 36 54 94 777

La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.eu

HG Kunststoffreiniger extra stark (Produkt 79)

- entfernt hartnäckigen Schmutz und Fett

HG Kunststoffreiniger extra stark wurde speziell für die mühelose Entfernung von hartnäckigem Schmutz und Fett von allen Kunststoffböden, wie Vinyl, Linoleum, Marmoleum, PVC- und Gießböden, entwickelt. Das Mittel eignet sich auch für die Entfernung von Politur- und anderen Schutzschichten, wie **HG Kunststoffschutz (Produkt 77)**.

Gebrauchsanweisung: Einen Liter in einem halben Eimer (5L) lauwarmem Wasser auflösen und mit einem Bodenwischer oder Aufnehmer auftragen. Anschließend circa 10 Minuten einwirken lassen. Gegebenenfalls die Oberfläche anschließend mit einem Schrubber oder einer Bürste schrubben. Die Lösung danach mithilfe eines Bodenwischttuches oder Wischmopps entfernen. Das Bodenwischttuch oder den Mopp dabei regelmäßig in klarem Wasser ausspülen und auswringen. (Eventuell kann ein Wassersauger verwendet werden.) Anschließend den Boden mit klarem Wasser noch 1 bis 2 Mal gründlich wischen. Die Behandlung falls erforderlich wiederholen.

Verbrauch: ± 25-50 m² pro Liter verdünnt.

Achtung: Die Flasche aufrecht stehend transportieren und lagern. Vor Frost schützen. Klicksystemböden sollten nicht zu nass gereinigt werden. So wird das Aufquellen der Fugen verhindert.

Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen.

Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter www.HG.eu erhältlich.