

**Tabela Stosowania Produktów *HG*
do paneli laminowanych**

Zabezpieczenie	Laminat
Ochrona przed zużyciem	P70
Regularne czyszczenie	P73
Intensywne czyszczenie, usuwanie warstwy ochronnej, przygotowanie podłoża przed zabezpieczeniem	P74

zawiera:	
niejonowe środki powierzchniowo czynne, fosforany	< 5%
środki konserwujące: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone; kompozycje zapachowe: LINALYL ACETATE, L-BETA-PINENE, ACETYLCEDRENE, TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES, LIMONENE	



05464A1210029
2412

Produkty i wskazówki?
Zobacz:

HG.EU

HG

PODŁOGA

**CZYSZCIE BŁYSZCZĄCE
LAMINOWANYCH,
WINYLOWYCH I Z PVC**

PRODUKT 73

wystarcza na
20-krotne
mopowanie



1000 ml e

Uwaga: Butelkę należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej. Przechowywać w dodatniej temperaturze.

Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777.

Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu

Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.

UWAGA H319- Powoduje poważne podrażnienie oczu. **EUH208-**

Zawiera Metyloizotiazolinone,

Benzisothiazolinone,

Triisobutylphosphate,

Kalafonia, fumarowana,

polimer z glicerolem, sól

amonowa. Może wywoływać

reakcję alergiczną. **P101-** W razie

konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy

pokazać pojemnik lub etykietę. **P102-** Chronić

przed dziećmi. **P264-** Dokładnie umyć ręce po

użyciu. **P305+P351+P338-** W PRZYPADKU

DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać

wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

Nadal płukać.

Prod.: HG International b.v.,

P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holandia,

Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: GJ1F-AAJ8-Q10R-W21N

HG Spełnia swoje obietnice.

HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 E, 93-177 Łódź
Tel.: 042 655 98 80 www.hgpolska.pl

