

HG parketta fényező védőréteg (HG termék 51)

A HG "parketta fényező védőréteg" nagyon egyszerűen felvihető, folyékony polimer emulzió, amely a száradás után fényes és leheletvékony, de rendkívül erős védőréteget képez. Ez a parketta lakkrétegét védi a kopás, karcolások és egyéb sérülések ellen. A védőrétegnek emellett csúszásgátló hatása is van.

Használati utasítás:

- 1) Az alapfelületnek – új parketta esetében is – teljesen tisztának, zsír- és pormentesnek kell lennie. Távolítsa el az esetleg meglévő régi viasz-, polír- és polimerrétegeket. Az esetlegesen szükséges kezelésekre vonatkozóan: lásd még a palack oldalán a HG parkettapadlóra vonatkozó kezelési sablont.
- 2) A jó eloszlatás érdekében lehetőleg használjon felmosófejet (lásd a palack elülső oldalán található nyakcímkét). Erre a célra használhat felmosófejre tekert tiszta, nem bolyhosodó (konyhai) törülköződöt is.
- 3) Öntse a folyadékot hígítatlanul a padlóra és oszlassa el anélkül, hogy a felmosófejjel vagy a törőronggyal nyomást gyakorolna, a fa szálirányát követve.
- 4) Ha a termék felszáradt (körülbelül 60 perc), akkor egy második réteget is felvihet az elsőre merőleges irányban.
- 5) Az utolsó kezelés után körülbelül 1–2 órával a padlón már lehet közlekedni, és 3 nap elteltével teljesen megszilárdul.

Kiadósság: ± 40 m²/liter/réteg.

Karbantartás:

Az ezzel a védőréteggel kezelt padló tisztításához használjon HG "parketta fényező-tisztítót" (HG termék 53), lásd még a palack oldalán a HG parkettapadlóra vonatkozó kezelési sablont.

Tipp:

Ez a termék mattító változatban is kapható. Olyan helyeken, ahol sokat járnak, ezért a védőréteg fokozott kopásnak van kitéve, amennyiben szükséges, egyszerűen és gyorsan fel tud vinni helyileg egy új védőréteget a már meglévő réteg fölé. Ebben az esetben az alapfelületet először tisztítsa meg HG "parketta tisztítószerrel" (HG termék 54).

Figyelem:

Új lakkrétegeknél várjon kb. 7 napot a termék alkalmazása előtt. Ez a védőréteg gond nélkül alkalmazható olyan padlóknál is, amelyeket a lerakás után nem lakkoztak le teljesen, például a lamella parkettánál vagy a furnér parkettánál. Ha azonban az ilyen jellegű padlóknál a felső réteg alatt a felhasznált anyagok többkomponensűek (mint például az MDF vagy HDF), akkor nem ajánljuk a termék használatát. Előfordulhat ugyanis, hogy az az illesztékekbe kerülve a rétegelt anyagok felpúposodásához vezethet. Ilyen fajta padlókhöz használja a HG lamináltpadlóra kifejlesztett termékeit.