

HG

SUELOS

QUITAMANCHAS BALDOSAS

REMOVEDOR DE MANCHAS AZULEJOS

PRODUCTO 21

Para manchas de grasa y aceite

500 ml e

HG Quitamanchas baldosas (producto 15)

- Para manchas de grasa y aceite
- Para baldosas porosas, piedra natural y hormigón

Para eliminar manchas de aceite y de grasa de baldosas, losetas, piedra natural, hormigón y cemento. *HG Quitamanchas baldosas* se puede usar también para eliminar restos de juntas de epoxi.


Modo de empleo: Para eliminar manchas: Agitar bien el *HG Quitamanchas baldosas* antes de usar y esparcirlo en las zonas a tratar. En caso de una gran suciedad se puede aplicar el producto sin diluir. En caso de suciedad leve se puede diluir *HG Quitamanchas baldosas* como máximo 1:5 en agua (preferentemente) templada. Usar una fregona o un cepillo. Dejar actuar durante 5-10 min. A continuación, aclarar a fondo con agua abundante. En superficies muy absorbentes el tratamiento quizás necesite repetirse una o dos veces. **Para la eliminación de restos de juntas de epoxi:** Agitar bien el *HG Quitamanchas baldosas* antes de usar y aplicarlo sin diluir. Fregar y dejar actuar durante aproximadamente 20 min. y fregar nuevamente. A continuación, aclarar con agua abundante. **Atención:** Transportar y almacenar la *botella en posición vertical*. Si el suelo tiene una capa protectora, *HG Quitamanchas baldosas* también puede eliminarla. Tras el tratamiento con *HG Quitamanchas baldosas*, aplicar (localmente) una nueva capa protectora. Evitar salpicar en superficies lacadas o pintadas. Eliminar cualquier derrame del líquido inmediatamente con agua abundante. Durante el uso del producto, ventilar bien el local. • La hoja informativa para personal médico puede solicitarse llamando al +31 (0)36-54 94 777 • La hoja informativa para consumidores puede solicitarse a través del sitio www.HG.eu

HG Removedor de manchas azulejos (producto 21)

- Para manchas de gordura e óleo
- Para pavimento poroso, pedra natural e betão

Para a remoção de nódoas de gordura e óleo de azulejos, ladrilhos, pedra natural, betão e cimento. O *HG Removedor de manchas azulejos* também pode ser usado para remover restos de resina epóxi em juntas.

Instruções de utilização: Para remover as nódoas: agitar bem o *HG Removedor de manchas azulejos* e aplicar nas superfícies com nódoas que pretende tratar com o produto. Utilize o *HG Removedor de manchas azulejos* em estado puro para superfícies com muita sujidade e diluído na proporção máxima de 1:5 em água (de preferência água morna) para superfícies com pouca sujidade. Esfregar com vassoura com cerdas rijas ou escova. Deixar actuar no máximo durante 5 a 10 minutos. A seguir, lavar a superfície com muita água. Em superfícies muito absorventes, repetir o tratamento 1 ou 2 vezes. **Para a remoção de restos de resina epóxi em juntas:** agitar bem o *HG Removedor de manchas azulejos* antes de usar e aplicar em estado puro. Esfregar levemente e deixar actuar durante aproximadamente 20 minutos. A seguir, esfregar novamente. A seguir, lavar a superfície com muita água. **Atenção:** Transporte e armazene a garrafa *vertical*, se as superfícies estiverem protegidas por uma camada de protecção, será possível que esta também seja removida pelo *HG Removedor de manchas azulejos*. Após o tratamento com *HG Removedor de manchas azulejos*, deverá proceder à aplicação (localizada) de uma nova camada de protecção. Evite salpicar superfícies pintadas ou envernizadas. Limpe produto entornado imediatamente com muita água. Garanta uma ventilação adequada antes de utilizar o produto. • A folha informativa para pessoal médico pode ser solicitada através do telefone +31 (0)36-54 94 777 • Informação ao consumidor disponível em www.HG.eu



0516601105030 2206

¿Productos y consejos?
Productos e conselhos?

HG.EU



WG tile stain remover
for an explanation about this product, please visit www.HG.eu

Contiene o.e./ Contém e.o.:	
hidrocarburos aromáticos / hidrocarbonetos aromáticos	> 30%
tensioactivos no iónicos / tensoactivos não-iónicos	5-15%
tensioactivos aniónicos / tensoactivos aniónicos, fosfatos	< 15%
agentes conservantes: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol	< 5%

⚠ PELIGRO H318: Provoca lesiones oculares graves. **H304:** Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. **H335:** Puede irritar las vías respiratorias. **H336:** Puede provocar somnolencia o vértigo. **H411:** Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. **P101:** Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños. **P261:** Evitar respirar los vapores. **P271:** Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. **P280:** Llevar guantes y gafas de protección **P301+P310:** EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. **P305+P351+P338:** EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. **P331:** NO provocar el vómito. **P501:** Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

Contiene: Solvent naphtha (petroleum), light aromatic, EINECS: 265-199-0, Alquil monoetanolamida etoxilado EINECS: 607-851-2. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono: 91-562-04-20. **⚠ PERIGO H318:** Provoca lesões oculares graves. **H304:** Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. **H335:** Pode provocar irritação das vias respiratórias. **H336:** Pode provocar sonolência ou vertigens. **H411:** Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. **P101:** Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. **P102:** Manter fora do alcance das crianças. **P261:** Evitar respirar os vapores. **P271:** Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. **P280:** Usar luvas de protecção e protecção ocular. **P301+P310:** EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. **P305+P351+P338:** SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal for possível. Continue a enxaguar. **P331:** NÃO provocar o vômito. **P501:** Descartar o conteúdo e os recipientes de acordo com todas as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais. Contém: Solvent naphtha (petroleum), light aromatic, EINECS: 265-199-0, Alquil de monoetanolamida etoxilado EINECS: 607-851-2. Não ingerir. Em caso de acidente consultar o serviço Médico de Informação Antivenenos. Tel.: 808 250 143.

HG International b.v., P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Holanda, Tel.: +31 36 54 94 700.

UFI: U39U-XFHH-K00H-PM4R

HG Cumple lo que promete. | HG Cumpre e que promete.

HG Spain S.L., C/Caballero 79, 2 A, 08014 Barcelona, España, Tel.: +34 935 571 044