

HG zmywacz (HG Produkt 19)

HG "zmywacz" został specjalnie opracowany do łatwego i szybkiego usuwania tłuszczu i utwardzonego brudu z płytek. Jednocześnie nadaje się do usuwania warstw powstałych po polerowaniu i pozostałych warstw ochronnych, jak HG "ochronna warstwa nabłyszczająca - satynowy połysk" (HG produkt 14). Produkt lekko się pieni i dlatego może być wykorzystywany do czyszczenia maszynowego.

Sposób użycia:

Bieżące czyszczenie:

Należy rozpuścić pół litra produktu połowie wiadra (5L) letniej wody i nanieść w sporych ilościach za pomocą mopa. Powierzchnia, która jest myta, nie powinna przekraczać 10 do 15 m². Następnie pozostawić przez 5-10 minut w stanie wilgotnym i ewentualnie dobrze wyszorować szczotką. Usunąć roztwór z powierzchni za pomocą mopa, który regularnie należy spłukiwać wodą i wykręcać (ewentualnie można skorzystać z odkurzacza do wody). Następnie podłogę jeszcze dwukrotnie dokładnie umyć czystą wodą.

W celu usunięcia silnie utwardzonego zabrudzenia lub starej warstwy po polerowaniu i innych warstw chroniących płytki:

Należy rozpuścić 1 litr na 4 litry letniej wody, a następnie postępować zgodnie z opisanymi powyżej krokami.

Korzystając z maszyny do czyszczenia:

Należy rozpuścić 50 ml w 2,5 – 5 litrów wody, w zależności od stopnia zabrudzenia.

Wydajność:

20-40 m² z 1 litra, przy zastosowaniu maszyny do czyszczenia:
100-250 m² z 1 litra.

Uwaga:

Nie stosować w przypadku zawierającego wapien kamienia naturalnego: w tym celu zapoznaj się z Tabelą Stosowania Produktów HG umieszczoną z boku opakowania.