

# HG®

Badezimmer

## Kalkweg Schaumspray

3x stärker

Entfernt den  
hartnäckigsten Kalk



Superschnell glänzend sauber

Greift Chromteile, Glasur und Fugen nicht an



500 ml e

### HG Kalkweg Schaumspray 3x stärker

- entfernt hartnäckigen Kalk gründlich und schnell
- äußerst kraftvoll


Sanitärreinrichtungen sind täglich Kalk ausgesetzt. Denn wo Wasser ist, ist schließlich auch Kalk. Und dieser Kalk hinterlässt einen matten Belag zum Beispiel auf Fliesen und Duschkabinen, in Kunststoffbadewannen, in Waschbecken, auf Hähnen und Oberflächen und in der Toilette. Dafür gibt es **HG Kalkweg Schaumspray**! Manchmal sind die Kalkablagerungen jedoch hartnäckiger als erwartet! Und speziell dafür wurde **HG Kalkweg Schaumspray 3x stärker** entwickelt! Diese äußerst kraftvolle 3x stärker-Formel entfernt derartige, hartnäckige Kalkablagerungen einfach, gründlich und schnell. Das Ergebnis ist ein strahlender Glanz.

**Gebrauchsanweisung:** Den Sprühaufsatz an der Vorderseite eindrücken und um ein Viertel drehen. Falls Sie die Flasche bereits vorher benutzt haben, können Reste des Produktes in der Sprühöffnung zurückgeblieben sein, was die Funktion bei erneuter Verwendung möglicherweise beeinträchtigt. Bei erneuter Verwendung empfehlen wir Ihnen deshalb, die Sprühöffnung zunächst mit heißem Leitungswasser, zum Beispiel über die Entlüftungslöcher an der Seite des Schaumaufsatzes durchzuspielen. **HG Kalkweg** aufsprühen und kurz einwirken lassen. Anschließend abspülen oder mit einem feuchten Tuch abreiben. Ist der Belag hartnäckiger, **HG Kalkweg** länger einwirken lassen. Jedoch nicht länger als 5 Minuten und keinesfalls antrocknen lassen. Falls erforderlich die Behandlung wiederholen. Nach Gebrauch den Sprühaufsatz wieder um ein Viertel zurückdrehen (Verriegelung). Durch die regelmäßige Anwendung von **HG Kalkweg** wird der Kalkbelag von Grund auf verhindert und Dusche, WC und Waschtische glänzen wie neu.

**Achtung:** Die Flasche aufrecht stehend transportieren und lagern. Neben den bekannten silberfarbigen Sanitärarmaturen (aus Chrom) gibt es heutzutage auch andersfarbige Sanitärarmaturen, die nicht säurebeständig sind. Prüfen Sie daher



8 711577 133887 >



0560500105005  
2509

vor der Verwendung dieses Produkts immer die **Wartungshinweise des Herstellers der Sanitärarmaturen**. **HG Kalkweg** nicht auf kalkhaltigen Natursteinen (Marmor, Travertin) und säureempfindlichen Untergründen anwenden. Bei sehr hartnäckigen Kalkablagerungen empfiehlt es sich, nach dem Aufsprühen der Flüssigkeit einen Sanitärschwamm, vorzugsweise den **HG Sanitärschwamm**, zu verwenden. Für Emaillebadewannen ist **HG Kalkweg Konzentrat** 1:10 mit Wasser verdünnt anzuwenden. Während der Anwendung gut lüften. • Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen. • Das Informationsdatenblatt für Verbraucher ist unter [www.HG.eu](http://www.HG.eu) erhältlich.

enthält u.a.:

nichtionische Tenside

5-15%

Duftstoffe

**GEFAHR H302-** Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. **H314-** Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. **P101-** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102-** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P270-** Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. **P280-** Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. **P303+P361+P353-** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. **P305+P351+P338-** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P501-** Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen. Enthält: Phosphorsäure EINECS: 231-633-2.



HG International b.v.,  
P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere,  
Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: G732-SRAE-D107-1P0A

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE