

Tabela Stosowania Produktów HG
do płytek podłogowych

Zabezpieczenie	Płytki porowate	Płytki nieporowate	Płytki polerowane (wysoki połysk)
Usunięcie pozostałości cementu	P11 P12	P11 P12	P11
Podstawowe zabezpieczenie (impregnacja)	P32	-	-
Zabezpieczenie powierzchni	P14	P14	-
Regularne mycie	P17	P16 P17	P18
Intensywne czyszczenie, usuwanie warstwy ochronnej, przygotowanie podłoża przed zabezpieczeniem	P20	P20	P20
Usunięcie plam oleju i smarów	P21 P42	P21	P21

HG®

podłoga

Ochronna warstwa nabłyszczająca satynowy połysk płytki



Ochrona

P14

Chroni przed plamami i ścieraniem
Nadaje satynowy połysk

1000 ml e

Uwaga: Butelkę należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej. Przechowywać w dodatniej temperaturze.

Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777

Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu

Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.

EUH208- Zawiera: trzybutylofosfat, Kalafonia, fumarowana, polimer z glicerolem, sól amonowa. Może wywołać reakcję alergiczną. **P101-** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **P102-** Chronić przed dziećmi. Zawiera: <5% fosforany, niejonowe środki powierzchniowo czynne; środki konserwujące: Benzisothiazolinone

Prod.: HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 E, 93-177 Łódź
Tel.: 042 655 98 80 www.hgpolska.pl

0511001210029 2601

Produkty i wskazówki?
Zobacz:

HG.EU



HG ochronna warstwa nabłyszczająca satynowy połysk płytki (produkt 14)

• nadaje satynowy połysk

HG ochronna warstwa nabłyszczająca satynowy połysk płytki to płynna polimerowa emulsja do wszystkich rodzajów płytek podłogowych i łupka. Po wyschnięciu emulsja tworzy błyszczącą i cieniutką, przy czym wyjątkowo mocną warstwę ochronną. Chroni płytkę przed plamami, zabrudzeniami, rysami i zużyciem, a jednocześnie pogłębia kolor i strukturę. Warstwa ochronna daje jednocześnie efekt antypoślizgowy.

Sposób użycia:

1. Podłoże musi być w pełni czyste, pozbawione tłuszczu i kurzu. W przypadku ewentualnego koniecznego zastosowania: zapoznaj się z Tabelą Stosowania Produktów HG umieszczoną z boku opakowania.
2. Klej/zaprawa i spoiny nowej podłogi muszą być w pełni utwardzone i suche. Okres schnięcia wynosi przeważnie 4-6 tygodni.
3. Dodatkowo porowate podłogi po oczyszczeniu muszą zostać osuszone. Ogrzewanie podłogowe w przypadku zastosowania produktu musi zostać wyłączone przynajmniej 12 godzin wcześniej.
4. Na bardziej porowate i chłonne powierzchnie jak: łupki, cegła, klinkier itp. najpierw użyć *HG impregnat ochronny (produkt 13)*.
5. Nie potrząsać przed zastosowaniem. Preparat nakładać, w zależności od rodzaju powierzchni: na gładkiej- nie włochatą ściereczką (kuchenną), okrężoną wokół mopa, na porowatej- włochatym wałkiem.
6. Płyn rozprowadzać prostymi pasami w jednym kierunku. Nie wcierać preparatu w powierzchnię.
7. Po wyschnięciu produktu (po ok. 40 minutach) można nanieść drugą warstwę prostopadle do pierwszej.
8. Po upływie 3 godzin od ostatniego zastosowania produktu po podłogę wolno normalnie chodzić, a po 3 dniach jest ona w pełni utwardzona.

Wydajność:

± 40 m² z 1 litra na warstwę.

Wskazówka:

W kwestii regularnej konserwacji warstwy ochronnej zaleca się, aby 1 raz w miesiącu umyć podłogę roztworem produktu 50 ml (pół filiżanki) na pół wiadra (5L) wody. W miejscach często uczęszczanych, gdzie warstwa ochronna bardziej ulega zużyciu można, jeśli to konieczne, prosto i szybko nanieść miejscowo nową warstwę ochronną na już istniejącą.

Uwaga:

Produkt może być stosowany wyłącznie wewnątrz pomieszczeń ale nie w wilgotnych miejscach takich jak łazienki.

