

HG ochranný film na lakované parkety s leskem (výrobek 51)

• chrání proti opotřebením a poškrábání

HG ochranný film na lakované parkety s leskem je tekutá polymerová emulze, která se snadno nanáší a po zaschnutí vytváří lesklý a tenký, ale velice pevný ochranný film. Tím je lakovaná vrstva dřevěné (plovoucí) podlahy chráněna proti opotřebením, poškrábání a jinému poškození. Tento ochranný film vytváří rovněž protiskluzový účinek.

Návod k použití:

1. Podklad musí být i v případě nové plovoucí podlahy naprosto čistý, zbavený mastnot a prachu. Odstraňte případné staré vrstvy vosku, leštidla a polymerové vrstvy.
2. Pro dobré rozetření použijte pokud možno leštič na podlahy (viz etiketa na přední straně hrdla láhve). Můžete rovněž použít čistou utěrku, která nezanechává vlákna, omotanou kolem stěrky.
3. Nalijte neředěný přípravek na podlahu a naneste ho ve směru vláken dřeva leštičem na podlahy nebo stěrkou bez vynaložení tlaku.
4. Jakkmile přípravek uschne (přibližně po 60 minutách), můžete popřípadě nanést druhou vrstvu napříč přes vrstvu první.
5. Přibližně 1 až 2 hodiny po posledním ošetření je možné podlahu opět běžně používat a po 3 dnech je povrch zcela zaschlý.

Spotřeba: ± 40 m² z litru na jednu vrstvu. **Tip:** Na místech, která jsou zatěžovaná chůzí a kde je tedy ochranný film vystaven většímu opotřebením, můžete jednoduše a rychle nanést lokálně nový ochranný film na stávající vrstvu. **Pozor:** U nových vrstev laku počkejte cca 7 dnů, než aplikujete tento prostředek. Tento ochranný film lze bez problémů použít i na podlahy, které nejsou po položení zcela nalakované, jako lamelové podlahy nebo dýhované podlahy. Pokud se u těchto podlah skládají použité materiály pod horní vrstvou ze složených materiálů (jako MDF nebo HDF), použití tohoto přípravku nedoporučujeme. Ve spojích totiž může způsobit nabobtnání složených materiálů.

Pozor: Láhev přepravujte a skladujte ve vzpřímené poloze. Chraňte před mrazem. Obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu!

Lékařský personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 36 54 94 777

Informační leták pro uživatele je dostupný na www.HG.eu

HG ochranný film na lakované parkety s leskem (výrobek 51)

• chrání před opotřebením a poškrábáním

HG ochranný film na lakované parkety s leskem je tekutá polymerová emulzia s veľmi jednoduchým spôsobom nanášania, ktorá po vyschnutí vytvorí lesklý a tenký, ale mimoriadne pevný ochranný film. Takto bude lakovaná vrstva parkiet chránená pred opotrebovaním, škrabancami a inými poškodeniami. Tento ochranný film okrem toho vytvára aj protišmykový účinok.

Návod na použitie:

1. Podklad musí byť aj pri nových parketách úplne čistý, odmastený a bez prachu. Odstráňte prípadné staré vrstvy vosku, leštiaceho prostriedku a polymérové vrstvy.
2. Na správne nanesenie prostriedku použite, pokiaľ je to možné, leštič na podlahy (viď etiketu na prednej strane hrdla tejto fľaše). V prípade potreby použite čistú utierku, ktorá nezanecháva vlákna, namotanú okolo stierky.
3. Nalejte nezriedenú tekutinu na dlážku a rozotrite ju bez toho, aby ste vyvíjali tlak na leštič na podlahy alebo na stierku, v smere vláken drevokresby.
4. Keď výrobok vyschne, po asi 60 minútach, môžete prípadne naniesť druhú vrstvu priečne cez prvú vrstvu.
5. Asi po 1 až 2 hodinách od posledného ošetrenia budete môcť podlahu opäť bežne používať a po 3 dňoch bude úplne vytvrdnutá.

Spotřeba: ± 40 m² z litra na 1 vrstvu. **Tip:** Na miestach, po ktorých sa chodí často a kde je z tohto dôvodu ochranný film viac vystavený opotrebovaniu, môžete v prípade potreby jednoducho a rýchlo na potrebných miestach naniesť nový ochranný film na už nanesený film. **Upozornenie:** Pri nových lakovaných vrstvách počkajte asi 7 dní a potom naneste tento produkt. Tento ochranný film sa môže bez problémov použiť aj na podlahy, ktoré po položení nie sú úplne zbavené laku, ako sú napríklad lamelové parkety alebo dýhové parkety. Ak však pri takýchto podlahách použité materiály pod vrchnou vrstvou pozostávajú zo složených materiálov (ako je MDF alebo HDF), neodporúčame použitie tohto produktu. Môže to spôsobiť, konkrétne v spojoch, napučanie složených materiálov.

Pozor: Fľašu prepravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe. Chraňte pred mrazom. Obal odovzdávejte v zberni nebezpečného odpadu!

Lekársky personál môže požiadať o viac informácií o produkte na telefónnom čísle +31 36 54 94 777

Informačný leták pre užívateľov dostupný na www.HG.eu