

CC09911-A

**CUARTO DE BAÑO**

ELIMINA SILICONA
REMOVEDOR DE SILICONE



Elimina incluso la masilla más resistente

100 ml e

HG Elimina silicona

- Elimina incluso la masilla más resistente
- Actúa en 15 minutos
- No afecta a otros materiales
- Cepillo y espátula incluidos

Antes de aplicar un sellador nuevo, es importante eliminar del todo el sellador viejo, para obtener así la estanqueidad deseada. Esta operación suele resultar molesta y larga. Con *HG Elimina silicona* este trabajo será simple y fácil. *HG Elimina silicona* ha sido desarrollado especialmente para eliminar la silicona de diversas superficies, como acero inoxidable, esmalte, vidrio, diversos tipos de material sintético, baldosas y azulejos esmaltados o de cerámica, piedra natural y superficies similares. *HG Elimina silicona* es un producto de olor agradable, fácil de aplicar e inocuo para las superficies antes nombradas. También hay otros tipos de sellador, como sellador universal, de butileno y de acrilato, que dejan restos: éstos también pueden eliminarse con *HG Elimina silicona*.

Modo de empleo: Primero hay que eliminar en lo posible el sellador, retirándolo con un cuchillo pequeño a ras de la superficie. Tapar cuidadosamente con cinta adhesiva el sellador que no se desea eliminar. Aplicar *HG Elimina silicona* generosamente con la ayuda del pincel suministrado junto con el producto. Dejar actuar durante 15 minutos. Eliminar los restos de sellador con la espátula especial que se suministra. Si éstos todavía no desaparecen con facilidad, prolongar el tiempo de actuación. A continuación, quitar cuidadosamente de la superficie posibles restos de *HG Elimina silicona* con agua, ó con la ayuda de un cepillo (para las uñas) o un paño limpio. Si fuera necesario, repetir el tratamiento. **Rendimiento:** Como mínimo 10-15 metros lineales por 100 ml.

Atención: Transportar y almacenar la caja en posición vertical. Le recomendamos probar *HG Elimina silicona* de antemano en un pequeño y discreto lugar. No se debe aplicar en superficies porosas. Antes de aplicar el sellador nuevo, la superficie debe estar completamente seca. **P101-** Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. **P102-** Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono: 91-562-04-20.

La hoja informativa para personal médico puede solicitarse llamando al +31 36 54 94 777
La hoja informativa para consumidores puede solicitarse a través del sitio www.HG.eu

0629001101030 2409



¿Productos y consejos?
Produtos e conselhos?

HG.EU

**CUARTO DE BAÑO**

ELIMINA SILICONA
REMOVEDOR DE SILICONE



Elimina incluso la masilla más resistente

100 ml e

HG Removedor de silicone

- Elimina até os vedantes mais resistentes
- Actua em 15 minutos
- Não danifica os outros materiais
- Inclui escova e espátula

Antes de proceder à aplicação de uma nova junta de silicone, é importante remover completamente os restos da junta anterior, para que fique totalmente impermeável. Esta é uma tarefa demorada e pouco agradável. *HG Removedor de silicone* elimina restos de silicone antigo com rapidez e facilidade. Este produto foi especialmente desenvolvido para remover silicone de superfícies como: aço inoxidável, esmalte, diferentes tipos de plástico, cerâmica, pedra natural não porosa e outros materiais semelhantes. *HG Removedor de silicone* tem um aroma agradável, é fácil de aplicar e não danifica as superfícies acima mencionadas. Também pode ser utilizado para remover outros tipos de selantes como o acrílico e o universal.

Modo de usar: Proteger com fita adesiva as juntas que não queira retirar. Remover o máximo de silicone da superfície a limpar, cortando-o com uma faca. Aplicar *HG Removedor de silicone* generosamente na junta, utilizando o pincel fornecido para o efeito. Deixar actuar o produto durante 15 minutos. Seguidamente, eliminar os restos de silicone com a espátula especial in-cluída na embalagem. Para facilitar a remoção, prolongar o tempo de actuação do produto. Enxaguar com água, utilizando ao mesmo tempo uma pequena escova ou pano limpo, para retirar os últimos vestígios de *HG Removedor de silicone*. Repetir o tratamento se necessário. **Consumo:** 100ml é suficiente para tratar 10 a 15 metros de junta.

Atenção: Transporte e guarde a caixa na vertical. Recomendamos que pri-meiro teste o seu *HG Removedor de silicone* num local pequeno e discreto. Não utilizar em materiais porosos. Antes de aplicar nova junta de silicone, garantir que a superfície está totalmente seca. **P101-** Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. **P102-** Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente consultar o serviço Médico de Informação Antivenenos. Tel.: 800 250 250.

A folha informativa para pessoal médico pode ser solicitada através do telefone +31 36 54 94 777
Informação ao consumidor disponível em www.HG.eu



HG silicon seal remover
for an explanation about this product, please visit our website: www.HG.eu

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holanda, Tel.: +31 36 54 94 700.

UFI: CMKW-KTTS-V007-SUW5

HG Cumple lo que promete.
HG Cumpre o que promete.

HG Spain S.L.U, C/Caballero 79, 2 A, 08014 Barcelona, España, Tel.: +34 935 571 044