

ve1612

HG[®] barkács- munka

szilikongitt- eltávolító



a legmakacsabb
gittmaradványok egyszerű
eltávolításához

15 percen belül hat

más anyagot nem kezd ki

ecset és spatula
a dobozban

100 ml e

HG szilikongitt-eltávolító

Mielőtt új gittet venne fel, fontos, hogy a régi gittet alaposan távolítsa el, a megfelelő, vízzáró szigetelés eléréséhez. A gitt eltávolítása azonban kellemetlen, időrabló munka. HG "szilikongitt-eltávolító" segítségével azonban ez a feladat rendkívül egyszerű lesz. A HG "szilikongitt-eltávolító" speciálisan a szilikongitt eltávolítására fejlesztették ki különböző felületekről, például rozsdamentes acélról, zománchról, üvegről, különböző műanyagfajtákról, kerámia burkolólapokról, fényezett burkolólapokról, terméskőről és hasonló jellegű felületekről. A HG "szilikongitt-eltávolító" kellemes illatú termék. Felvittele egyszerű, és a fent felsorolt alapfelületeket nem kezdi ki. Számos egyéb gittfajtát, például butilén-, akrilát- és univerzális gittet is el lehet távolítani a HG "szilikongitt-eltávolító" segítségével.

Használati utasítás:
Az eltávolítandó gittet először vágja le egy késsel amennyire csak lehetséges, szorosan a felület mentén. Azt a gittet, amelyet nem kíván eltávolítani, gondosan fedje le ragasztószalaggal. Vigye fel bőségesen a HG "szilikongitt-eltávolító" a gittmaradványokra a termékhez mellékelt kis ecset segítségével. Hagyja hatni a HG "szilikongitt-eltávolító" 15 percig. A gittmaradványokat a termékhez mellékelt speciális spatulával távolítsa el. Ha szükséges, hagyja a szert hosszabb ideig hatni. Ezt követően a felületet vízzel, esetleg egy (köröm)kefe vagy tiszta törölkendő segítségével gondosan tisztítsa meg a HG "szilikongitt-eltávolító" esetlegesen visszamaradt nyomaitól. Ha szükséges, ismétlje meg a kezelést.

Szükséges mennyiség:
Min. 10-15 folyóméter/100 ml.

Vigyázat: A dobozt álló helyzetben kell szállítani és tárolni. Azt ajánljuk, hogy a HG "szilikongitt-eltávolító" terméket először tesztelje egy kis, nem feltűnő felületen. Ne alkalmazza nagy nedvszívó-képességű, porózus felületeken. Ha ezt követően új gittet visz fel a felületre, ügyeljen arra, hogy a felület teljesen száraz legyen. Minőségét megőrzi: lásd a flakon alján. **P101-** Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. **P102-** Gyermekektől elzárva tartandó.
• A biztonsági adatlapot orvosok lekérthetik a +31 (0)36 54 94 777-es telefonszámon.
• Fogyasztói információs adatlap letölthető a www.HG.eu weboldalról.

UFI: CMKW-KTTS-V007-SUW5

HG[®] barkács- munka

szilikongitt- eltávolító



a legmakacsabb
gittmaradványok egyszerű
eltávolításához

15 percen belül hat

más anyagot nem kezd ki

ecset és spatula
a dobozban

100 ml e

Egyéb HG termékek

HG fugatisztító koncentrátum

A HG "fugatisztító koncentrátum" mélyen és alaposan tisztítja helyreállítja a fugázások eredeti színét.



HG matrica eltávolító

A legtöbb felületről képes eltávolítani a matricákat, matricamaradványokat, ragasztószalagokat, kátránycseppeket, olaj- és cipősarok okozta csíkokat, valamint sok másféle szennyeződést.



0629001101022 2303

TISZTÍTÁSI VAGY
KARBANTARTÁSI KÉRDÉSEK?
www.HG.eu

HG International b.v.
P.J. Oudweg 41
1314 CJ Almere
Hollandia
Tel.: +31 (0)36-5494700
Motip Dupli Hungária Kft.
2038 Sósút, Ipari park 3507/6
Tel.: +36 23 560 012
Fax.: +36 23 560 014

