

HG®

bagno

Anticalcare schiuma 3x più potente

Rimuove il calcare
più ostinato



Lucentezza ultrarapida

Non intacca le parti cromate, smaltate e le fughe



500 ml e


HG anticalcare schiuma 3x più potente

- rimuove rapidamente e a fondo il calcare ostinato
- aderisce alle pareti, extra efficace sulle superfici verticali
- estremamente potente

I sanitari sono esposti ogni giorno all'attacco del calcare. Dove c'è l'acqua c'è anche il calcare che lascia una patina opaca su, ad esempio, piastrelle, box doccia, vasche in materiale sintetico, lavabi, rubinetti, piani da lavoro e WC. E per questo c'è HG anticalcare schiuma 3x più potente. Ma a volte i depositi di calcare sono più ostinati del previsto. Per questo abbiamo sviluppato HG anticalcare schiuma 3x più potente! Questa formula 3 volte più potente rimuove infatti i depositi di calcare ostinati in maniera facile, approfondita e rapida conferendo una splendida lucentezza.

Istruzioni per l'uso: Premere e ruotare il beccuccio sul davanti di un quarto di giro. Nel caso in cui il flacone sia già stato utilizzato, alcuni residui di liquido potrebbero essere rimasti nell'apertura dell'ugello pregiudicandone il buon funzionamento. Consigliamo pertanto, in caso di riutilizzo, di sciacquare sempre bene l'apertura dell'ugello con acqua calda del rubinetto, ad esempio attraverso i fori di spurgo posti sul lato del beccuccio. Spruzzare HG anticalcare schiuma 3x più potente e lasciare agire per un po'. Quindi risciacquare o rimuovere il prodotto con un panno umido. Se il deposito di calcare fosse più ostinato lasciare agire HG anticalcare schiuma spray 3x più potente più a lungo. Non lasciare agire il prodotto per un periodo superiore a 5 minuti e non lasciarlo asciugare. Se necessario, ripetere il trattamento. Dopo l'uso, riportare indietro il beccuccio di un quarto di giro (posizione bloccata). Pulendo regolarmente le superfici con HG anticalcare schiuma 3x più potente si previene l'accumulo di calcare e la vostra doccia, WC e piano di lavoro saranno sempre brillanti.

BOTTIGLIA	TAPPO
HDPE 2	PP 5
Raccolta plastica	
Verifica le disposizioni del tuo comune. Svuota l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.	



0560500105008
2509

Prodotti e consigli? Visita:

HG.EU

Attenzione: Trasportare e conservare il flacone in posizione verticale. Oltre ai famosi **sanitari color argento** (in cromo), adesso sono disponibili anche sanitari di colori diversi che non sono resistenti agli acidi. Prima di usare questo prodotto, controllare le istruzioni di manutenzione fornite dal produttore degli apparecchi sanitari. Non utilizzare HG anticalcare schiuma 3x più potente su pietre naturali calcaree (come il marmo) o non resistenti agli acidi. In caso di depositi di calcare molto ostinati si consiglia di utilizzare una spugna per uso sanitario dopo avere spruzzato il prodotto. Per vasche smaltate utilizzare HG detergente concentrato per incrostazioni di calcare diluito in rapporto di 1:10 con acqua. Ventilare bene l'ambiente durante l'applicazione. • Il foglio con i dati per il personale medico può essere richiesto al numero +31 36 54 94 777 • Il foglio informativo per il consumatore è disponibile alla pagina www.HG.eu

contiene fra l'altro:

tensioattivi non ionici

5-15%

profumi

PERICOLO H302- Nocivo se ingerito.
H314- Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. **P101-** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102-** Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P270-** Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. **P280-** Fare uso di guanti protettivi e di un dispositivo di protezione degli occhi. **P303+P361+P353-** IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati.



Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. **P305+P351+P338-** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P501-** Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale. Contiene: acido fosforico EINECS: 231-633-2.

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Olanda. Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: G732-SRAE-D107-1P0A

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE **relief**

HG Italia Srl, Lungomare Paolo Toscanelli 132, 00121 Roma, Italia. Tel: 0695214911