

**HG** tabella relativa al trattamento dei pavimenti in pietra naturale e marmo

Granito e altre pietre naturali resistenti agli acidi		
Marmo, ardesia e altre pietre naturali non resistenti all'azione degli acidi		
Trattamento		
Rimuovere le velature di colla cementizia	P31	P11
Proteggere contro la penetrazione di sporco e macchie	P32	P32
Proteggere le superfici contro l'usura e la corrosione dello strato superficiale	P33	P33
Pulizia regolare	P37	P37
Pulizia intensiva, rimuovere lo strato protettivo, pretrattamento dello strato protettivo	P20 P40	P20 P40
Rimozione di macchie di olio e di grasso	P21	P21
Rimozione di macchie colorate	P41	P41



0521601210008 2602

Prodotti e consigli? Visita:

**HG.EU**

8 711577 003180 >



pavimenti

# Rimuovi velature di colla cementizia da pietra naturale



Rimuovere

P31

Efficace e sicuro per i pavimenti

Per tutte le pietre naturali, il granito e il marmo composito

1000 ml e

Attenzione: Trasportare e conservare il flacone in posizione verticale.

Il personale medico può richiedere i dati relativi ai prodotti al numero +31 36 54 94 777

Il foglio informativo per i consumatori è disponibile sul sito [www.HG.eu](http://www.HG.eu)

BOTTIGLIA	TAPPO
HDPE 2	PP 5
Raccolta plastica	

Verifica le disposizioni del tuo comune.  
Svuota l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.

contiene fra l'altro:

tensioattivi non ionici, fosfonati < 5%

**ATTENZIONE H319-** Provoca grave irritazione oculare., **P101-** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto., **P102-** Tenere fuori dalla portata dei bambini., **P264-** Lavarsi accuratamente le mani dopo l'uso., **P305+P351+P338-** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacciare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacciare.



HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Olanda. Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: OK69-1M1K-C006-5WAK

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG Italia Srl, Lungomare Paolo Toscanelli 132, 00121 Roma, Italia. Tel: 0695214911

# **HG rimuovi velature di colla cementizia da pietra naturale e marmo (prodotto 31)**

- indicato anche per granito e marmo composito

**HG rimuovi velature di colla cementizia da pietra naturale e marmo** è privo di acidi e rimuove pertanto in maniera sicura velature di colla cementizia e/o calce dal marmo e da altri tipi di pietra naturale calcarea quali travertino, granito belga, granito, eccetera ma è anche sicuro per piastrelle in calcestruzzo e sintetiche contenenti frammenti di pietra naturale quali composti di granito e marmo. Indicato per interni ed esterni.

## **Istruzioni per l'uso:**

### **Pulizia del pavimento:**

1. Innanzitutto rimuovere la maggior quantità possibile di residui di colla cementizia e calce.
2. Diluire mezzo litro di prodotto in un secchio con 5L d'acqua. In caso di sporco più ostinato è possibile utilizzare una soluzione più concentrata, impiegando fino a 1 litro di prodotto in 4 litri d'acqua.
3. Bagnare preventivamente la superficie con acqua pulita, quindi applicare la soluzione con l'ausilio di un panno o un mocio. Non trattare più di 10-15 m<sup>2</sup> per volta.
4. Spazzolare bene la superficie con uno spazzolone o una scopa rigida, quindi lasciare agire per 5 minuti e spazzolare nuovamente bene.
5. Quindi rimuovere la soluzione dalla superficie con un mocio, sciacquandolo regolarmente in acqua e strizzandolo. Eventualmente è possibile utilizzare un aspiratore per liquidi per pavimenti.
6. Passare bene il pavimento altre 2-3 volte con acqua pulita. Se necessario, ripetere il trattamento.

### **Pulizia delle pareti:**

Come descritto sopra. Procedere sempre dall'alto verso il basso.

### **Resa:**

± 30-40 m<sup>2</sup> per litro.

### **Attenzione:**

Per marmi e altri tipi di pietre naturali calcaree utilizzare unicamente questo prodotto. Altri prodotti per la rimozione di colla cementizia possono danneggiare gravemente la pietra naturale calcarea.