

HG flīžu aizsargslānis ar vieglu spīdumu (produkts 14)

• piešķir satīna mirdzumu

HG flīžu aizsargslānis ar vieglu spīdumu ir viegli uzklājama, šķidra polimēra emulsija visu veidu grīdu flīzēm, flīzēm un akmens flīzēm. Pēc nožūšanas šī emulsija kļūst spīdīga un ir ļoti plāna, bet ļoti izturīga aizsargkārtā, kas aizsargā flīzes pret traipiem, netīrumiem, skrāpējumiem un nodilumu, kā arī stiprina krāsu un struktūru. Turklāt šai aizsargkārtai, ir arī pretslīdēšanas efekts.

Lietošanas instrukcija: 1. Virsmai ir jābūt pilnīgi tīrai, bez taukiem un putekļiem. 2. Jaunas grīdas līmes/javas savienojumu vietām ir jābūt pilnībā sacietējušām un sausām. Tam ir nepieciešamas 4-6 nedēļas. 3. Esošajām, porainajām grīdām pēc to tīrīšanas ir jābūt pilnīgi sausām. Grīdu apsilde ir jāatslēdz vismaz 12 stundas pirms grīdas apstrādes uzsākšanas. 4. Pirms lietošanas nekratiet pudeli, vēlams to uzklāt ar pulēšanas aplikatoru (skatīt etiķeti šīs pudeles priekšpusē). Ja vēlaties, var izmantot tīru, nepūkojošu drānu. Uz nelīdzenas virsmas izmantojiet krāsu rullīti (veltni). 5. Uzlejiet šķidrumu uz grīdas un izlīdziniet to taisnās līnijās, veicot kustības vienā virzienā. Neveiciet apļveida kustības vai neberzējiet. 6. Ja izstrādājums ir nožuvis (aptuveni pēc 40 minūtēm), var klāt otru kārtu perpendikulāri pirmajai kārtai. 7. Aptuveni trīs stundas pēc pēdējās apstrādes pa grīdu var staigāt un pēc trim dienām līdzeklis ir pilnībā sacietējis.

Patēriņš: uz $\pm 40 \text{ m}^2$ 1 litrs produkta vienai kārtai.

Ieteikums: regulārai aizsargslāņa apstrādei ieteicams reizi mēnesī izmazgāt grīdu, izšķīdinot 50 ml šķīduma pusspainī ūdens (5 l).

Uzmanību! Lietojiet šo produktu tikai sausās telpās, bet ne mitrā vietā, piemēram, vannas istabā. Kalķi saturošiem dabiskajiem akmeņiem lietojiet HG dabiskajiem akmeņiem paredzētos izstrādājumus.

HG matīnē apsauginē plēvelē (produkta 14)

• suteikla aksominj blizgesj

HG matīnē apsauginē plēvelē yra lengvai tepama skysta polimerinē emulsija, skirta visu rūšiņu grindu plytelēms ir skalūnui. Išdžiūvusī emulsija virsta žvilgančīa ir plonyte, tačīau nepaprastai stipria apsaugine plēvele, saugančīa plyteles nuo dėmių, užteršimo, įbrėžimų ir dėvėjimosi, taip pat pagerinanti plytelių spalvą ir struktūrą. Apsauginē plēvelē taip pat saugo nuo paslydimu.

Naudojimo instrukcija: 1. Paviršius turi būti visiškai švarus, nedulkėtas ir neišteptas riebalais. 2. Jeigu grindys naujos, klijai arba skiedinys ir tarpų glaistas turi būti visiškai išdžiūvęs ir sukietėjęs. Džiūvimo laikas siekia 4–6 savaites. 3. Jeigu grindys senos, tačiau jų medžiaga porėta, po plovimo reikia leisti joms gerai išdžiūti. Jei grindys šildomos, šildymas turi būti išjungtas likus mažiausiai 12 valandų iki dengimo šiuo produktu. 4. Prieš naudojimą nesuplakti. Pageidautina preparatą tepėti grindų vaškavimo šepetiu (žr. buteliuko priekyje, ant kakliuko, esančią etiketę). Taip pat galima naudoti švarią nepūkuotą šluostę (rankšluostėlį), apsuktą ant grindų šepetio. Jeigu paviršius gruoblėtas, preparatą tepkite dažų voleliu. 5. Užpilkite preparato ant grindų ir tiesiais judesiais paskirstykite viena kryptimi. Nereikia kaitalioti tepimo krypties arba trinti. 6. Kai grindys išdžius (maždaug po 40 minučių), galima užtepti antrą sluoksnį, kuris turi eiti skersai pirmajam. 7. Vaikščioti ant grindų galima praėjus maždaug 3 valandoms po paskutinio apdorojimo. Sluoksnis visiškai sukietėja po 3 dienu.

Išėlga: $\pm 40 \text{ m}^2$ /l vienam sluoksniui.

Patarimas: tam, kad apsauginis sluoksnis išliktų ilgai, rekomenduojama kartą per mėnesį išplauti grindis šio preparato tirpalu: 50 ml (pusė dangtelio) usei kibiro vandens (5 l). Tose vietose, kur daug vaikštoma ir kuriose apsauginė plėvelė greičiau išnyksta, galima pagal poreikį paprasčiausiai užtepti naują preparato sluoksnį. Naujas sluoksnis tepamas ant seno. Tokiu atveju pirmiausia reikia nuplauti paviršių *HG labai stiprus pridžiūvusio purvo valiklis* (produkta 20). Taip pat žr. HG grindų iš plytelių apdorojimo instrukciją (šio buteliuko šone).

Dėmesio. Produktas gali būti naudojamas tik viduje. Jis taip pat netinka drėgnoms patalpoms, pavyzdžiui, vonios kambariui. Kalkingam natūraliam akmeniui: natūraliam akmeniui skirtą HG produktų liniją.