

**Tabela Stosowania Produktów *HG*  
do paneli laminowanych**

| Zabezpieczenie                                                                                  | Laminat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ochrona przed zużyciem                                                                          | P70     |
| Regularne czyszczenie                                                                           | P73     |
| Intensywne czyszczenie, usuwanie warstwy ochronnej, przygotowanie podłoża przed zabezpieczeniem | P74     |

# HG®

podłoga

## Ochronna warstwa nabłyszczająca do podłóg laminowanych, winytowych i z PVC



Ochrona

P70

Chroni przed zadrapaniami i ścieraniem  
Nadaje satynowy połysk

1000 ml e

**Uwaga:** Butelkę należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej. Przechowywać w dodatniej temperaturze.

Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777

Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej [www.HG.eu](http://www.HG.eu)

Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.



0513601210029 2601

Produkty i wskazówki?  
Zobacz:

**HG.EU**

**EUH208-** Zawiera: trzybutylofosfat, Kalafonia, fumarowana, polimer z glicerolem, sól amonowa. Może wywołać reakcję alergiczną. **P101-** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **P102-** Chronić przed dziećmi. Zawiera: <5% fosforany, niejonowe środki powierzchniowo czynne; środki konserwujące: Benzisothiazolinone

Prod.: HG International b.v., P.J. Oudweg 41,  
1314 CJ Almere, Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

**50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE**

HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 E,  
93-177 Łódź Tel.: 042 655 98 80 [www.hgpolska.pl](http://www.hgpolska.pl)

# HG ochronna warstwa nabłyszczająca do podłóg laminowanych, winylowych i z PVC (produkt 70)

- nadaje połysk
- chroni przed zużyciem, zarysowaniami i innymi uszkodzeniami

*HG ochronna warstwa nabłyszczająca do podłóg laminowanych, winylowych i z PVC* jest płynną emulsją polimerową bardzo łatwą w aplikacji i pozostawiają po wyschnięciu lśniącą, supercienką, a jednocześnie bardzo dobrze chroniącą powłokę. Chroni ona powierzchnię warstwę posadzki przed zużyciem, zarysowaniami i innymi uszkodzeniami. Ponadto produkt maskuje już istniejące obszary zużycia i nadaje posadzce efekt antypoślizgowy.

## Sposób użycia:

1. Powierzchnia musi być całkowicie czysta, należy usunąć z niej tłuszcz oraz kurz. Dotyczy to również nowych posadzek. Należy również usunąć nałożone powłoki woskowe i polimerowe. Patrz: schemat obróbki firmy HG z boku butelki.
2. W celu równomiernego nałożenia najlepiej nakładać za pomocą aplikatora do wosku (patrz obrazek na przedzie tej butelki). Można również użyć niestrzępiącego się, czystego ręcznika owiniętego wokół ściągaczki do szyb.
3. Wylać niewielką ilość nierozpuszczonego płynu na podłogę i rozprowadzić cienko i równomiernie w jednym kierunku bez przyciskania aplikatora do wosku ani ściągaczki do szyb. Nie obracać ani nie froterować!
4. Po wyschnięciu (po mniej więcej 60 minutach) można nałożyć drugą warstwę w kierunku prostopadłym do pierwszej.
5. Po podłodze można chodzić po upływie mniej więcej 1 do 2 godzin od nałożenia ostatniej warstwy. Produkt twardnieje całkowicie po upływie 3 dni.

**Zastosowanie:**  $\pm 60 \text{ m}^2$  na litr na jedną warstwę.

## Uwaga:

Produkt może być stosowany wyłącznie na podłogach z całkowicie klejonymi łączeniami. Nie stosować w wilgotnych pomieszczeniach, np. łazienkach.

