

HG film protecteur brillant (couche brillante) (HG produit n° 77)

Facile à appliquer, HG "film protecteur brillant de sols en matière synthétique" (couche brillante) est une émulsion polymère liquide qui, une fois sèche, forme un film de protection brillant ultrafin mais aussi extrêmement résistant. Celui-ci protège vos sols en matière synthétique (vinyle, linoléum, marmoléum, PVC et dalles coulées) contre l'usure, les rayures et autres dommages. Ce film protecteur masque aussi les traces d'usure déjà existantes, tout en donnant au sol un effet antidérapant.

Mode d'emploi:

- 1) La surface doit être absolument propre, même s'il s'agit d'un sol neuf, sans traces de graisse ni de poussière. Éliminer les éventuelles couches de cire, de polish et de polymères. Pour savoir si votre sol doit subir un traitement spécifique: voir les conseils HG relatifs au traitement des sols en matière synthétique sur le côté de ce flacon.
- 2) Pour bien répartir le produit, utiliser de préférence un balai-serpillière (voir l'étiquette sur le goulot du flacon). Il est aussi possible d'utiliser un chiffon propre et non pelucheux enroulé sur une raclette.
- 3) Ne pas secouer avant usage. Verser du liquide pur sur le sol et l'étaler sans exercer de pression sur le balai ou sur la raclette tout en travaillant toujours dans le même sens.
- 4) Une fois le produit sec (au bout de 60 minutes environ), une deuxième couche peut éventuellement être appliquée perpendiculairement à la première.
- 5) La surface est réutilisable une à deux heures environ après l'application de la dernière couche, et le produit sera complètement sec au bout de trois jours.

Rendement: environ 40 m² par litre pour une couche.

Entretien: pour nettoyer les sols traités avec ce film protecteur, utiliser HG "détergent éclat nourrissant pour sols en matière synthétique" (savon éclat liquide) (HG produit n°78). Voir les conseils HG de traitement des sols en matière synthétique sur le côté de ce flacon.

Conseil: Aux endroits de passages fréquents, où le film protecteur est davantage susceptible de s'user, vous pouvez, si vous le souhaitez, appliquer facilement et rapidement un nouveau film protecteur sur le film existant. Dans ce cas, commencer par nettoyer le sol avec HG "détergent surpuissant de sols en matière synthétique" (HG produit n°79). Diluer 50 ml de ce produit dans un demi-seau (5 litres) d'eau tiède et passer une serpillière imprégnée de ce produit à l'endroit à réparer.

Attention: Ne pas utiliser sur les systèmes de sols emboîtables. Ne pas utiliser dans les pièces pouvant être humides, telles que les salles de bains.