

HG cementa un rūsas tīrītājs (produkts 11)

- plešķir mirdzumu

HG cementa un rūsas tīrītājs notīra cementa atliekas no visu veidu porainām un neporainām keramikajām flīzēm, flīzēm un kaļķi nesaturošām dabiskā akmens virsmām, piemēram, no Norvēģijas akmens (šifera), granīta un kvarcīta. Šis produkts ir unikāls, jo tas notīra cementa atliekas no flīžu virsmas, bet cements flīžu šuvēs saglabājas. Produkts ir piemērots arī rūsas notīrīšanai.

Lietošanas instrukcija: Glazētām, spīdīgām flīzēm un grīdas flīzēm atšķaidiet puslitru līdzekļa piecos litros ūdens.

Nespīdīgām un rupji matētām flīzēm, kā arī kaļķi nesaturošām dabiskā akmens virsmām izšķīdiniet litru līdzekļa četros litros ūdens.

1. Vispirms samitriniet virsmu ar tīru ūdeni, pēc tam ar auduma gabalu vai mazgāšanas slotu samērcējiet virsmu ar lielu daudzumu šķīduma. Neapstrādājiet vairāk nekā 10-15 m² vienlaicīgi. 2. Rūpīgi noberziet virsmu ar sūkli vai suku. 3. Ļaujiet šķīdumam iedarboties 15-20 minūtes un iedarbības laikā mitriniet grīdu ar iegūto šķīdumu. 4. Pēc tam vēlreiz apstrādājiet grīdu, to rūpīgi noberžot, un pēc tam saslaukiet šķidrums ar auduma gabalu, regulāri to izskalojot un izmazgājot ūdeni. 5. Pēc tam vēl 2-3 reizes izmazgājiet grīdu ar auduma gabalu un tīru ūdeni. Ja nepieciešams, atkārtojiet tīrīšanu.

Patēriņš: ± 20-50 m² atkarībā no cementa atlieku biezuma un intensitātes.

HG cemento apnašų valiklis (produkta 11)

- suteikia blizgesį

HG cemento apnašų valiklis nuvalo cemento apnašas nuo bet kokios rūšies porėtų ir neporėtų keraminių plytelių, grindų plytelių ir nekalkingo natūralaus akmens, pavyzdžiui, norvegiško skalūno, granito ir kvarcito. Šis produktas ypatingas tuo, kad tirpdo ant plytelės paviršiaus esantį cementą, tačiau nepažeidžia cemento siūlėse. Taip pat tinka rūdims valyti.

Naudojimo instrukcija: Glazūruotoms, lygioms plytelėms ir grindų plytelėms: ištirpinti pusę litro 5 litruose vandens.

Neglazūruotoms ir grubiai glazūruotoms plytelėms, nekalkingam natūraliam akmeniui: ištirpinti 1 litrą 4 litruose vandens.

1. Iš pradžių sudrėkinkite paviršių švari vandeniu, paskui šluoste arba grindų šepečiu gausiai užtepkite tirpalo. Vienu metu nevalykite didesnio nei 10-15 m² ploto. 2. Paskui gerai nutrinkite paviršių šepečiu. 3. Palikite 15-20 minučių, kad preparatas suveiktų. Tuo metu paviršių nuolat drėkinkite produkto tirpalu. 4. Tada dar kartą gerai nutrinkite paviršių šepečiu ir šluoste nuvalykite preparato likučius. Šluostė turi būti nuolat skalaujama vandenyje ir gerai išgręžiama. 5. Galiausiai 2-3 kartus kruopščiai nuplaukite paviršių švari vandeniu. Jei reikia, valymą pakartokite.

Išėiga: ± 20-50 m², atsižvelgiant į skiedimo ir cemento apnašų kiekį.

HG tsementkrohvikihi eemaldusvahend (toode 11)

- Ilisab lāiget

HG tsementkrohvikihi eemaldusvahend eemaldab tsemendijāāgid ja rooste poorsetelt ja mittepoorsetelt keraamilistelt plaatidelt, kiviplaatidelt ja looduslikelt kividelt (v.a lubjakivilt), nagu norra kiltkivi, graniit ja kvartsiit. Toote ainulaadne omadus seisneb selles, et see lahustab tsemendi plaadi pinnalt, kuid mitte krohvi seest. Sobib ka rooste eemaldamiseks.

Kasutamine: Glasuuritud siledad plaadid ja kiviplaadid: lahjendage pool liitrit 5 liitris vees. Glasuurimata ja krobelse glasuuriga plaadid ning looduslikud kivid (v.a lubjakivid): lahjendage 1 liitrit 4 liitris vees.

1. Esmalt niisutage pind puhta veega ja seejärel kandke lahust ohtralt pörandalapi või narmasharja abil pinnale. Ärge töodelge korraga suuremat ala kui 10-15 m². 2. Hõõruge pinda hoolikalt küürimisharja või kõva luuaga. 3. Jätke 15-20 minutiks mõjuma. Hoidke pörand selle aja jooksul niiskena, lisades vajaduse korral toote lahust. 4. Seejärel hõõruge töödeldud pind uuesti hoolikalt üle ning siis eemaldage lahust narmasharjaga – loputage harja sageli vees ja väänake välja. 5. Pärast peske pörand hoolikalt puhta veega 2 kuni 3 korda üle. Vajaduse korral korrake töötlust.

Kulu: Umbes 20-50 m² sõltuvalt lahuse kangusest ja tsemendijääkide tugevusest.