

Tabela Stosowania Produktów **HG**
do paneli laminowanych

Zabezpieczenie	Laminat
Ochrona przed zużyciem	P70
Regularne czyszczenie	P73
Intensywne czyszczenie, usuwanie warstwy ochronnej, przygotowanie podłoża przed zabezpieczeniem	P74

HG[®]

PODŁOGA

**OCHRONNA WARSTWA
NABŁYSZCZAJĄCA
LAMINOWANYCH,
WINYLOWYCH I Z PVC**

PRODUKT 70

nadaje połysk



1000 ml e

Uwaga: Butelkę należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej. Przechowywać w dodatniej temperaturze. **EUH208-** Zawiera: trzybutylofosfat. Może wywołać reakcję alergiczną. **P101-** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **P102-** Chronić przed dziećmi.

Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777

Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu

Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zabezpieczonym opakowaniu.

Prod.: HG International b.v., P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

zawiera:

środki konserwujące: Benzisothiazolinone

HG Spełnia swoje obietnice.

HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 E,
93-177 Łódź Tel.: 042 655 98 80 www.hgpolska.pl

0513600210029 2309

Produkty i wskazówki?
Zobacz:

HG.EU

