



**SUELOS
PAVIMENTI**

QUITAMANCHAS BALDOSAS

REMOVEDOR DE
MANCHAS AZULEJOS

RIMUOVIMACCHIE PER PIASTRELLE

PRODUCTO 21

Para manchas de
grasa y aceite
per macchie di grasso
e olio

500 ml e

HG Quitamanchas baldosas (producto 21)

- Para manchas de grasa y aceite
- Para baldosas porosas, piedra natural y hormigón

Para eliminar manchas de aceite y de grasa de baldosas, losetas, piedra natural, hormigón y cemento. **HG Quitamanchas baldosas** se puede usar también para eliminar restos de juntas de epoxi.

Modo de empleo: Para eliminar manchas: Agitar bien el **HG Quitamanchas baldosas** antes de usar y esparcirlo en las zonas a tratar. En caso de suciedad leve se puede diluir **HG Quitamanchas baldosas** como máximo 1:5 en agua (preferentemente) templada. Usar una fregona o un cepillo. Dejar actuar durante 5-10 min. A continuación, aclarar a fondo con agua abundante. En superficies muy absorbentes el tratamiento quizás necesite repetirse una o dos veces. **Para la eliminación de restos de juntas de epoxi:** Agitar bien el **HG Quitamanchas baldosas** antes de usar y aplicarlo sin diluir. Fregar y dejar actuar durante aproximadamente 20 min. y fregar nuevamente. A continuación, aclarar con agua abundante.

Atención: Transportar y almacenar la botella en posición vertical. Si el suelo tiene una capa protectora, **HG Quitamanchas baldosas** también puede eliminarla. Tras el tratamiento con **HG Quitamanchas baldosas**, aplicar (localmente) una nueva capa protectora. Evitar salpicar en superficies lacadas o pintadas. Eliminar cualquier derrame del líquido inmediatamente con agua abundante. Durante el uso del producto, ventilar bien el local. • La hoja informativa para personal médico puede solicitarse llamando al +31 (0)36-54 94 777 • La hoja informativa para consumidores puede solicitarse a través del sitio www.HG.eu

HG Removedor de manchas azulejos (produto 21)

- Para manchas de gordura e óleo
- Para pavimento poroso, pedra natural e betão

Para a remoção de nósdoas de gordura e óleo de azulejos, ladrilhos, pedra natural, betão e cimento. **O HG Removedor de manchas azulejos** também pode ser usado para remover restos de resina epóxi em juntas.

Instruções de utilização: Para remover as nósdoas: agitar bem o **HG Removedor de manchas azulejos** e aplicar nas superfícies com nósdoas que pretende tratar com o produto. Utilize o **HG Removedor de manchas azulejos** em estado puro para superfícies com muita sujidade e diluído na proporção máxima de 1:5 em água (de preferência água morna) para superfícies com pouca sujidade. Esfregar com vassoura com cerdas rijas ou escova. Deixar actuar no máximo durante 5 a 10 minutos. A seguir, lavar a superfície com muita água. Em superfícies muito absorventes, repetir o tratamento 1 ou 2 vezes. **Para a remoção de restos de resina epóxi em juntas:** agitar bem o **HG Removedor de manchas azulejos** antes de o usar e aplicar em estado puro. Esfregar levemente e deixar actuar durante aproximadamente 20 minutos. A seguir, esfregar novamente. A seguir, lavar a superfície com muita água.

Atenção: Transporte e armazene a garrafa na vertical. se as superfícies estiverem protegidas por uma camada de protecção, será possível que esta também seja removida pelo **HG Removedor de manchas azulejos**. Após o tratamento com **HG Removedor de manchas azulejos**, deverá proceder à aplicação (localizada) de uma nova camada de protecção. Evite salpicar superfícies pintadas ou envernizadas. Limpe produto entornado imediatamente com muita água. Garanta uma ventilação adequada antes de utilizar o produto. • A folha informativa para pessoal médico pode ser solicitada através do telefone +31 (0)36- 54 94 777 • Informação ao consumidor disponível em www.HG.eu



8 711577 003111 >

0516601105008
2507



HG rimuovimacchie per piastrelle (prodotto 21)

- per macchie di grasso e olio
- per piastrelle porose, pietra naturale e cemento

Indicato per rimuovere macchie di grasso e olio da piastrelle per interni ed esterni, in pietra naturale, in calcestruzzo e cemento. **HG rimuovimacchie per piastrelle** è anche indicato per la rimozione di residui di colla epossidica dalle fughe.

Istruzioni per l'uso: Per la rimozione di macchie: agitare bene il prodotto e versarlo sui punti da trattare. In caso di sporco ostinato utilizzare il prodotto non diluito, mentre in caso di sporco leggero diluire **HG rimuovimacchie per piastrelle** con un rapporto max. 1:5 con (preferibilmente) acqua calda. Spazzolare con uno spazzolone o una spazzola. Lasciare agire per 5-10 minuti. Quindi sciacquare abbondantemente con acqua. In caso di superfici molto assorbenti ripetere il trattamento 1 o 2 volte. **Per la rimozione di residui di colla epossidica dalle fughe:** agitare bene **HG rimuovimacchie per piastrelle**, prima dell'uso e applicarlo non diluito. Spazzolare brevemente e lasciare agire per circa 20 minuti, quindi spazzolare nuovamente. Quindi sciacquare abbondantemente con acqua.

Attenzione: Trasportare e conservare il flacone in posizione verticale. Se i pavimenti sono dotati di strato protettivo, **HG rimuovimacchie per piastrelle** è in grado di rimuoverlo. Una volta eseguito il trattamento con **HG rimuovimacchie per piastrelle** applicare (localmente) un nuovo strato protettivo. Evitare schizzi su superfici verniciate o laccate. Rimuovere immediatamente il prodotto fuoriuscito utilizzando acqua in abbondanza. Ventilare bene il locale durante l'impiego del prodotto. • Il personale medico può richiedere i dati relativi ai prodotti al numero +31 36 54 94 777 • Il foglio informativo per i consumatori è disponibile sul sito www.HG.eu

BOTTIGLIA	TAPPO
PET 1	PP 5
Raccolta plastica	
Verifica la disposizione del tuo comune. Svuota l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.	



**PELIGRO
PERIGO
PERICOLO**

HG International b.v.,
P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Holanda,
Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: U39U-XFHH-K00H-PM4R

HG Does what it promises

HG Spain, S.L.U., C/Caballero 79, 2 A, 08014 Barcelona, España,
Tel.: +34 935 571 044
HG Italia Srl, Lungomare Paolo Toscanelli 132, 00121
Roma, Italia. Tel: 0695214911

HG Quitamanchas baldosas (producto 21)**HG Removedor de manchas azulejos (produto 21)****HG rimuovimacchie per piastrelle (prodotto 21)**

PELIGRO H318- Provoca lesiones oculares graves. **H304-** Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. **H335-** Puede irritar las vías respiratorias. **H336-** Puede provocar somnolencia o vértigo. **H411-** Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. **P101-** Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. **P102-** Mantener fuera del alcance de los niños. **P261-** Evitar respirar los vapores. **P271-** Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. **P280-** Llevar guantes y gafas de protección **P301+P310-** EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. **P305+P351+P338-** EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. **P331-** NO provocar el vómito. **P501-** Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales. Contiene: Solvent naphtha (petroleum), light aromatic, EINECS: 265-199-0, Alquil monoetanolamida etoxilato EINECS: 607-851-2. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono: 91-562-04-20. >30% hidrocarburos aromáticos, 5-15% tensioactivos no iónicos, <5% tensioactivos aniónicos, fosfatos; agentes conservantes: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol.



PERIGO H318- Provoca lesões oculares graves. **H304-** Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. **H335-** Pode provocar irritação das vias respiratórias. **H336-** Pode provocar sonolência ou vertigens. **H411-** Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. **P101-** Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. **P102-** Manter fora do alcance das crianças. **P261-** Evitar respirar os vapores. **P271-** Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. **P280-** Usar luvas de proteção e proteção ocular. **P301+P310-** EM CASO DE INGESTÃO: contactar imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. **P305+P351+P338-** SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. **P331-** NÃO provocar o vómito. **P501-** Descartar o conteúdo e os recipientes de acordo com todas as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais. Contém: Solvent naphtha (petroleum), light aromatic, EINECS: 265-199-0, Alquil de monoetanolamida etoxilado EINECS: 607-851-2. Não ingerir. Em caso de acidente consultar o serviço Médico de Informação Antivenenos. Tel.: 800 250 250. >30% hidrocarbonetos aromáticos, 5-15% tensoactivos não-iónicos, <5% tensoactivos aniónicos, fosfatos; agentes conservantes: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol.

PERICOLO H318- Provoca gravi lesioni oculari. **H304-** Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. **H335-** Può irritare le vie respiratorie. **H336-** Può provocare sonnolenza o vertigini. **H411-** Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **P101-** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102-** Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P261-** Evitare di respirare la i vapori. **P271-** Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. **P280-** Fare uso di guanti protettivi e di un dispositivo di protezione degli occhi. **P301+P310-** IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. **P305+P351+P338-** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P331-** NON provocare il vomito. **P501-** Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale. Contiene fra l'altro: Solvent naphtha (petroleum), light aromatic, EINECS: 265-199-0, Alchile monoetanolamina etossilato EINECS: 607-851-2. >30%, idrocarburi aromatici, 5-15% tensioattivi non ionici, <5% tensioattivi anionici, fosfati; agenti conservanti: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol.

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Olanda / Holanda, Tel.: +31 36 54 94 70

UFI: U39U-XFHH-K00H-PM4R

HG Spain, S.L.U., C/Caballero 79, 2 A, 08014 Barcelona, España, Tel.: +34 935 571 044
HG Italia Srl, Lungomare Paolo Toscanelli 132, 00121 Roma, Italia. Tel: 0695214911Tel.: +34 935 571 044

0516601105008 2507