

HG®

badkamer

Schimmel vocht & weerplekken reiniger

Bewezen effectief

Zelfwerkend, zonder
schrobben

Grondige gerichte werking

No 1
the number one*

500 ml e

HG schimmel-, vocht- & weerplekkenreiniger

- zonder schrobben of boenen
- voor tegel-, siliconenvoegen, stucwerk e.d.

HG schimmel-, vocht- & weerplekkenreiniger vernietigt onmiddellijk schimmel op vochtige plaatsen, binnen en buiten. Voor het schoonmaken van tegelwanden (ook geschikt voor marmer) en voegen in badkamer, douche, toilet, keuken, kelder, souterrain, sauna, zwembad, garage, schuur. Reinigt ook gevel, balkon, plantenbak, tuinbeeld e.d. HG schimmel-, vocht- & weerplekkenreiniger bleekt grijs en zwart beschimmelde plaatsen.

A. Wettelijk gebruiksvoorschrift: Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van schimmels (zwarte aanslag) op vochtige plaatsen. De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik.

B. Gebruiksaanwijzing: Voor gebruik de lock verwijderen. Het product heeft een blekende werking, bij twijfel eerst testen op een onopvallende plaats. Schimmel vooraf niet verwijderen. De nippel op de voorzijde indrukken en een kwartslag draaien. De ondergrond vanaf 3-5 cm afstand besproeien. Bij hardnekkige vervuiling na 30 minuten nogmaals besproeien en 30 minuten laten inwerken. Het besproeide oppervlak reinigen met water en spons. Elastische voegen (b.v. siliconenkit) na ca. 30 minuten afwassen en opnieuw besproeien. Na gebruik de nippel weer een kwartslag terug draaien (blokkeerstand).
Verbruik: 2-3 m² wandoppervlak, 6-8 m² tegelvoegen.

Aard van het preparaat: vloeistof

Werkzame stof en gehalte:

Natriumhypochloriet 49 g/l (als actief chloor).

Toelatingsnummer 9793 N.

Attentie: Geadviseerd wordt om tijdens gebruik goed te ventileren en rubber/plastic handschoenen te dragen. Voorkom spatten op kleding, verfwerk, kunststof douchebakken en lamellen. Bij contact direct met water afspoelen. Vermijd contact met metalen zoals b.v. prints op sierstrips, aluminium en roestvrijstaal. Geen gekleurde oppervlakken behandelen. Het gebruik van dit product op plafonds raden wij af. Na gebruik kan bij lichte elastische voegen (b.v. siliconenkit) soms enige blijvende bruine verkleuring optreden. Bij slecht geglazuurde tegels en oude tegels met haarscheurtjes kan bruinkleurig

*NR1 marktleider binnen de categorie schimmel binnen supermarkten en drogisterijen Benelux obv MAT 2025 Circana data



8 711577 000417 >

0518601105000
2601


Producten en tips? Kijk op:

HG.EU

Consumentenservice:
bel 036 54 94 727

ontstaan. Deze bruine kleur is eventueel weer op te heffen met Hypo (natriumthiosulfaat) te verkrijgen op aanvraag bij de afdeling consumentenservice. De flacon mag niet worden hergebruikt. **Koel, donker en rechtop vervoeren en bewaren. Houdbaar tot:** Zie onderzijde fles. Indien bewaard bij 20° C in het donker. Bij lagere temperatuur langer houdbaar. Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via 036 54 94 777

Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu



GEVAAR H314- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. **H410-** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. **EUH206-** Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P264-** Na het werken met dit product handen grondig wassen

P280- Draag oogbescherming, beschermende handschoenen. **P301+P330+P331-** NA INSLIKKEN: de mond spoelen. **GEEN** braken opwekken. **P303+P361+P353-** BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdoechen. **P305+P351+P338-** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. **P310-** Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, arts raadplegen. **P405-** Achter slot bewaren. **P501-** Inhoud afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bevat: natriumhypochloriet CASno.7681-52-9; Natriumhydroxide CASno.1310-73-2; <5% anionogene oppervlakteactieve stoffen, chloorbleekmiddelen.

UFI: KX3M-XH98-R00Q-GJJ3

relief

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere,
Tel.: 036 54 94 700

UFI: KX3M-XH98-R00Q-GJJ3

HG Doet wat het belooft.