

HG®

ŁAZIENKA

CZYSTA ŁAZIENKA PIANKA W SPRAYU POTRÓJNA MOC



500 ml e


HG czysta łazienka - pianka w sprayu - potrójna moc

- szybko i dokładnie usuwa uporczywy osad z kamienia
- wyjątkowo skuteczny

Urządzenia łazienkowe i różne powierzchnie w łazience są codziennie narażone na powstawanie kamiennego osadu. Tam, gdzie jest woda, zawsze pojawia się też kamienny osad, który pozostawia matowy biały nalot na przykład na płytkach, kabinach prysznicowych, wannach akrylowych, umywalkach, bateriach łazienkowych, blatach umywalki i w toalecie. W takich sytuacjach idealnym rozwiązaniem jest produkt HG czysta łazienka - pianka w sprayu! Czasami jednak kamienny osad jest bardziej uporczywy, niż można się spodziewać! Wtedy idealnie sprawdzi się HG czysta łazienka - pianka w sprayu - potrójna moc! Niezwykle wydajna, trzykrotnie wzmocniona formuła pozwala usuwać uporczywy kamienny osad łatwo, szybko i gruntownie, dając efekt nieskazitelnej czystości i połysku.

Spósob użycia: Naciskając blokadę dyszy wylotowej przekręcić ją o jedną czwartą. Jeśli butelka była używana wcześniej, w otworze natryskowym mogą pozostać resztki płynu, co może powodować gorsze funkcjonowanie przy kolejnym użyciu. Dlatego przed ponownym użyciem zalecamy zawsze dobrze przepłukać ciepłą wodą dyszę wylotową, na przykład przez otwory odpowietrzające z boku dyszy. Spryskać czyszczoną powierzchnię środkiem HG czysta łazienka - pianka w sprayu - potrójna moc i pozostawić na chwilę, aby preparat zaczął działać. Następnie spłukać czyszczoną powierzchnię czystą wodą lub przetrzeć ją wilgotną ściereczką, tak aby usunąć pozostałości pianki. Jeśli osad jest bardziej uporczywy, należy pozostawić HG czysta łazienka - pianka w sprayu - potrójna moc na dłużej, jednak nie dłużej niż na 5 minut, nie dopuszczając do wyschnięcia czyszczonej powierzchni. W razie konieczności powtórzć czynność. Po użyciu przekręcić dyszę z powrotem o jedną czwartą (w położenie zablokowane). Regularne czyszczenie preparatem HG czysta łazienka - pianka w sprayu - potrójna moc zapobiega powstawaniu kamiennego osadu, dzięki czemu np. kabina prysznicowa, toaleta i umywalka mają zawsze czysty, błyszczący wygląd.

zawiera:	
niejonowe środki powierzchniowo czynne	5-15%
kompozycje zapachowe	



0560500105029
2408

Produkty i wskazówki?
Zobacz:

HG.EU

Uwaga: Należy należeć przewozić i przechowywać w pozycji pionowej. Poza powszechnie spotykanymi materiałami armatury w kolorze srebrnym (wykonanymi z chromu) obecnie dostępne są artykuły sanitarne w innych kolorach, które nie są odporne na działanie kwasów. Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi konserwacji wydanymi przez producenta artykułu sanitarnego. Nie należy stosować HG czysta łazienka - pianka w sprayu - potrójna moc na kamieniach naturalnych zawierających wapieni (takich jak marmur) ani na powierzchniach nieodpornych na kwasy. W przypadku bardzo dużego osadu kamienia po spryskaniu zaleca się użycie gąbki do sanitaratów. W przypadku waniei emalowanych należy użyć preparatu HG profesjonalny środek do usuwania kamiennego osadu (hagesan białkiny) po rozcieńczeniu z wodą 1:10. Podczas używania należy zadbać o dobrą wentylację.

Personel medyczny może uzyskać informacje o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777. Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu

Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.

NIEBEPICZEŃSTWO H302- Dział szkodliwie po połknięciu. **H314-** Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. **P101-** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **P102-** Chronić przed dziećmi. **P270-** Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. **P280-** Nosić rękawice ochronne i okulary ochronne. **P303+P361+P533-** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub przysznicem]. **P305+P351+P338-** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **P501-** Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami. Zawiera: kwas fosforowy EINECS: 231-633-2.



Prod.: HG International b.v., P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: G732-SRAE-D107-1P0A

HG Spełnia swoje obietnice: reliëf

HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 03-177 Łódź
Tel.: 042 655 98 80 www.hgpolska.pl