

HG

BUITEN
EXTÉRIEUR

GRAFFITI VERWIJDERAAR ENLÈVE GRAFFITI

vrij van vluchtige
oplosmiddelen
sans solvants volatils

100% RECYCLABLE
PLASTIC

600 ml e

HG graffiti verwijderaar

- vrij van vluchtige oplosmiddelen

HG graffiti verwijderaar is uitermate geschikt voor het veilig verwijderen van spuitbusverf, verse verfspatten en viltstiftvervuiling van kwetsbare oppervlakken zoals lak, verf en kunststof. **HG graffiti verwijderaar** is tevens te gebruiken op gladde oppervlakken zoals glas, metaal, plexiglas, marmer, graniet, eterniet e.d. maar ook op steen, beton en onbehandeld hout. **HG graffiti verwijderaar** is mild van geur en vrij van vluchtige oplosmiddelen.

Gebruiksaanwijzing: **HG graffiti verwijderaar** eerst op een klein oppervlak aanbrengen om aantasting van de ondergrond te testen. Niet toepassen op net geschilderde oppervlakken. **HG graffiti verwijderaar** met een kwast (geen wegwerpkwast) of schone doek aanbrengen op de te verwijderen graffiti-, verf- en viltstiftvervuiling.

Gevoelige ondergronden: De opgeloste graffiti direct verwijderen met een schone doek. Behandeling zonodig herhalen. Nooit langer dan twee minuten laten inwerken i.v.m. dof worden van ondergrond. Na behandeling het oppervlak met (warm) water afspoelen.

Ongevoelige ondergronden: Inwerkijd afhankelijk van porositeit van de ondergrond en ouderdom van graffiti-, verf- en viltstiftvervuiling. Oude graffiti-, verf- en viltstiftvervuiling op zeer poreuze ondergronden zoals beton en steen zijn moeilijk of geheel niet te verwijderen. Vanwege de gel-vorm is een inwerkijd tot 24 uur mogelijk. Op ruwe ondergronden altijd een borstel gebruiken. De opgeloste graffiti-, verf- en viltstiftvervuiling met een schone doek verwijderen of afspuiten met (warm) water, eventueel onder hoge druk. Procedure herhalen indien graffiti-, verf- en viltstiftvervuiling na de eerste behandeling nog niet geheel verwijderd is. Na gebruik gereedschap met water schoonmaken.

Attentie: Pot rechtup vervoeren en bewaren. Koel, vorstvrij in goed gesloten verpakking bewaren.

Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via 036 54 94 777
Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

HG enlève graffiti

- sans solvants volatils

Le produit **HG enlève graffiti** est tout à fait adapté pour éliminer sans risque les graffitis réalisés à la peinture en bombe ou au feutre ou les traces de peinture fraîche sur des surfaces vulnérables comme la laque, la peinture et le plastique. **HG enlève graffiti** peut également être utilisé sur des surfaces lisses comme le verre, le métal, le plexiglas, le marbre, le granit, l'éternit mais aussi sur l'acier, béton et le bois non traité. L'odeur du **HG enlève graffiti** n'est pas agressive car ce produit ne contient pas de solvants volatils.

Mode d'emploi: appliquez d'abord **HG enlève graffiti** sur une petite surface pour tester la résistance du support. N'appliquez jamais sur des surfaces fraîchement peintes. Appliquez **HG enlève graffiti** à l'aide d'un pinceau (pas un pinceau jetable) ou d'un chiffon propre sur la graffiti, les traces de peinture ou de crayon feutre à éliminer.

Supports sensibles: éliminez directement les graffitis dissous avec un chiffon propre. Répétez le traitement si nécessaire. Ne laissez jamais agir plus de deux minutes pour éviter que le support ne ternisse. Après le traitement, rincez la surface à l'eau (chaude).

Supports non sensibles: le temps de pose dépend de la porosité du support et de l'ancienneté du graffiti. Les graffitis plus anciens sur des supports très poreux comme le béton et la pierre sont difficiles, voire impossibles, à faire disparaître. Compte tenu de la présentation en gel, vous pouvez laisser agir jusqu'à 24 heures. Sur des supports bruts, utilisez toujours une brosse. Faites disparaître le graffiti, les traces de peinture ou de crayon feutre avec un chiffon propre ou rincez à l'eau (chaude), éventuellement sous haute pression. Répétez la procédure si le graffiti, les traces de peinture ou de crayon feutre n'a pas totalement disparu après le premier traitement. Après utilisation, nettoyez vos outils à l'eau.

Attention: Transporter et stocker le pot à la verticale. Conserver au frais, à l'abri du gel et dans l'emballage correctement fermé.

La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 36 54 94 777

La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.eu

HG Graffiti Entferner

- frei von Lösungsmitteln

HG Graffiti Entferner ist außerordentlich geeignet zur sicheren Entfernung von Sprühfarben, frischen Farbspritzern und Filzstift-Verschmutzung von empfindlichen Oberflächen wie z.B. Lack, Farbe und Kunststoff. **HG Graffiti Entferner** ist ebenfalls anzuwenden auf glatten Oberflächen wie z.B. Glas, Metall, Plexiglas, Marmor, Granit, Eternit, etc. aber auch auf Stein, Beton und unbehandeltem Holz. **HG Graffiti Entferner** ist mild im Geruch und frei von Lösungsmitteln.

Gebruiksaanwijzing: **HG Graffiti Entferner** zunächst auf einer kleinen Oberfläche aufbringen um zu testen, ob der Untergrund angegriffen wird. Nicht anwenden auf frisch gestrichenen Oberflächen. **HG Graffiti Entferner** mit einem Pinsel (kein Wegwerfpinsel) oder einem sauberen Tuch auf die zu entfernende Graffiti-, Farb- oder Filzstiftverschmutzung auftragen.

Empfindliche Oberflächen: Die angelöste Graffiti-, Farb- oder Filzstiftverschmutzung direkt mit einem sauberen Tuch entfernen. Die Behandlung, wenn nötig, wiederholen. Nicht länger als 2 Minuten einwirken lassen um ein stumpf werden des Untergrundes zu vermeiden. Nach der Behandlung die Oberfläche mit (warmem) Wasser abwaschen.

05127A1106000
2505

Produkten en tips? Kijk op:
Produits et conseils? Voir:

HG.EU



8 711577 115678 >

Unempfindliche Oberflächen: Die Einwirkzeit ist abhängig von der Porosität des Untergrundes und von der Graffiti-, Farb- oder Filzstiftverschmutzung. Alte Graffiti-, Farb- oder Filzstiftverschmutzungen auf sehr porösen Oberflächen wie z.B. Beton und Stein sind nur sehr mühsam oder gar nicht zu entfernen. Da es sich um eine gelartige Substanz handelt, ist eine Einwirkzeit bis zu 24 Stunden möglich. Auf rauen Oberflächen stets eine Bürste verwenden. Die angelöste Graffiti-, Farb- oder Filzstiftverschmutzung mit einem sauberen Tuch entfernen oder mit (warmem) Wasser abwaschen, eventuell mit Hochdruck. Die Prozedur wiederholen, wenn die Graffiti-, Farb- oder Filzstiftverschmutzung nach der ersten Behandlung nicht ganz entfernt werden konnte. Nach Gebrauch die Geräte mit Wasser säubern.

Achtung: Den Topf aufrecht transportieren und aufbewahren. Kühl, frostfrei und in gut verschlossener Verpackung aufbewahren.

Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen.

Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter www.HG.eu erhältlich.



NL GEVAAR
FR DANGER
DE GEFAHR

HG International b.v., P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Nederland/Pays-Bas/
Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: 1HF0-402N-7002-GVX0

HG Doet wat het belooft. | HG Tient ses promesses.



NL GEVAAR H226- Ontvlambare vloeistof en damp. **H318-** Veroorzaakt ernstig oogletsel. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P210-** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. **P280-** Draag oogbescherming, gelaatsbescherming. **P305+P351+P338-** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. **P310-** Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, arts raadplegen. **P501-** Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving. Bevat: 2-Propylheptyl alcohol, ethoxylated, CASnr: 160875-66-1 Bevat o.a.: 5-15% niet ionogene oppervlakteactieve stoffen

HG International b.v., P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Nederland/Pays-Bas/
Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 700

FR DANGER H226- Liquide et vapeurs inflammables. **H318-** Provoque de graves lésions des yeux. **P101-** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102-** Tenir hors de portée des enfants. **P210-** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. **P280-** Porter un équipement de protection des yeux et du visage. **P305+P351+P338-** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P310-** Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. **P501-** Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. Contient: 2-Propylheptyl alcohol, ethoxylated, CASnr: 160875-66-1 Contient entre autres: 5-15% agents de surface non ioniques

UFI: 1HF0-402N-7002-GVX0



DE GEFAHR H226- Flüssigkeit und Dampf entzündbar. **H318-** Verursacht schwere Augenschäden. **P101-** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102-** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P210-** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. **P280-** Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. **P305+P351+P338-** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P310-** Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen. **P501-** Inhalt und Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle, in Übereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zuführen. Enthält: 2-Propylheptyl alcohol, ethoxylated, CASnr: 160875-66-1 Enthält u.a.: 5-15% nichtionische Tenside