

HG behandelmatrix voor geoliede houten vloeren

Behandeling	houten vloeren
Beschermen, voeden, in de olie zetten	HG P60 HG P61
Regelmatig reinigen	HG P62
Intensief reinigen	HG P63



HG
P60

HG
P61

HG
P62

HG
P63

HG[®]

houten vloeren

vloerolie white wash

Voedt het hout en beschermt zo tegen
uitdroging, vuil en vlekken. Accentueert
de houtstructuur door nerven en
noesten een volle witte tekening
te geven.

product **61**

1Le

Opslag van oplosmiddelen (lappen e.d.) die in aanraking zijn gekomen met dit product, kunnen tijdens het drogen door broei ontbranden. De gebruikte materialen daarom goed uitgespreid aan de lucht laten drogen. Of u kunt de gebruikte materialen, nadat u ze volledig met water heeft doordrenkt, in een luchtdichte zak verpakken, alvorens deze weg te werpen. In verband met mogelijke broei ontbrandingen wordt het gebruik van sponsachtige materialen ontraden.

Bevat: butanone oxime. Kan een allergische reactie veroorzaken. EINECS: 202-496-6.

Attentie:


Fles rechtop vervoeren en bewaren.

P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102- Buiten het bereik van kinderen houden.

Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via 036 54 94 777

Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu



HG International b.v.,
Damsluisweg 70,
1332 EJ Almere,
Tel.: 036-5494700
www.HG.eu

0545400210000 1602