

HG

SALON

IMPREGNAT DO WYROBÓW SKÓRZANYCH

chroni przed wodą,
olejem, tłuszczem
i zabrudzeniami



300 ml e 4053

Impregnat do wyrobów skórzanych

- chroni przed wodą, olejem, tłuszczem i zabrudzeniami!
- doskonale nadaje się także do nubuku i zamszu

Całkowicie niewidzialna i niewyczuwalna pod palcami warstwa ochronna. Odpowiednia do wszystkich rodzajów skór, w tym także porowatych jak np. zamsz i nubuk. **HG impregnat do wyrobów skórzanych** chroni nie tylko przed wodą i brudem ale także przed olejem i tłuszczem! Z zaimpregnowanej skóry każda rozlana substancja jest łatwa do usunięcia zwykłym papierowym ręcznikiem gdyż gromadzi się ona na powierzchni w postaci kropeł. Preparat idealnie nadaje się do zabezpieczania skórzanych obić mebli, ubrań, toreb, butów itp.

Sposób użycia: Unikać wdychania rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Wypróbować działanie środka na małej powierzchni! Nie stosować jeśli skóra po wyschnięciu odbarwia się. Zabezpieczona powierzchnia powinna być czysta i sucha. Spryskać powierzchnię skóry z odległości około 20 cm. Unikać nanoszenia środka w nadmiarze (skraplanie się preparatu na powierzchni). Po około godzinie powierzchnia jest sucha i w pełni zaimpregnowana. Powierzchnie, które są często używane np. siedzenia i oparcia mebli powinny być impregnowane co 2-3 miesiące. Zawartość pojemnika wystarcza do zaimpregnowania około 3,5 m² powierzchni skóry.

Do czyszczenia wyrobów skórzanych zaleca się używać **HG intensywny środek do czyszczenia wyrobów skórzanych**, a do bieżącej pielęgnacji **HG 4 w 1**.

Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.

Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777
Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu

0520801103029
2206

Produkty i wskazówki?
Zobacz:

HG.EU

zawiera:	
węglowodory alifatyczne	> 30%



NIEBEZPIECZEŃSTWO H222- Skrajnie łatwopalny aerozol. **H229-** Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. **H304-** Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. **H315-** Działa drażniąco na skórę. **H319-** Działa drażniąco na oczy. **H336-** Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. **H410-** Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. **P101-** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **P102-** Chronić przed dziećmi. **P261-** Unikać wdychania rozpylonej cieczy. **P271-** Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu **P280-** Nosić rękawice ochronne i okulary ochronne. **P312-** W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIEK/lekarzem **P501-** Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami. **P210-** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. **P211-** Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. **P251-** Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. **P410+P412-** Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Zawiera: Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics EINECS:918-167-1, cykloheksan EINECS 203-806-2; propan-2-ol EINECS 200-661-7.

Prod.: HG International b.v.,
P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere
Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

HG Spełnia swoje obietnicę. *reliabilność*

HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 E,
93-177 Łódź Tel.: 042 655 98 80 www.hgpolska.pl