

HG Fliesenböden Behandlungsmatrix

Behandlung	Poröse Fliesen	Nicht-poröse Fliesen	(Hoch-) Glanzfliesen
Zementschleier/-reste entfernen	P11 P12	P11 P12	P11
Basisschutz auftragen (imprägnieren)/ Porosität beheben	P13	-	-
Oberfläche gegen das Eindringen von Schmutz und Abrieb schützen	P14	P14	-
Oberfläche gegen das Eindringen von Schmutz und Flecken schützen	P15	P15	-
Regelmäßig reinigen	P17	P16 P17	-
Intensiv reinigen, Schutzschicht entfernen, Vorbehandlung Schutzschicht	P20	P19 P20	P19 P20
Öl- und Fettflecken entfernen	P21 P42	P21	P21



Fußböden

Fliesen Zementreste Entferner



Entfernen

P12

Wirksam gegen hartnäckige Rückstände
Verstärkt die Fugen

1000 ml e

Die Flasche aufrecht stehend transportieren und lagern. • Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen. • Das Informationsdatenblatt für Verbraucher ist unter www.HG.eu erhältlich.

Enthält u.a.	
nichtionische Tenside	< 5%
Duftstoffe	

GEFAHR H314- Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P101- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280-Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. P301+P330+P331- BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303+P361+P353- BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. P305+P351+P338- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P501- Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen. Enthält: Hydrogenchlorid, EINECS: 231-595-7



HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: C4K8-VGWM-F00F-5VNC

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE



8 711577 006860 >

0517101210005 2601

Fragen zu unseren Produkten?



HG Fliesen Zementreste Entferner (Produkt 12)

• verstrtkt die Fugen

HG Fliesen Zementreste Entferner entfernt hartn  ckige Zementschleier und M  rtelr  ckst  nde von u.a. allen por  sen und nicht por  sen Fliesen und nicht kalkhaltigen Natursteinsorten, wie norwegischem Schiefer, Granit und Quarzit.

Gebrauchsanweisung:

1. Einen halben Liter in 5 Litern Wasser aufl  sen. Bei starken Zement- oder M  rtelr  ckst  nden kann gegebenenfalls eine konzentriertere L  sung aus bis zu 1 Liter des Produkts in 4 Litern Wasser hergestellt werden.
2. Die zu behandelnde Fl  che zun  chst mit klarem Wasser anfeuchten und dann die L  sung mit einem Bodenwischtuch oder Mopp auftragen.
3. Danach die Oberfl  che mit einem Schrubber oder einer B  rste kr  ftig schrubben. Einige Minuten einwirken lassen und anschlie  end erneut gr  ndlich schrubben.
4. Die L  sung dann mithilfe eines Bodenwischtuchs vom Boden entfernen. Das Bodenwischtuch dabei regelm  ig in klarem Wasser aussp  len und auswringen.
5. Zum Schluss den Boden mit klarem Wasser noch 2 bis 3 Mal gr  ndlich wischen. Notfalls die Behandlung wiederholen.

Verbrauch: ± 20-40 m².

Achtung: Nicht geeignet f  r kalkhaltige Steinarten. Testen Sie die S  ureempfindlichkeit der Steinsorte darum immer, indem Sie eine kleine Stelle mit diesem Produkt behandeln (kalkhaltige Natursteinsorten werden durch das Mittel besch  digt bzw. angegriffen). Zur Vermeidung m  glicher Oxidation von eventuell vorhandenen Teilen aus Edelstahl (rostfreiem Stahl), beispielsweise in K  chen oder WC-R  umen, sind diese Fl  chen vor der Anwendung mit Schutzfolie abzukleben. W  hrend und nach der Anwendung den Raum gut l  ften und Edelstahlteile nach der Anwendung mit einer Seifenlauge gr  ndlich reinigen. Bei bestimmten Keramikfliesen kann dieses Produkt eine leichte Verf  rbung hervorrufen. Testen Sie darum an einer unauff  lligen Stelle, ob eine solche Verf  rbung auftritt. Nicht mit Produkten auf Chlorbasis vermischen. Dieses Produkt kann die Farbe der Fugen etwas aufhellen.