

HG®

ESTERNI

rinnovatore per legno ingrigito

rende superflua la levigatura




500 ml e

HG rinnovatore per legno ingrigito

- rende superflua la levigatura
- rende la superficie perfettamente pulita
- ideale come pre-trattamento per *HG ravnivante per teak e legno duro*

I mobili da giardino in teak o in legno duro nuovi hanno sempre un magnifico aspetto naturale. Una volta che sono stati esposti agli agenti atmosferici per una stagione tendono però a ingrigirsi. Carteggiare i mobili per rimuovere questa velatura grigia è un lavoro molto spiacevole. Per questo è stato sviluppato *HG rinnovatore per legno ingrigito*. Con un semplice trattamento questo prodotto deterge e ridona lo splendore originale ai vostri mobili da giardino in legno duro ingrigiti. Per proteggere il legno e renderlo nuovamente splendente è possibile applicare in seguito *HG ravnivante per teak e legno duro*. *HG rinnovatore per legno ingrigito* è applicabile anche su altri tipi di legno (ad esempio meranti, mahonia, abete rosso, eccetera) oltre su mobili in giunco e/o rattan e/o bambù.

Istruzioni per l'uso: **Rimuovere il blocco prima dell'uso.** Premere sul beccuccio sulla parte anteriore e ruotare di un quarto di giro. Una volta eseguita la preparazione (si veda sotto "Attenzione") spruzzare *HG rinnovatore per legno ingrigito* sulla superficie (assicurarsi di non schizzare il prodotto sugli indumenti per evitare macchie chiare!) Lasciare agire per circa 10 minuti, si noterà che il legno perde la colorazione grigia. Rimuovere lo sporco staccato con una spazzola o una spugna e acqua in abbondanza; si consiglia di utilizzare a tale fine una manichetta da giardino o un innaffiatoio. Non utilizzare idropultrici! Dopo l'uso ruotare il beccuccio di un quarto di giro in senso inverso (posizione di blocco). Fare asciugare bene i mobili da giardino prima di applicare *HG ravnivante per legno duro*.



Resa: 2-3 sedie da giardino per 500 ml in base al grado di sporco.

contiene fra l'altro:	
tensioattivi anionici, sbiancanti a base di cloro	< 5%



0529200105008
2212

Prodotti e consigli? Visita:

HG.EU

ATTENZIONE: Si raccomanda di pretrattare le superfici molto intaccate da sporco atmosferico. Questo per consentire ad *HG rinnovatore per legno ingrigito* di penetrare bene nel legno ed agire quindi in maniera ottimale. Prima di iniziare il trattamento coprire le parti metalliche dei mobili da trattare. Posizionare i mobili da trattare su una superficie solida (ad esempio una terrazza o in veranda) dove è presente uno scarico. In caso di trattamento su piastrelle colorate prestare attenzione ad eventuali macchie chiare. Ad esempio, non lavorare su piastrelle in calcestruzzo colorate. **Trasportare e conservare al fresco, al buio e in posizione verticale.**

Il personale medico può richiedere i dati sugli aggiornamenti dei prodotti al numero +31 36 54 94 777
Il foglio Informativo per i consumatori è disponibile sul sito www.HG.eu

BOTTIGLIA	TAPPO
HDPE 2	PP 5
Raccolta plastica	
Verifica la disposizione del tuo comune. Svuota l'imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.	



ATTENZIONE H315- Provoca irritazione cutanea. **H319-** Provoca grave irritazione oculare. **H410-** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **EUH206-** Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro). **P101-** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102-** Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P280-** Indossare guanti protettivi. **P305+P351+P338-** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P337+P313-** Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. **P501-** Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale.



HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Olanda. Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: 1HP2-DU4U-400A-8NHT

HG Fa quello che promette.

HG Italia Srl, Lungomare Paolo Toscanelli 132, 00121 Roma, Italia. Tel: 0695214911