

# HG<sup>®</sup>

barkács-  
munka

## csiszolás nélkül alkalmazható festék

tartós szint biztosít  
súrolás nélkül

kiválóan zsírtalanít  
és tisztít

aktív fenyő kivonattal

nincs átható  
ammóniaszaga



**HG csiszolás nélkül  
alkalmazható festék**

A HG "csiszolás nélkül alkalmazható festék" egy koncentrált termék, mely két célt szolgál:

- 1) A festett felületet és/vagy a festendő felületet olyan simává és zsírtalanná varázsolja, hogy talán nem is lesz zülkség csiszolásra.
- 2) A bepiszkolódott festett felületet villámgyorsan megtisztítja pl. a nikotin okozta lerakódásoktól, a légköri szennyeződésektől és számtalan más jellegű piszkotól. Beltéri és kültéri felhasználásra egyaránt alkalmas.

Használati utasítás:

- 1) Felület tisztítása későbbi festés céljából: A Hígítsa fel a HG "csiszolás nélkül alkalmazható festék" 1:10 arányban vízzel.
- 2) Vigye fel az oldatot a tisztítandó felületre egy (súroló)szivacs segítségével, és hagyja hatni néhány percig.
- 3) Mossa le bő vízzel.
- 4) Hagyja megszáradni a felületet, vagy törölje szárazra egy puha törölkendő segítségével. Csak ezután kezdjen hozzá a felület festéséhez.

Csak tisztítás:

- 1) Hígítsa fel a HG "csiszolás nélkül alkalmazható festék" vízzel a szennyeződéstől függően 1:10 aránytól (rendkívül erős szennyeződés) 1:100 arányig (enyhe szennyeződés).
- 2) Vigye fel az oldatot a felületre egy puha szivaccsal, és hagyja hatni néhány percig.
- 3) Mossa le bő vízzel.
- 4) Hagyja megszáradni a felületet, vagy törölje szárazra egy puha törölkendő segítségével.


**Vigyázat:** A palack felállítva szállítandó és tárolandó. A kezeletlen fát ne nedvesítse be túlságosan. A környező nedvességre érzékeny felületeket, pl. bútorkat és padlót, a szer alkalmazása előtt fedje le. Minőségét megőrzi: lásd a flakon alján.

A biztonsági adatlapot orvosok lekérhetik a +31 (0)36 54 94 777-es telefonszámon

Fogyasztói információs adatlap letölthető a [www.HG.eu](http://www.HG.eu) weboldalról



TISZTÍTÁSI VAGY  
KARBANTARTÁSI KÉRDÉSEK?  
[www.HG.eu](http://www.HG.eu)



**koncentrátum**

**1L e**

# HG<sup>®</sup>

barkács-  
munka

## csiszolás nélkül alkalmazható festék

tartós szint biztosít  
súrolás nélkül

kiválóan zsírtalanít  
és tisztít

aktív fenyő kivonattal

nincs átható  
ammóniaszaga



tartalmaz:	
anionos felületaktív anyagok	5-15%
nem ionos felületaktív anyagok, foszfátok	< 5%
tartólistázók: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, illatanyagok	



**VESZÉLY H318-** Súlyos szemkárosodást okoz.  
**P101-** Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. **P102-** Gyermekektől elzárva tartandó. **P280-** Szemvédő használatra kötelező. **P305+P351+P338-SZEMBE KERÜLES** esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Tartalmaz: Isotrídecanol, ethoxylated EINECS:500-241-6.

HG International b.v.,  
Damsluisweg 70,  
1332 EJ Almere, Hollandia,  
Tel.: +31 (0)36-5494700

Motip Dupli Hungária Kft.  
2038 Sósút, Ipari park 3507/6  
Tel.: +36 23 560 012  
Fax.: +36 23 560 014

**koncentrátum**

**1L e**